



KASKI HIILINEUTRAALI PUUDESIGN ULKO-OVI

HIILINEUTRAALI UUTUUS KASKIPUULTA



RAKENNE

- Lasiukollisen oven U-arvo 0,85 ja umpinaisen oven U-arvo 0,71
- Rungon vahvuus 74 mm, paneloidun oven kokonaisvahvuus on 98 mm.
- puukuitueriste (Ekovillalevy)
- Oksaton mäntypaneeli molemmin puolin. Paneelileveydet 58, 95 ja 140 mm.
- Karmi kuultokäsitelty oksaton mäntyliimapuu, karmisyvytydet 130 ja 170 mm
- Muotoiltu tuplatiiviste
- Säädettävät murtosuojarastat 4kpl. Alle 2050mm korkeissa ovissa 3kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2kpl
- 3k eristyslasi, vakiona kirkas lasi
- Kynnys koivua, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla. Täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102

HELOITUKSET



Helapaketti 1

Helapaketti 2

Helapaketti 14

Yale Doorman

Yale Doorman L3

VÄRIT

Kaskipuun
kuultovalkoinenKaskipuun
vaalea mäntyTikkurila
5063Teknos Woodex
1806Kaskipuun
kuultoharmaaTeknos Woodex
1830Kaskipuun
Kuulto PikiKaskipuun
kuultomusta

Tuotekortin kuultosävyt ovat viitteellisiä. Voit tilata halutessasi mallipalan tarvikeverkkokaupastamme www.kaski.fi/kauppa/

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeudet 1690-2290 mm
- Parioven leveys 1290-1990 mm

LISÄVARUSTEET

- Värät saatavilla myös Teknos Woodex ja Tikkurila Valtti Color-karttojen sävyissä
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennettuna
- Näkösuojalasi: Crepi- ja etsattu lasi
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Kirjeluukku Primo 31 al/aho
- Ovisilmä
- Turvalukkorunko Abloy 4181
- Ovikello Primo 64L