



KASKI EI 15-VARASTON PALO-OVI



RAKENNE

- U-arvo on 0,72
- Kokonaisvahvuus 62 mm
- Eriste PIR
- Karmi maalattu mäntyliimapuu, karmisyvyys 92 mm
- Oviilehdessä silikonitiiviste ja palotiiviste
- Säädettävät murtosuojasaranat 3 kpl
- Kynnys koivua, täyttää esteettömyysvaatimukset
- Vakiolukkorunko Abloy LC102
- Saatavilla varaston oviin: V02, V03

HELOITUKSET



Helapaketti 1




Helapaketti 2



Helapaketti 14

VÄRIT

- Vakiona valkoinen NCS S 0502-Y
- Perusvärit: vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, keskiruskea TTM540X, tummanruskea RR32 ja punainen RR29.



Valkoinen
NCS S 0502-Y



Vaaleanharmaa
RR21



Tummanharmaa
RR23



Punainen
RR29



Tummanruskea
RR32



Keskiruskea
TTM540X

KOOT

- Leveys 690-1090 mm
- Korkeus 1890-2290 mm

LISÄVARUSTEET

- Muut värit (kaikki RAL- ja RR-värit saata-
villä paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- Murtosuojarauta35.5 suora CR asennet-
tuna
- Ovipumppu Dorma TS83
- Potkupelti
- Koneistus sähkölukolle EL581 ja ylivienti-
suojalle EA281