

TIILIKATTOASKELMAN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

A. KÄYTTÖOHJE

- Tiilikattoaskelmaa ei ole tarkoitettu turvaköyden kiinnityspisteeksi. Köyttä ei saa kiinnittää tiilikattoaskelmaan.

B. SUUNNITTELU

- Rakennuksen vesikaton kaikille säännöllistä huoltoa tai tarkistusta vaativille kohteille rakennetaan turvallinen kulkutie mikäli katon jyrkkyys on yli 1:8 (yli 7°).
- Tiilikattoaskelma on tarkoitettu mataliin rakennuksiin, joissa tarvitaan kulkutie räystäältä harjalle.
- Tiilikattoaskelman voi asentaa myös läpivientien yläpuolelle lumiesteeksi, mikäli läpivienti on max 3m harjalta.

C. TIILIKATTOASKELMAN ASENNUS

- Tiilikattoaskelma on tarkoitettu tiilikatolle, jossa ruoteiden paksuus on vähintään 45 mm.
- Tiilikattoaskelmat kiinnitetään kuvan mukaisesti tiilikaton omiin ruoteisiin kahdella 7x50 mm:n LVI-ruuvilla.
- Askelmien johteiden päälle tulevista tiilistä lovetaan tiivistyskorokkeista pois, jotta tiili ei jäisi kantamaan.

