

FIM1100

Nimi: **Merkinantokoje**

Summeri

Signal

Tyyppi: FIM1100


EAN: 6410070607612

Snro: 7060761

Kuvaus: Monikäyttöinen yleissummeri, jossa on valittavana kaksi eri äänitaajuutta ja siinä on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus. Summeri sopii hyvin välituntisoitto-, ovi-, tauko ym. summeriksi sekä merkinantolaitteeksi eri järjestelmiin. Täysi äänenvoimakkuus saavutetaan, kun käyttöjännite on vähintään 15 V ac tai 18 V dc.

Pakkaus: 1/10

Yksikkö: KPL



Tekniset tiedot

Käyttöjännite (V):	9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc
Käyttölämpötila (°C):	+5 ... +40 °C
Mitat (lxkxs):	71 x 71 x 35 mm
Paino (g):	37 g
Suojausluokka:	IP 20
Varastointilämpötila (°C):	-40 ... +70 °C
Virrankulutus:	40 mA ac / 20 mA dc
Äänen taajuus (Hz):	200 / 750 Hz
Äänen voimakkuus (dB max):	70 dB (mitattu 30 cm etäisyydellä)

