

# 6523UR-103-500

**Nimi:** Valonsäädin  
 Valonsäädin, kiertonuppi, 2-100VA LED, 10-400W muut kuormat, koje  
 IMPRESSIVO®  
**Tyyppi:** 6523UR-103-500  
**EAN:** 4011395232101  
**Snro:** 2619377  
**Kuvaus:** Matala LED-valonsäädin. Eriväriset Impressivo keskiölevyt tilataan erikseen.  
 LED-valonsäätimen upotussyvyys on 20 mm.



LED kiertonuppisäädin on 2-johdin ratkaisu (N-johdinta ei tarvita). Säätimestä voidaan valita joko RL tai RC toiminta. Säätimen tehoalue on 2-100 VA LED-kuormille. 10-400 W muille kuormille (kts. asennusohje). Perinteisillä muuntajilla huomioitava n. 20% tehohäviö. Elektronisilla muuntajilla huomoitava n. 5% tehohäviö. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta.

**Sallitut kuormat:**  
 Säädettävä Retrofit (E27, E14, GU10) LEDi, 230 V  
 Halogeenilamput, 230 V  
 Säädettävä Retrofit (GU5.3) LEDi, 12 V (muuntaja L, LC)  
 Halogeenilamput 12 V (muuntaja L, LC)  
 Säädettävät energiansäästölamput  
 Hehkulamput 230 V  
 Sekakuormien käyttö on sallittu.

Elektroninen oikosulku- ja ylikuormitussuoja  
 Säätimen peruskirkkautta voi muuttaa kojeen oikean yläkulman potentiometriä säätämällä (min -säätö).  
 Käyttö vaihtokytkennässä on mahdollista asennusohjeen mukaisesti.

**Pakkaus:** 1/10  
**Yksikkö:** KPL

## ETIM

ETIM 7 EC000025 (EC000025)

## ETIM 6

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Assembly arrangement            | Basic element with full cover plate |
| Method of operation             | Turn/push button                    |
| Serial dimmer                   | no                                  |
| Type of load                    | Other                               |
| Substation input                | yes                                 |
| Light value memory              | no                                  |
| Applicable with button          | no                                  |
| Applicable with movement sensor | no                                  |

# 6523UR-103-500

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Applicable with presence indicator     | no                      |
| Applicable with time switch/timer      | no                      |
| Applicable with transmission button    | no                      |
| Applicable with infrared button        | no                      |
| Mounting method                        | Flush mounted (plaster) |
| Type of fastening                      | Mounting with screw     |
| Material                               | Plastic                 |
| Material quality                       | Thermoplastic           |
| Halogen free                           | yes                     |
| Surface protection                     | Untreated               |
| Type of surface                        | Matt                    |
| Colour                                 | White                   |
| RAL-number (akin)                      | 9010                    |
| Transparent                            | no                      |
| Suitable for degree of protection (IP) | IP20                    |
| Nominal power                          |                         |
| Nominal voltage                        |                         |
| Frequency                              | 50 ... 60 Hz            |
| Control voltage                        |                         |
| Width of device                        |                         |
| Height of device                       |                         |
| Depth of device                        |                         |