



PLANEX GX53 LED 5W/828 VA

Pieni lämmöntuotto sekä erittäin matala ja kevyt rakenne mahdollistavat Planexin käytön erityyppisissä katto-, kaluste- ja seinärakenteissa. Valaisin on helppo asentaa ja ketjuttaa. Valaisin on saatavissa ledillä varustettuna tai pelkkänä runkona. Runkovalaisimeen on saatavissa erikseen valonlähteitä himmennettävänä ja eri värilämpötiloilla.



Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITIN
Asennustapa	UPPOASENNUS
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	220
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	138
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	147
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	92

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
PLANEX GX53 LED 5W/828 VA				
4107124	6435200177353	104 x 39 x 104	Hyllypakkaus	PLANEX LED

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Extreme wide beam >80°	Himmennystyyppi	Ei himmennettävä
ETIM-luokka	EC001744	Hipaisuhimmennys	Ei
Ei himmennettävä	Ei	Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2,5
Harjattu pinta	Ei	Jännitetyyppi	AC
Himmennys 0-10 V	Ei	Järjestelmän teho (W)	5
Himmennys 1-10 V	Ei	Kaapelointitapa	soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys DALI	Ei	Korkeus/syvyys (mm)	39
Himmennys DMX	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP23
Himmennys DSI	Ei	Kotelon materiaali	muovi
Himmennys GPRS	Ei	Kytkenätapa	Jousiliitin
Himmennys LineSwitch	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys RF	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-5
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Lampunpidin	GX53
Himmennys Zigbee	Ei	Leveys (mm)	104
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2,5
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys potentiometri	Ei	Napojen lukumäärä	3
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Painonappihimmennys	Ei

Paloluokka "D"	Ei
Paloluokka "F katolla"	Kyllä
Pituus (mm)	104
Rungon väri	valkoinen
Sisältää lampun	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Sopii vajerivalaisimeksi	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu lampputeholle (W)	5
Soveltuu läpilyhdykseen	Kyllä
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Suojausluokka	II

Suojausmateriaali	Muovi, opaali/matta
Säädettävyys	ei säädettävissä
Ulkohalkaisija (mm)	104
Upotushalkaisija (mm)	90
Upotussyvyys (mm)	44
Vaihdetavan lampun korkein energiatehokkuusluokka	A+
Vaihdetavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka	A+
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	400
Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Valon väri (alphanumeric)	valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei
Valovirta (min) (lm)	400
Värlämpötila (min) (K)	2800
Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Ympäristön mitoitustilavuus (°C)	35
IEC62722-2 (max) (°C)	

