




## NOPPA TRIANGLE IP65 12W/840

Noppa-valaisimeen löytyy kolme kupuvaihtoehtoa: matala, kolmio ja kuutio. Valaisin on suunniteltu numerovaloksi julkisiin kohteisiin ja asuinrakentamiseen. Valaisimeen on saatavissa lumilippa.

Kupu on lukittavissa valaisimeen. Lisävarusteena lumilippa. Ei himmennettävissä.



Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM3, JOUSILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirta (lm)	900lm
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Ei himmennettävä

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	 P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>NOPPA TRIANGLE IP65 12W/840</b>				
4116174	6435200200945	305 x 305 x 252	Hyllypakkaus	NOPPA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Open beam	Korkeus/syvyys (mm)	252
ETIM-luokka	EC002892	Koteloitiluokka (IP)	IP65
Ei himmennettävä	Ei	Kotelon materiaali	muovi
Himmennys 0-10 V	Ei	KytKentä	muu
Himmennys DALI	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys DMX	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	-20
Himmennys DSI	Ei	Lampputeho (W)	12
Himmennys GPRS	Ei	Leveys (mm)	300
Himmennys LineSwitch	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys RF	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	230
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Paloluokka "F katolla"	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Pituus (mm)	300
Himmennys potentiometri	Ei	Rungon väri	valkoinen
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Ilma-aukoilla	Ei	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Integroitu turvaloyksikkö	Ei	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Iskunkestävyydsuokka	IK10	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Jännitetyyppi	AC/DC	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Soveltuu turvalaistukseen	Ei
		Soveltuu uppoasennukseen	Ei

Suojausluokka	II	Valotunnistimella	Ei
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi	Väriämpötila (max) (K)	4000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	900	Väriämpötila (min) (K)	4000
Valon väri (alphanumeric)	valkoinen	Värintoistoindeksi	80-89
Valonlähteen tyyppi	muu	Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6