



VINO IP65 MAX 20W MU

Vino soveltuu hyvin yleis- tai numerovalaisimeksi ulkotiloihin. Saatavissa kiinteällä ledillä ja E27-kantaiselle lampulle. Mukana mustat kirjain- ja numerotarrat (A-J / 0-9).

Rakenne	RUNKO POLYKARBONAATTIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, RUUVILIITIN
Asennustapa	PINTA-ASENNUS



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
VINO IP65 MAX 20W MU				
4116421	6435200207531	221 x 285 x 205	Hyllypakkaus	VINO

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Avauskulma	Open beam	Käyttölämpötila (min) (°C)	-25
ETIM-luokka	EC002892	Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Ei himmennettävä	Ei	Lampunpidin	E27
Himmennys 0-10 V	Ei	Leveys (mm)	205
Himmennys DALI	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys DMX	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys DSI	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys GPRS	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys RF	Ei	Paloluokka "F katolla"	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Pituus (mm)	221
Himmennys Zigbee	Ei	Rungon väri	musta
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys potentiometri	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Ilma-aukoilla	Ei	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Integroitu turvaloyksikkö	Ei	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Iskunkestävyysluokka	IK10	Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Korkeus/syvyys (mm)	285	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65	Suojausluokka	II
Kotelon materiaali	muovi	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
		Valotunnistimella	Ei

