



SONO III

Yleisvalaisin kohteisiin, joissa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Erityistä huomiota on kiinnitetty valaisimen pakka-
senkestoon (-30 °C). Sono III -mallissa ledit ovat kehällä, jolloin
asennus on nopeaa. Kiinteä 15W/835 led antaa tasaisen ja laajan
valonjalon. Sarja kattaa On/Off- ja Radar 10 – 100 % -mallit, sekä
PIR- ja Radar-mallit, joissa on master-slave -toiminto.

| | |
|-------------------------------|---|
| Rakenne | Runko ja kupu polykarbonaattia. |
| Väri | Valkoinen, opaalikupu. |
| Valonlähde | Kiinteä led, 15W, 835. L70: 35 000 h (25 °C). |
| Käyttöympäristön lämpötila | -30 °C - +40 °C. |
| Asennus | Pinta-asennus. |
| Kytkenä | Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa. M-S versio 4 x 2,5 mm ² . |
| Ohjaus | On/Off, Radar, Radar 10–100% sekä PIR- versio. |
| Lisätieto | Master-slave-malliin kytkettävissä orjina maksimissaan 10 Sono III-valaisinta. Radar- versiossa 5,8GHz mikroaaltotutka. |



Sono III PIR.



Ledit on sijoitettu kehälle,
jolloin asennus on
helppoa ja nopeaa.

| SNRO | KOODI | TUOTEKUVAUS | W | LM | P x K x L | KG |
|-----------------|--------|------------------------|----|------|----------------|------|
| SONO III | | | | | | |
| 4116462 | A1SOKA | IP54 15W/835 | 15 | 1240 | 295 x 78 x 295 | 0,59 |
| 4116464 | A1SOKC | IP54 15W/835 RA/10-100 | 15 | 1240 | 295 x 78 x 295 | 0,61 |
| 4116463 | A1SOKB | IP54 15W/835 PIR/M-S | 15 | 1240 | 295 x 89 x 295 | 0,61 |
| 4116465 | A1SOKD | IP54 15W/835 RA/M-S | 15 | 1240 | 295 x 78 x 295 | 0,61 |

