



HAN

Valaisimissa on kytkin ja pistorasia ja ne soveltuvat sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen. Valaisimissa on On/Off-kytkin, jolla valaisimia voidaan ohjata valaisinkeskuksesta.

Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia, opaalikupu.
Väri	Valkoinen.
Valonlähde	Kiinteä led, 5/8/11/14W, 830/840. L70: 40 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-30 °C - +45 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off.



Läpiviennit.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS 	W	LM	P x K x L	KG
HA 						
4118722	A1TRBE	IP21 5W/830 PR+KYT VA	5	500	450 x 52 x 74	0,45
4118723	A1TRBF	IP21 8W/830 PR+KYT VA	8	800	550 x 52 x 74	0,50
4118724	A1TRBG	IP21 11W/830 PR+KYT VA	11	1200	750 x 52 x 74	0,70
4118725	A1TRBH	IP21 14W/830 PR+KYT VA	14	1500	1100 x 52 x 74	0,90
4116489	A1TRBA	IP21 5W/840 PR+KYT VA	5	500	450 x 52 x 74	0,45
4116490	A1TRBB	IP21 8W/840 PR+KYT VA	8	800	550 x 52 x 74	0,50
4116491	A1TRBC	IP21 11W/840 PR+KYT VA	11	1200	750 x 52 x 74	0,70
4116492	A1TRBD	IP21 14W/840 PR+KYT VA	14	1500	1100 x 52 x 74	0,90

