



HANDY 450 IP21 5W/830 500LM VA

Pinta-asennettava led-valaisinsarja keittiöiden ja kodinhoitohuoneiden työtasojen yleisvalaisuun. Valaisimissa on on/off-kytkin, jolla niitä voi ohjata valaisinkohtaisesti, sekä kaksiosainen maadoitettu pistorasia. Pistorasian kätsiys vaihdettavissa, soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleiseen asennukseen. Valikoimassa on neljä pituutta.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 4x2,5mm ² , JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	40 000H
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	220
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	138
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	147
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	92

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
HANDY 450 IP21 5W/830 500LM VA				
4118722	6435200219176	52 x 74 x 450	Hyllypakkaus	HANDY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Energiatohokkuusluokka	A++	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC	Pituus (mm)	450
Järjestelmän teho (W)	5	Rungon väri	valkoinen
Korkeus/syvyys (mm)	52	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Koteloitiluokka (IP)	IP21	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	alumiini	Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Käyttölämpötila (min) (°C)	-5	Väriämpötila (max) (K)	3000
Lampputeho (W)	5	Väriämpötila (min) (K)	3000
Leveys (mm)	74	Värintoistoindeksi	80-89

