



# HANDY 1100 IP21 14W/830 1500LM VA

Pinta-asennettava led-valaisinsarja keittiöiden ja kodinhoitohuoneiden työtasojen yleisvalaisuun. Valaisimissa on on/off-kytkin, jolla niitä voi ohjata valaisinkohtaisesti, sekä kaksiosainen maadoitettu pistorasia. Pistorasian kätsisyys vaihdettavissa, soveltuu oikean- ja vasemmanpuoleiseen asennukseen. Valikoimassa on neljä pituutta.



Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 4x2,5mm <sup>2</sup> , JOUSILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	40 000H
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	78
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	49
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	52
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	32

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
<b>HANDY 1100 IP21 14W/830 1500LM VA</b>				
4118725	6435200219237	52 x 74 x 1100	Hyllypakkaus	HANDY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002892	Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Energiatohokkuusluokka	A++	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC	Pituus (mm)	1100
Järjestelmän teho (W)	14	Rungon väri	valkoinen
Korkeus/syvyys (mm)	52	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP21	Suojausluokka	I
Kotelon materiaali	alumiini	Suojausten materiaali	Opaalimuovi
Kytkenä	Rinnankompensoitu	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1500
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Käyttölämpötila (min) (°C)	-5	Värlämpötila (max) (K)	3000
Lampputeho (W)	14	Värlämpötila (min) (K)	3000
Leveys (mm)	74	Värintoistoindeksi	80-89

