



DAL IP54 8,5W/830 VA

Yleis- tai numerovalaisimeksi soveltuva Dal-seinävalaisin ulkotiloihin. Mukana mustat kirjain- ja numerotarrat (A-J / 0-9).

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	3x2,5mm2, RUUVILIITTIMET
Asennustapa	PINTA-ASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	25 000H



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P x K x L	ESILLEPANO	TUOTESARJA
DAL IP54 8,5W/830 VA				
4118741	6435200226143	84,5 x 161,5 x 200	Hyllypakkaus	DAL

TEKNISET TIEDOT (ETIM)				
ETIM-luokka	EC002892	Nimellisjännite (min) (V)	220	
Energiatohokkuusluokka	B	Pituus (mm)	84,5	
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Rungon väri	valkoinen	
Järjestelmän teho (W)	8,5	Soveltuu kattoasennukseen	Ei	
Korkeus/syvyys (mm)	161,5	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä	
Kotelointiluokka (IP)	IP54	Soveltuu ripustettavaksi	Ei	
Kotelon materiaali	alumiini	Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä	
Käyttölämpötila (max) (°C)	+35	Soveltuu uppoasennukseen	Ei	
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20	Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi	
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	240	
Lampputeho (W)	8,5	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä	
Leveys (mm)	200	Väriämpötila (min) (K)	3000	
Nimellisjännite (max) (V)	240	Värintoistoindeksi	80-89	

