



KURU

Maapiikillä varustettu Kuru-kohdevalaisin soveltuu erinomaisesti rakennuksien ja puutarhan yksityiskohtien korostusvalaistukseen. Varustettu 3 m kumikaapelilla ja schukopistokkeella.

Rakenne	Runko alumiinia, kupu karkaistua lasia.
Väri	Antrasiitti.
Valonlähde	Led-lamppu GU10 PAR16 lamppusuosituksen mukaisesti, tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C.
Asennus	Asennusvalmis, maapiikki ja 3 m kumikaapeli.
Kytkenä	Pistotulppaliitäntä.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
KURU						
4118747	A1KUAA	IP54 GU10 MAX 11W AN	max 11W	-	95 x 432 x 65	0,64



LAMPPUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM/CD
PRO LED			
4710162	M7PRAT	PRO PAR16 4W/828 GU10 35D	250 (220/90°)/500
PRO LED DIM			
4710183	M7PRBO	PRO PAR16 5,5W/828 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540
4710184	M7PRBP	PRO PAR16 5,5W/840 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540

