



LINEAR 300 IP21 5W/840 400LM

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva. Saatavissa eri pituuksia ja tehoja sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojustu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 20W, 40W tai 80W.



Valovirtavaihtoehdot:

LED 2,5 W 200 lm

LED 5 W 400 lm

LED 9 W 700 lm

LED 15 W 1100 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K ja 4000 K.

Kotelointiluokka IP21

Linear-profiillien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

40 W: max 2,3 m 35 W

60 W: max 3,6 m 55 W

80 W: max 5 m 75 W

Käyttöympäristön lämpötila: +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

Ketjutettavissa

LED DRIVER DC 24V:

40W: MAX 2,3 M 35W.

60W: MAX 3,6 M 55W.

80W: MAX 5 M 75W.

Rakenne	RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA
KytKentä	KETJUTETTAVISSA MAX 5M 75W PERÄKKÄIN, PISTOTULPPALIITÄNTÄ MUUNTAJALLA (24V DC). 40W: MAX 2,3M 35W. 60W: MAX 3,6M 55W. 80W: MAX 5M 75W.
Asennustapa	KATTO- TAI SEINÄASENNUS, MYÖS KULMIKKAIN 45° KULMAAN
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	40 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
LINEAR 300 IP21 5W/840 400LM				
4118764	6435200227300	300 x 9 x 30	0.098	LINEAR

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Jännitetyyppi	DC
Avauskulma (°)	100	Järjestelmän teho (W)	5
ETIM-luokka	EC002706	Kaapelointitapa	Läpilyhdotettu
Itsestään liimautuva	Ei	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0,75	Korkeus (mm)	9

Korkeus/syvyys (mm)	9
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Kytöntätapa	muu
Lamppujännite (max) (V)	24
Lamppujännite (min) (V)	24
Leveys (mm)	30
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	2
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Pituus (mm)	300
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Kyllä

Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Suojausluokka	III
Teho per metri (W)	15
Tehokerroin	0,9
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	400
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valovirta per metri (lm)	1100
Väri	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89

