



BODY  
AL  
ALUMINIUM



## LINEAR LED X-LIITIN 1W/ 840 65LM

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva. Saatavissa eri pituuksia ja tehoja sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitospaaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojaattu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitokohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 20W, 40W tai 80W.

Valovirtavaihtoehdot:

LED 2,5 W 200 lm

LED 5 W 400 lm

LED 9 W 700 lm

LED 15 W 1100 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K ja 4000 K.

Kotelointiluokka IP21

Linear-profiilien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

40 W: max 2,3 m 35 W

60 W: max 3,6 m 55 W

80 W: max 5 m 75 W

Käyttöympäristön lämpötila: +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

LED-moduulin valovirran

40 000H

pysyvyys L70B50



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>LINEAR LED X-LIITIN 1W/840 65LM</b>				
4118776	6435200227546	76 x 9 x 30	0.020	LINEAR

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002556	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	65
Järjestelmän teho (W)	1	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokkaA++, A+, A (LED)		Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen	Värilämpötila (max) (K)	4000
Valaisimen elinikä L70B10 Ta=25 °C (h)	40000	Värilämpötila (min) (K)	4000

