



# LINEAR 600 IP21 9W/830 700LM

Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva. Saatavissa eri pituuksia ja tehoja sekä 2 eri värilämpötilaa. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitospalleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuojustu. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 20W, 40W tai 80W.

Valovirtavaihtoehdot:

LED 2,5 W 200 lm

LED 5 W 400 lm

LED 9 W 700 lm

LED 15 W 1100 lm

Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K ja 4000 K.

Kotelointiluokka IP21

Linear-profiilien maksimipituudet DC 24V led-muuntajilla:

40 W: max 2,3 m 35 W

60 W: max 3,6 m 55 W

80 W: max 5 m 75 W

Käyttöympäristön lämpötila: +5...+35 °C/ L70B50 40000 h

Ketjutettavissa

LED DRIVER DC 24V:

40W: MAX 2,3 M 35W.

60W: MAX 3,6 M 55W.

80W: MAX 5 M 75W.

Rakenne

RUNKO ALUMIINIA, KUPU  
POLYKARBONAATTIA

KytKentä

KETJUTETTAVISSA MAX 5M 75W  
PERÄKKÄIN,  
PISTOTULPPALIITÄNTÄ  
MUUNTAJALLA (24V DC). 40W:  
MAX 2,3M 35W. 60W: MAX 3,6M  
55W. 80W: MAX 5M 75W.

Asennustapa

KATTO- TAI SEINÄASENNUS,  
MYÖS KULMIKKAIN 45°  
KULMAAN

LED-moduulin valovirran  
pysyvyys L70B50

40 000H

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
<b>LINEAR 600 IP21 9W/830 700LM</b>				
4118794	6435200230645	600 x 9 x 30	0.196	LINEAR

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
Asennustapa	pinta-asennus	Jännitetyyppi	DC
Avauskulma (°)	100	Järjestelmän teho (W)	9
ETIM-luokka	EC002706	Kaapelointitapa	Läpilyhdotettu
Itsestään liimautuva	Ei	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	0,75	Korkeus (mm)	9

Korkeus/syvyys (mm)	9
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Kytöntätapa	muu
Lamppujännite (max) (V)	24
Lamppujännite (min) (V)	24
Leveys (mm)	30
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Napojen lukumäärä	2
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisjännite (min) (V)	220
Pituus (mm)	600
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Kyllä

Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Suojausluokka	III
Teho per metri (W)	15
Tehokerroin	0,9
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	700
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Valovirta per metri (lm)	1100
Väri	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89

