



SMART



Leveä valonjako on suunniteltu erityisesti asennuksiin, joissa tarvitaan runsaasti valoa pystypinnoille. Valaisin on saatavana myös himmennettävällä liitäntälaitteella. Kiiltoeloksoitu alumiini.





Rakenne	Runko alumiinia, lasikupu.
Väri	Alumiini, kirkas kupu.
Valonlähde	Kiinteä led 5/10/13/20 W, 830/840, L70: 30 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...35 °C
Asennus	Uppoasennus.
Kytkenä	Kytkenärasia, 3 x 2,5 mm ² , jousiliittimet, ketjutettavissa.
Lisätieto	Sisältää liitäntälaitteen. Luettelo sopivista himmentimistä löytyy www.airam.fi

SMART	KOODI
4207052 IP44 5W/830 HO	325 lm A2SMAC
4207053 IP44 10W/830 HO	600 lm A2SMBC
4207058 IP44 10W/830 HO DIM	600 lm A2SMBA
4207059 IP44 13W/830 HO DIM	900 lm A2SMCA
4207061 IP44 20W/830 HO DIM	1200 lm A2SMDA
4207062 IP44 20W/840 HO DIM	1300 lm A2SMEA
4207585 SMART PINTA-AS. KEHYS	A2SMXX



4207052





4207058/ 4207053



4207059



4207061 / 4207062



Kytkenärasia 3 x 2,5 mm² ketjutettavissa.