



# PIKALIITIN APUS II 50W 2M LJ

Suora pikaliitin 50W Apus II -nauhaan 2m:n johdolla

Päällystämätön led-nauha 12V.

Suojausluokka III.

Pituus 5 m.

Yhtenäisen valoviivan maksimipituus on 8 m.

1,5 m liitosjohto.

Suosittelaaan käytettäväksi Airam in laajaa profiilivalikoimaa.

Pinta-asennettavissa myös nauhan omalla tarralla.

Väriämpötilat 3000 K ja 4000 K.

MacAdam 3 SDCM.

IP20.

25 W / 5 m kela: 5 W, 480 lm/m; 50 W / 5 m kela: 10 W, 700 lm/m; 65 W / 5 m kela: 13 W, 1100 lm/m.

On/Off, Push dim, DALI. Saatavana erillisestä tilauksesta myös Casambi-ohjauksella.

Erillisestä tilauksesta saatavana määrämittaan leikattuna sekä tarvittaessa profiiliin asennettuna.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.

Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

Rakenne ,

Kytkenä ,



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	KG	TUOTESARJA
<b>PIKALIITIN APUS II 50W 2M LJ</b>			
4209595	6435200239617	0.018	APUS II

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002557	Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Itsestään liimautuva	Ei	Sisältää päätyosan	Ei
Paloluokka "D"	Ei	Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei

