



BEAM GU10 10W VA 3-P

Beam on siro ja ajattomasti muotoiltu kohdevalaisin vaihdettavalle PAR16 GU10 led-lampulle. Beam asennetaan yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P). Valaisimelle soveltuvia käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten ravintolat, kahvilat, kampaamot ja muut pienet myymälät sekä asuinrakennukset.



Polykarbonaattirunko.

Valkoinen RAL 9016 ja musta RAL 9005.

Suojausluokka I.

Beam 3-P:ssä on kolmivaihe kosketinkiskoadapteri GA69.

Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Pro (ent. Nokia), XTS, XTTS ja XTSC 3-piirikiskoihin, Erco, Iguzzini, Unipro T3 sekä Eutrac -kosketinkiskoihin.

Beam 1-P:ssä on yksivaihe kosketinkiskoadapteri GP67M. Valaisin soveltuu asennettavaksi Global Base 1-piirikiskoihin. Sopii myös Lytespan 1 ja Lytespan LP-kiskoihin.

IP20.

Max. 10W led-lamppu. Lampun pituus: valkoiset mallit max 54 mm, mustat mallit max 57 mm.

On/Off. Himmennettävissä Airam Wireless –sarjan lampuilla.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.

Rakenne RUNKO POLYKARBONAATTIA,
KUPU POLYKARBONAATTIA

Asennustapa 3-VAIHEKISKOON

Kääntösäde Vaaka 350°, pysty 90°.

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
BEAM GU10 10W VA 3-P				
4222763	6435200242143	176 x 63 x 58	0.130	BEAM

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001744	Hipaisuhimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä	Jännitetyyppi	AC
Harjattu pinta	Ei	Kaapelointitapa	Päättävä
Heijastin	Ei ole	Korkeus/syvyys (mm)	63
Himmennys 0-10 V	Ei	Kotelointiluokka (IP)	IP20
Himmennys 1-10 V	Ei	Kotelon materiaali	Muovi
Himmennys DALI	Ei	Käyttölämpötila (max) (°C)	35
Himmennys DMX	Ei	Käyttölämpötila (min) (°C)	0
Himmennys DSI	Ei	Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Himmennys GPRS	Ei	Lampunpidin	GU10
Himmennys LineSwitch	Ei	Leveys (mm)	58
Himmennys RF	Ei	Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys Zigbee	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Pinnan suojaus	Muovipinnoitettu
Himmennys potentiometri	Ei	Pituus (mm)	176
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Rungon väri	Valkoinen
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
		Sisältää ohjauslaitteen	Ei

Sopii vajjerivalaisimeksi	Ei
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Kyllä
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	10
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu läpijohdotukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei

Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Suojausluokka	II
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Säädettävyys	Pyörivä ja kääntyvä
Ulkohalkaisija (mm)	58
Valaisimen suojaaminen	Ei
lämpöeristävällä mat. mahd	
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valonlähteen tyyppi	LED vaihdettava
Valotunnistimella	Ei
Ympäristön mitoitustilämpötila	35
IEC62722-2 (max) (°C)	
Ympäristön mitoitustilämpötila	0
IEC62722-2 (min) (°C)	

