



IP44

-O-
3 x 2,5

DALI

BRUNO

Brunon kolme teholuokkaa kattavat monipuolisesti yleisvalaistuksen tarpeet. Suurimmat mallit saatavissa DALI-ohjauksilla. Saatavana tilauksesta myös mikroaaltosensorilla ja lasikuvulla.

Rakenne	Runko maalattua terästä, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL 9003), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 14/27/35W, 830/840. L80B50: 80 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-10 °C - +25 °C.
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Jousiliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA).
Lisätieto	Saatavissa myös mikroaaltosensorilla ja lasikuvulla.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
BRUNO 285						
4289689	D2BRAA	IP44 14W/830	14	1300	285 x 90 x 285	0,80
4289690	D2BRAB	IP44 14W/840	14	1300	285 x 90 x 285	0,80
BRUNO 375						
4289691	D2BRAG	IP44 27W/830	27	2400	375 x 110 x 375	1,60
4289692	D2BRAH	IP44 27W/840	27	2400	375 x 110 x 375	1,60
4289767	D2BRBG	IP44 27W/830 DA	27	2400	375 x 110 x 375	1,60
4289768	D2BRBH	IP44 27W/840 DA	27	2400	375 x 110 x 375	1,60
BRUNO 480						
4289696	D2BRAM	IP44 35W/830	35	3000	480 x 130 x 480	2,30
4289697	D2BRAN	IP44 35W/840	35	3000	480 x 130 x 480	2,30
4289771	D2BRBK	IP44 35W/830 DA	35	3000	480 x 130 x 480	2,30
4289772	D2BRBL	IP44 35W/840 DA	35	3000	480 x 130 x 480	2,30

