





TRITON 12V

Ulkokäyttöön soveltuvaa IP68 led-nauhaa voi mainiosti käyttää myös sisätilojen asennuskohteissa. Nauhan valovirta on 700/770 lm/m, joten se soveltuu jopa yleisvalaistuksen toteuttamiseen. Nauha toimitetaan 3M-teipillä.

Rakenne	Kaksikerrosrakenne: epoksi + uv-kestävä PVC. Pituus 5 m + liitosjohto 1 m.
Väri	Kirkas.
Valonlähde	Kiinteä led, 52W/5 m, 832/841, L70: 35 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-20...35 °C
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	12V liitännälaite tilattava erikseen. Kytkevä erillisessä rasiassa, kts. s. 41.
Lisätieto	Voidaan himmentää, kts. s. 41.



TRITON 12V				KOODI
4207101	IP68 52W/5M 832	5 m	700 lm/m	A2TRAA
4207106	IP68 52W/5M 841	5 m	770 lm/m	A2TRBA
LISÄVARUSTEET				
KOODI				
4207127	TRITON AS.SARJA			A2TRAX
4207330	ASENNUSPROFIILI			A2TRHX
4207389	ASENNUSPROFIILI VA			A2TRJX
4209624	ASENNUSLIIMA			A2TRIX
LISÄVARUSTEET				
KOODI				
4209692	Liitosjohto ja kumipäädyt			A2TRBB



Liitosjohto ja kumipäädyt.



Triton asennussarja.