



## FREY IP44 10,5W/828 DIM VA

Frey on alasvalosarja, joka tarjoaa yleisvalaistukseen kattavan valikoiman. Valaisin on suunniteltu käytävien ja työtilojen valaisuun, mutta IP44-luokitus mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa. Sarjassa on kolme kokoa ja neljä tehovaihtoehtoa. Kaksi pienintä mallia Triac-himmennettäviä ja lisävarusteena pinta-asennuskotelo 172 mm valaisimeen.

Rakenne	RUNKO MUOVIA, HEIJASTIN ALUMIINIINIA
Kytkenä	KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, JOUSILIITTIMET
Asennustapa	UPPOASENNUS
LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50	50 000H
Ohjattavuus	Triac
C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	105
C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	65
B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	70
B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	43



SÄHKÖNUMERO	GTIN1	TUOTESARJA
<b>FREY IP44 10,5W/828 DIM VA</b>		
4289808	6435200207685	FREY

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC001744	Pituus (mm)	145
Heijastin	muu	Rungon väri	valkoinen
Himmennystapa	Muu	Soveltuu lampputeholle (min) (W)	10,5
Jännitetyyppi	AC	Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Järjestelmän teho (W)	10,5	Suojausluokka	II
Korkeus/syvyys (mm)	87	Ulkohalkaisija (mm)	145
Koteloitiluokka (IP)	IP44	Upotushalkaisija (mm)	125
Kotelon materiaali	muovi	Upotussyvyys (mm)	84
Käyttölämpötila (max) (°C)	35	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	950
Käyttölämpötila (min) (°C)	-5	Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Leveys (mm)	145	Värlämpötila (min) (K)	2800
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte	Värintoistoindeksi	80-89
Nimellisjännite (min) (V)	230		

