



PLATA PINTA-ASENNUSKEHYS

Pinta-asennuskehys kaikkiin Plata -malleihin.

Runko alumiinia, PMMA valonohjauslevy.

Valkoinen.

Suojausluokka II.

Ripustusasennus, pinta-asennus, piilolista-asennus ja uppoasennus, soveltuu ketjutettavaksi maks. 5 x 2,5 mm².
Väriämpötilat 3000K ja 4000 K, CRI > 80.

MacAdam 3 SDCM.

IP20.

Kiinteä led: 30–43 W / 3150–4800 lm.

On/Off, DALI, painonappi ja 1–10V. Saatavana myös Casambi- ja Helvar ActiveAhead –ratkaisuina.

Valovirrat sekä tarpeelliset liitosjohdot räätälöitävissä projektikohtaisesti.

Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.

Hyötyelinikä L70 60 000 h (Ta25°C).

Hyötyelinikä L80 40 000 h (Ta25°C).

Virtalähteen elinikä 50 000 h, DALI-malleissa 100 000 h.



<https://www.youtube.com/watch?v=-EkcUvHHS0U>

Rakenne

,

KytKentä

,,

SÄHKÖNUMERO	GTIN1	P X K X L	KG	TUOTESARJA
PLATA PINTA-ASENNUSKEHYS				
4289994	6435200216946	600 x 56 x 600	1.700	PLATA

TEKNISET TIEDOT (ETIM)			
ETIM-luokka	EC002557	Integroitu turvaloyksikkö	Ei
Ei himmennystoimintoa	Ei	Kotelon materiaali	Alumiini
Energiatohokkuusluokka	A++	Leveys (mm)	600
Himmennys 0-10 V	Ei	Nimellisjännite (max) (V)	240
Himmennys 1-10 V	Ei	Nimellisjännite (min) (V)	220
Himmennys DALI	Ei	Painonappihimmennys	Ei
Himmennys DMX	Ei	Paloluokka "D"	Ei
Himmennys DSI	Ei	Pituus (mm)	600
Himmennys GPRS	Ei	Rungon väri	Valkoinen
Himmennys LineSwitch	Ei	Sisältää lampun	Ei
Himmennys RF	Ei	Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Himmennys Zigbee	Ei	Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Himmennys potentiometri	Ei	Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei	Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei	Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei	Valaisimen suojaaminen	Ei
Ilma-aukoilla	Ei	lämpöeristävällä mat. mahd	
		Valotunnistimella	Ei

