



CESTUS R IP65 20W/840 VA

Alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu Cestus sopii vaativiin kohteisiin, jossa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Saatavissa kiinteällä ledillä tai E27-kantaisena.

| | |
|--|--|
| Rakenne | RUNKO ALUMIINIA, KUPU POLYKARBONAATTIA |
| KytKentä | KETJUTETTAVISSA, 3X2,5MM2, RUUVILIITIN |
| Asennustapa | PINTA-ASENNUS |
| LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50 | 50 000H |
| LED-moduulin valovirran pysyvyys L80B50 | 46 000H |
| Ohjattavuus | Ei himmennettävä |
| C16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 55 |
| C10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 34 |
| B16- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 36 |
| B10- johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 23 |



| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 | ESILLEPANO | TUOTESARJA |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|
| CESTUS R IP65 20W/840 VA | | | |
| 4510220 | 6435200204707 | Hyllypakkaus | CESTUS |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| Avauskulma | Extreme wide beam >80° | Himmennys toimittajakohmainen | Ei |
| ETIM-luokka | EC002892 | Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Ei himmennettävä | Kyllä | Himmennystapa | Ei himmennettävä |
| Energiatohokkuusluokka | A++ | Hipaisuhimmennys | Ei |
| Heijastin | ei ole | Ilma-aukoilla | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei | Integroitu turvaloyksikkö | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei | Iskunkestävyysluokka | IK10 |
| Himmennys DALI | Ei | Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 2,5 |
| Himmennys DMX | Ei | Jännitetyyppi | AC |
| Himmennys DSI | Ei | Järjestelmän teho (W) | 20 |
| Himmennys GPRS | Ei | Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
| Himmennys LineSwitch | Ei | Kiinteän lampun energiatohokkuusluokkaA++, A+, A (LED) | |
| Himmennys RF | Ei | Korkeus/syvyys (mm) | 261 |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei | Koteloitiluokka (IP) | IP65 |
| Himmennys Zigbee | Ei | Kotelon materiaali | alumiini |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei | KytKentä | Rinnankompensoitu |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei | KytKentätapa | Jousiliitin |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei | Käyttölämpötila (max) (°C) | 50 |
| Himmennys potentiometri | Ei | Käyttölämpötila (min) (°C) | -25 |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei | Lampputeho (W) | 20 |
| | | Leveys (mm) | 140 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Paloluokka "D" | Ei |
| Paloluokka "F katolla" | Kyllä |
| Pintamateriaali | Matta |
| Pituus (mm) | 261 |
| Rungon väri | valkoinen |
| Sisältää lampun | Ei |
| Sisältää liiketunnistimen | Ei |
| Sisältää ohjauslaitteen | Ei |
| Soveltuu jonoasennukseen | Ei |
| Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn | Ei |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Soveltuu seinäasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu turvalaistukseen | Ei |

| | |
|--|-------------|
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Suojausluokka | I |
| Suojausmateriaali | Opaalimuovi |
| Ulkohalkaisija (mm) | 261 |
| Valaisimen elinikä L70B50 (h) | 50 000 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1650 |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/ epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon väri (alphanumeric) | valkoinen |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Valotunnistimella | Ei |
| Väriämpötila (max) (K) | 4000 |
| Väriämpötila (min) (K) | 4000 |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Ympäristön mitoitukslämpötila | 50 |
| IEC62722-2 (max) (°C) | |
| Ympäristön mitoitukslämpötila | -25 |
| IEC62722-2 (min) (°C) | |

