



LED FLOOD IP65 50W/840 HA

Kattava led-heittimien valikoima vaativaan käyttöön.

Rakenne RUNKO ALUMIINIA, KUPU LASIA

Kytkenä , PISTOTULPPALIITÄNTÄ

Asennustapa PINTA-ASENNUS

LED-moduulin valovirran pysyvyys L70B50 50 000H



| SÄHKÖNUMERO | GTIN1 | TUOTESARJA |
|----------------------------------|---------------|------------|
| LED FLOOD IP65 50W/840 HA | | |
| 4510228 | 6435200206091 | LED FLOOD |

| TEKNISET TIEDOT (ETIM) | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| ETIM-luokka | EC001744 | Rungon väri | harmaa |
| Jännitetyyppi | AC | Sisältää liiketunnistimen | Ei |
| Korkeus/syvyys (mm) | 374 | Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 | Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 50 |
| Kotelon materiaali | alumiini | Soveltuu seinäasennukseen | Kyllä |
| Käyttölämpötila (max) (°C) | +35 | Suojausluokka | I |
| Käyttölämpötila (min) (°C) | -20 | Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 4500 |
| Leveys (mm) | 93 | Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Ei vaadita | Väriämpötila (min) (K) | 4000 |
| Nimellisjännite (min) (V) | 230 | Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Pituus (mm) | 251 | | |

