

Lattiaöljy

Puunsuoja

Lattiaöljy käsittelyaine on pellavaöljyyn perustuva valmiste, joka auttaa säilyttämään uusien ja vanhojen puulattioiden luonnollisen sävyn ja tuo esille lattialautojen puusyy. Sopii sekä vaalean että jalopuun viimeistelyyn. Lattiaöljy suojaa hyvin kulumiselta ja on kosteudenkestävä. Helppo käyttää, perustuu luonnon omaan raaka-aineeseen. Sopii hyvin huoneiden, makuuhuoneiden, saunatilojen puulattioiden ja porrasten viimeistelyyn.

Käyttökohteet : Puulattiat, portaat

Käyttöohje:

Ravistettava ennen käyttöä. Varmista, että lattia on puhdas, kuiva ja huolellisesti hiomapaperilla käsitelty. Käsittele lattiaöljyllä vain puhtaita pintoja, aikaisempi viimeistely on poistettava. Jos haluat sävyttää lattiaa, käytä petsausta ennen lattiaöljyä. Käsittele pintaa ohuesti siveltimellä tai rätillä. Anna imeytyä noin 30 minuuttia ja pyyhi ylimääräinen imeytymätön öljy pois. Sivele toinen ohut kerros ensimmäisen kerroksen kuivuttua n. 12-15 tuntia. Käsitteleykertojen määrä vaihtelee 1-3 riippuen puupinnan laadusta ja käyttökohteesta. Vahaa pintaa tarvittaessa myöhemmin Amellon öljyvahalla.

Varoitus : Lattiaöljy saattaa tummentaa tietyntyyppistä puuta. Lattiaöljyä käyttäessä on liiallinen öljy ehdottomasti määrätyn ajan kuluessa poistettava. Lattiaöljy ei sovi lakatuille, maalatuille tai vinyylipinnoille. Käyttöä muuhun tarkoitukseen ja ohjeiden vastaisesti ei suositella.

Huoltaminen: Lattiaöljyllä käsiteltyjä pintoja on säännöllisesti pyyhittävä tai imuroitava ja sittemmin pyyhittävä kostealla rätillä. Kulumisella käsitellään pintaa uudella kerroksella lattiaöljyä. Lattioita, jotka ovat runsaassa käytössä on öljyttävä 3-4 kk välein, muita 1-2 kertaa vuodessa. Uusien kerrosten öljyminen riippuu lattian käytön aktiivisuudesta.

Käyttö: sisätiloissa

Riittävyys: 10-12 m² / l

Kuivumisaika: Ohuesti siveltynä 15 tuntia (20 °C).

Työvälineiden pesu: Mäntyärpätti

HUOMIO!

Ympäristöriskien välttäminen: Tuotteen kanssa kosketuksessa olleet rätit, puulastut ja muut helposti syttyvät huokoiset materiaalit voivat syttyä itsestään, tämän johdosta on niitä säilytettävä ennen jätteiden käsittelyä vedellä kosteutettuna, suljetussa metalliastiassa tai poltettava välittömästi. Tuotetta ei saa joutua maahan, viemäristöön eikä vesistöön. Vuotanut neste kerätään hiekan tai muun imevän ja syttymättömän materiaalin avulla. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset on toimitettava jätteiden keräilypisteeseen tai yleiselle kaatopaikalle. Nestemäiset jätteet on toimitettava vaarallisten aineiden keräilypisteeseen.

Palovaarallinen Ärsyttää silmiä ja ihoa. Iholle joutuessa voi aiheuttaa ihottumaa. Vaarallinen vesieliöille, voi vahingoittaa vesistöä pitkäaikaisesti. Vaarallinen nieltynä, voi aiheuttaa keuhkovaurioita. Käsiteltävä hyvin ilmastoidussa tilassa. Kemikaalia niellyttä henkilöä ei saa oksennuttaa, vaan on käännettävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä pakkausta ja etikettiä.

Xn – haitallinen

Koostumus: kuumakäsitelty pellavaöljy, kiinanpuunöljy (tungöljy), mäntyärpätti, luonnonhartsit

Pakkaus: 1l, 3 l, 10 l

Valmistaja: Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16 10617 Tallinna, Viro puh +372 6 720 471