

# Saunan petsi

## Puun petsi

Saunan petsi on liuotinpohjainen petsausaine. Hartsin ja pellavaöljyn sisällön ansiosta kestää petsi hyvin myös vaikeita saunaolosuhteita. Loppuviimeistely saunassa Amellon Saunan lauteiden käsittelyaineella tai Puuöljyllä.

Riittoisuus höylätylle puupinnalle on 10 -12 m<sup>2</sup>/l.

### Käyttökohteet:

- Saunan lauteet
- Löylytilojen katot ja seinät

**Pohjakäsittely:** Puhdista viimeisteltävä pinta lakasta, maalista tai muista pintakäsittelyaineista. Käsittele puhdistettu pinta hiekkapaperilla ja poista hiomapöly.

**Käyttöohje:** Ei laimenneta. Ennen käyttöä ravistettava huolellisesti. Saunapetsi levitetään siveltimellä tai puuvillarätillä. Poista ylimääräinen aine 1 – 2 minuutin kuluttua puuvillarätillä. Tummemman ja kestävämmän pinnan saavuttamiseksi käsittele pinta 2 kertaa. Tarvittaessa hio välillä pintaa varovasti ennen uuden kerroksen siveltämistä. Viimeistele petsattu laude 3 tunnin kuluttua Amellon Saunan lauteiden käsittelyaineella sekä saunan seinä ja katto Amellon Puuöljyllä.

**Värisävyt:** savusauna musta, tammi

**Työvälineiden pesu:** denaturoitu sprii

**Varastointi:** myös kylmässä varastossa

**Erittäin syttyvä. Ärsyttää silmiä. Höyryt saattavat aiheuttaa pyörtyystä ja väsymystä. Pidettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi kielletty! Käsiteltävä hyvin tuuletetussa paikassa. Pidettävä lasten ulottumattomilla.**

**F – erittäin helposti syttyvä**

**Xi – ärsyttävä**

**Määrä: 0,5 l**

**Valmistaja:** Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16 10617 Tallinna Viro, puh. +372 6 720 471