

Tumma tervaöljy

Puun kylläste ja suoja-aine

Tumma Tervaöljy sisältää pellavaöljyä, mäntytervaa ja mäntytärpättiä. Tumma Tervaöljy imeytyy puuhun ja suojaa sitä kosteudelta, homeelta ja likaantumiselta, se muodostaa puulle ilmavan ja vettä hylkivän pinnan. Riittävyys sahatulle puulle 3-5m²/l, höylätyille pinnalle ja hirsipuulle 5-10 m²/l.

Käyttökohteet:

Hirsitalot ja -mökkit
Veneet ja laiturit
Lämpökäsitelty sekä painekyllästetty puu

Esikäsitely: Viimeisteltävän puun on oltava ehdottomasti kuiva, puun enimmäiskosteus alle 15% ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Puhdista käsiteltävä pinta hyvin homeesta ja muusta poistettavasta liasta ennen käsittelyä.

Käyttöohje: Ei laimenneta. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Sivellä ohuina kerroksina siveltimellä tai rätillä ja anna imeytyä. Imeytymätön aine on pyyhittävä pois viimeistään 1 h kuluessa. Puupinnat hiotaan välillä ja käsitellään uudestaan. Viimeistelykerrosten määrä on 2-4 pinnan laadusta ja käyttöpäämäärästä riippuen. Puunpäät on kyllästettävä erittäin huolellisesti. Uusi käsittely tarvittaessa vuoden kuluttua. Tumma Tervaöljy ei sovi lakatuille tai maalatuille pinnoille. Käyttö muuhun tarkoitukseen vastaan käyttöohjetta ei ole suositeltavaa.

Kuivumisaika: pintamateriaalista ja sääolosuhteista riippuen ohuesti sivellettynä 1-7 vrk.

Tiheys: 0,92 kg/L

Väri: ruskea (30% mäntytervaa)

Työvälineiden pesu: Mäntytärpätti

HUOMIO!

Ympäristöriskien välttäminen: Tuotteen kanssa kosketuksessa olleet rätit, puulastut sekä muut helposti syttyvät huokoiset materiaalit voivat itsestään syttyä, tämän vuoksi on niitä säilytettävä ennen jätteiden käsittelyä vedellä kosteutettuna, suljetussa metalliastiassa tai välittömästi poltettava. Tuotetta ei saa joutua maanpintaan, viemäristöön eikä vesistöön. Vuotanut neste kerätään hiekan tai muun imevän ja syttymättömän materiaalin avulla. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voi toimittaa jätteiden keräilypisteeseen tai yleiselle kaatopaikalle. Nestemäiset jätteet on toimitettava vaarallisten aineiden keräilypisteeseen.

Varastointi: myös kylmässä varastossa.

Koostumus: kantoterva, pellavaöljy, mäntytärpätti

Toimiaiaine: 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti

Määrät: 3l, 10 l

Valmistaja: Amello Grupp OÜ, Mustamäe tee 16 10617 Tallinna, Viro, puh. +372 6 720 471