

KIINNITYSLEVYLLÄ VARUSTETUN PEILIN ASENNUSOHJE

Muistutamme, että oletusarvoinen toimituspaketti sisältää kiinnityslevyn, koukun ja ruuvitulpat. Liimattavan peilin ostamisen yhteydessä suosittelemme edeltä käsin konsultoimaan myyntiedustajan kanssa, joka lisää tarjoukseen tarvittaessa lisämaksusta sopivan liiman ja teipin.

TYÖOHJE:

- Varmista, että sekä asennusympäristön että peilin varastointiympäristön lämpötila on vähintään 20 °C.
- Varmista ennen asennusta, että pinnat ovat kuivat, puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat.
- Vältä peilien asentamista märille tai kosteille pinnoille.
- Peilin mukana olevat ruuvitulpat on tarkoitettu kiviseinää varten ja ne eivät sovi kipsilevyyn. Kipsilevyä varten suosittelemme käyttämään esimerkiksi Alligator 6 mm -ruuvitulppaa.

ASENNUS:

1.Aseta peili kasvoilleen tasaiselle pinnalle välttämällä sen naarmuuntumista.

2.Puhdista peilin takapuoli silikonittomalla lasinpuhdistuslaineella.

3.Poista kiinnityslevystä suojakalvo ja asenna se peilin takapuolen yläosaan.

4.Paina kiinnityslevyä lujasti vähintään 10 sekunnin ajan ja sen jälkeen anna 30 minuutin ajan kiinnityslevyn liimaautua peiliin kiinni. Sitten paina uudelleen kiinnityslevyä lujasti vähintään 10 sekuntia.

5.Poraa ruuvitulpalle seinään reikä kiinnityslevyn sijainnin mukaisesti. Sitten asenna ruuvitulppa seinään ja väännä sen sisään peilin mukana oleva L-koukku.


6.Poista peilin mukana olevista kiinnitystyynyistä suojakalvot.

7.Ripusta peili kiinnityslevyineen seinään asennettuun L-koukkuun ja paina peili kiinnitystyynyillä seinään.


2.



3.



7.



SEINÄLLE LIIMATTAVAN PEILIN ASENNUSOHJE

Andres Glass Solutions suosittelee käyttämään peiliensä asennukseen elastista Mirrocol-liimaa, joka on erityisesti kehitetty peilien liimaamiseen ja ei sisällä liuoksia tai isosyanaatteja.

Mirrocol on erikoisliima, jota voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- Peilien kiinnittämiseen kylpyhuoneissa, tiili- tai rapattuihin seiniin ja oviin.
- Betoni- tai kipsiseiniin (paitsi turvapeilien osalta) sekä metallirakenteisiin. Turvapeilien osalta konsultoi peilin valmistajan kanssa.
- Vinoseiniin.
- Sopii myös eri materiaaleista valmistettujen listojen ja paneelien liimaamiseen.

Ominaisuudet:

- Tuoksuton.
- Hyvät liimautumisominaisuudet erilaisiin rakennusmateriaaleihin.
- Liuokseton ja isosyanaatiton.
- Ei vahingoita peilejä.
- Sopii lasisiin hopeapeileihin (normin EN 1036 mukaisesti).

TYÖOHJE:

- Varmista, että sekä asennusympäristön että peilin varastointiympäristön lämpötila on vähintään 20 °C.
- Varmista ennen liimaamista, että pinnat ovat kuivat, puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat.
- Vältä peilien liimaamista märille tai kosteille pinnoille.
- Käytä kosteissa olosuhteissa asennukseen puulistoista tehtyä tukevaa rakennetta.

ASENNUS:

1.Aseta peili kasvoilleen tasaiselle pinnalle välttämällä sen naarmuuntumista.

2.Puhdista peilin takapuoli silikonittomalla lasinpuhdistuslaineella.

3.Asenna Mirrocol käsi- tai paineilmapistoolilla pystysuuntaisina liimaviivoina välttämällä vaakasuuntaisten viivojen tai pisteiden käyttämistä.

4.Käytä erityistä V-muotoista suutinta.

5.Pystysuuntaisten liimaviivojen väli ei saisi ylittää 20 cm.

6.Peilin koosta riippuen lisää pystysuuntaisten liimaviivojen väliin suositeltu teippi, joka takaa peilin varman kiinnittymisen seinään.

7.Asenna peili 10 minuutin kuluessa. Lisää paksummalle peilille joidenkin tuntien ajaksi tuenta.

8.Kiinnitä peili vinoille seinille mekaanisesti.

9.Poista kovettumattomat liimanjänteet.


Andres Glass Solutions ei ole vastuussa, mikäli asennusohjetta laiminlyödään tai käytetään muuta kuin tässä ohjeessa mainittua liimaa.



OIKEIN



VÄÄRIN



VÄÄRIN

PEILIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE:



- Käytä pehmeää mikrokuitupyvyttä tai peilin puhdistamiseen tarkoitettua pehmeää kangasta. Vältä karheita tai naarmuttavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa peilin pintaa.
- Käytä erityistä lasinpuhdistusainetta pölyn, tahrojen ja rasvan poistamiseen peilin pinnasta. Älä käytä aggressiivisiä kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa peilin pintaa.
- Puhdista peilin pinta varovaisin pyörein liikkein välttääksesi naarmuja ja juovia.
- Säännöllinen ja varovainen puhdistaminen auttaa säilyttämään peilin puhtautta ja hohtoa sekä pidentää sen käyttöikää.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MIRROR WITH MOUNTING PLATE

We remind you that the default kit includes a mounting plate, hook, and dowels. When buying a wall adhesive mirror, we recommend first consulting a sales representative, who, if necessary, will add suitable glue and tape to the offer for an additional fee.

WORK INSTRUCTIONS:

- Make sure that the temperature of both the installation environment and the mirror storage environment is at least 20 °C.
- Before installation, make sure that the surfaces are dry, clean, and free of dust and grease.
- Avoid installing mirrors on wet or damp surfaces.
- The dowels included with the mirror are designed for stone walls and are not suitable for plasterboard. For plasterboard, we recommend using, for example, an Alligator 6mm dowel.

INSTALLATION:

1.Place the mirror face down on a flat surface, avoiding scratches.

2.Clean the back of the mirror with a silicone-free glass cleaner.

3.Remove the protective film from the mounting plate and place it on the upper back side of the mirror.

4.Press firmly on the mounting plate for at least 10 seconds, and then allow the mounting plate to adhere to the mirror for 30 minutes. Then, press firmly on the mounting plate again for at least 10 seconds.

5.Drill a hole in the wall for the dowel, taking into account the location of the mounting plate. Then install the dowel in the wall and screw the L-hook included in the mirror kit into it.


6.Remove the protective films from the mounting pads included in the mirror kit.

7.Hang the mirror with the mounting plate on the L-hook mounted on the wall and push the mirror to the wall with the mounting pads.


2.



3.



7.



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE WALL ADHESIVE MIRROR

When installing your own mirrors, Andres Glass Solutions recommends using Mirrocol elastic glue, which is specially developed for gluing mirrors and does not contain solvents or isocyanates.

Mirroco has a special glue that can be used for the following purposes:

- For mounting mirrors in bathrooms, on brick or plastered walls and doors.
- For concrete or plaster walls (except for safety mirrors) and metal structures. For safety mirrors, consult the mirror manufacturer.
- For inclined walls.
- It is also suitable for gluing slats and panels made of different materials.

Features:

- Odorless.
- It has good adhesion to various building materials.
- Solvent and isocyanate free.
- Does not damage mirrors.
- Suitable for glass silver mirrors (according to standard EN 1036).

WORK INSTRUCTIONS:

- Make sure that the temperature of both the installation environment and the mirror storage environment is at least 20 °C.
- Before gluing, make sure that the surfaces are dry, clean, and free of dust and grease.
- Avoid gluing mirrors to wet or damp surfaces.
- For installation in humid conditions, use a supporting structure made of wooden slats.

INSTALLATION:

1.Place the mirror face down on a flat surface, avoiding scratches.

2.Clean the back of the mirror with a silicone-free glass cleaner.

3.Apply Mirrocol with a hand or air gun in vertical lines of glue, avoiding horizontal stripes or dots.

4.Use a special mouthpiece with a V-shaped cut.

5.The distance between the vertical glue lines must not exceed 20 cm.

6.Depending on the size of the mirror, add the recommended tape between the vertical glue lines to ensure the mirror is firmly attached to the wall.

7.Install the mirror within 10 minutes. For a thicker mirror, add support for a few hours.

8.Fix the mirror mechanically on inclined walls.

9.Remove any uncured glue residue.


Andres Glass Solutions is not responsible if the installation instructions are not followed or if other glue is used that is not mentioned in this manual.



CORRECT



WRONG



WRONG

INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE OF MIRRORS:



- Use a soft microfiber cloth or a soft cloth to clean the mirror. Avoid rough or scratchy materials that may damage the surface of the mirror.
- Use a special glass cleaner to remove dust, stains, and grease from the surface of the mirror. Do not use aggressive chemicals that can damage the surface of the mirror.
- Clean the surface of the mirror gently in a circular motion to avoid scratches or streaks.
- Regular and gentle cleaning helps maintain the mirror's cleanliness and shine and extends its service life.