

Aresso Genova, kompakti kaunislinjainen ulkoporeallas entistä paremmalla porekokemuksella.

Aresso Genova on varustettu aina kahdella 2,2kW vesipumpulla. Yhteensä siis 4,4kW tai 6.0HP vesihierontatehoa. Tuplasti enemmän kuin kenelläkään muulla tässä hintaluokassa. Allastekniikka on päivitetty hienompaan, edistyneempään ja helppokäyttöisempään. Jatkossa jokaiseen Genova altaaseen on saatavilla lisäoptiona myös Wi-Fi ohjaus.

UV-valo aina vakiona Aresso Genova ulkoporealtaassa. Kuten leikkaussalit ympärimaailmaa myös Genovan veden puhtaana pidosta pitää huolen ultraviolettivalo. UV-valolaitteet käyttävät ultraviolettisäteilyä allasveden desinfiointiin; suurienerginen UVC-säteily on tehokas keino bakteerien tappamiseen. UV-valon lisäksi Genova altaassa on erityisen tehokas otsonaattori. Otsonaattori hapettaa allasvettä, pitäen veden UV valon kanssa erityisen kirkkaana. Kemikaalin käyttö pienenee ja allasveden vaihtoväli kasvaa.

Mahtava LED-valaistus luo tunnelman. Aresso Genova ulkoporeallas on varustettu 20 vesirajaledillä ja 5" päävalolla. Valaistuksessa on valittavissa 7 eri värisävyä ja valo-ohjelmaa luoden kauniin tunnelman.

Me emme luoneet Aresso ulkoporealtaita sitä varten, että voisimme kertoa asiakkaillemme toinen toistaan uskomattomampia myyntipuhteita, emme tehneet näitä siksi että meidän tarvitsisi peitellä heikkouksia kääntämällä ne lopulta epämääräisiksi vahvuuksiksi. Me loimme Aresson vastaamaan asiakkaan tarpeita, me teemme sen rehellisesti ja aukottomasti siten että asiakas tietää 100% mitä on ostamassa ja ennen kaikkea saamassa. Muista aina, saman voit ostaa muualta kalliimmalla. Vertaa ominaisuuksia ja hintoja. Vaadi tietoa ja tutki tuote pintaa syvällisemmin - silloin tiedät parhaiten mitä olet ostamassa.

Aresso Genova pähkinänkuoressa:

Kompakti mutta syvä 200 x 200 x 92. Aresso Genova ulkoporeallas on erityisen kompakti, jokaiseen pihaan tai terassiin sopiva. Ulkomitat 200 x 200 ei ole vielä liian suuri eikä täten vie liikaa tilaa terassilta tai pihamaalta, mutta koonsa puolesta altaassa on erittäin miellyttävä tila jokaiselle kylpijälle. Ulkoporealtaan viisi istumapaikkaa ja yksi makuupaikka mahdollistaa kompaktista koosta huolimatta rentouttavan kylpykokemuksen useammalle käyttäjälle. Pohjan antislippohja on turvallinen käyttää estäen liukastumisen. Syvyys on massiiviset 92 senttiä, altaan makuupaikka ja kaksi istumapaikkaa ovat todellisia lepotuoleja, kun taas kolme muuta paikkaa soveltuu lapsille korkeamman istuinkorkeuden puolesta.

Wi-Fi optio lisää käytettävyyttä. Aresso Genovaan on saatavilla wi-fi ominaisuus. Internetyhteydellä ja kännykkäapilla voit tarkastaa altaasi tilan aina kun Sinulla on internetyhteys päällä.

Suuttimien lukumäärä 38 kappaletta. Aresso Genova suutinlukumäärä kasvatettiin edeltäjästään kymmenellä kappaleella, nyt yhteenlaskettu määrä 38. Suuttimet ovat RD-plastikin valmistamat, jotka ovat ABS-muovista valetut erittäin korkealaatuiset ja ennen kaikkea näyttävää designia, jotka sopivat altaan tyylikkäisiin muotoihin. Suuttimet ovat sijoitettu tarkasti ympäri allasta mahdollistaen nautinnollisen kylpykokemuksen. Meille on

erityisen tärkeää, että ulkoporeallasta voi todellakin kutsua ulkoporealtaaksi. Suuttimia voi olla vaikka 70 tai 100 kappaletta, mutta pumpputehon on aina vastattava suutinten lukumäärään muuten ajatus hyvästä kylpykokemuksesta voidaan unohtaa.

Pumpputeho järisyttävä 4,4kW(6HP). Aresso Genova on hinnaltaan ns. "keskitasoa" -tasoa mutta ominaisuuksiltaan vastaa kilpailijoiden "high endiä". Hurja 4,4kW hierontateho on massiivinen. Tätä allasta voi hyvällä omallatunnolla ulkoporealtaaksi. Tiesithän, että poreen tehoa voi portaattomasti säätää vesi -ja ilmasäätimistä. Myös suuttimet ovat suljettavia, joten altaan hierontateho saadaan jokaisen käyttäjän vaativan maun mukaiseksi. Emme väitä, ettekö tässä hintaluokassa totuttu 2,2kW hierontateho riitä, mutta miksi maksaisit saman rahan mutta heikomman hierontatehon? Mieti, suutinkohtainen teho 115W/suutin.

UV-valo jatkossa aina vakiona. Totutusti vain kalliissa ulkoporealtaissa on vakiona allasvettä puhdistava UV-valo, me teimme tämänkin toisin Aressossa, nyt alle 5000 euron hintaluokan altaissa on mahdollisuus entistä puhtaampaan ja hygieenisempään veteen. UV-valolaitteet käyttävät ultraviolettisäteilyä allasveden desinfiointiin; suurienerginen UVC-säteily on tehokas keino bakteerien tappamiseen. Alun perin ultraviolettisäteily otettiin käyttöön jäteveden puhdistamisessa, mutta nykyisin yleisempi käyttökohde on juomaveden puhdistus. Myös uima-altaissa ja ulkoporealtaissa käytetään ultraviolettisäteilyyn perustuvia desinfiointilaitteita, jotka vähentävät kemikaalien tarvetta. Ultraviolettilampuilla desinfioidaan myös leikkaussaleja.

Lämmitys 3kW. Aresso Genova on aina varustettu Balboan 3kW lämmittimellä, kuten kaikki muutkin mallit. 3kW lämmittimellä teho ei hyydy edes kovilla pakkasilla. Haluamme että allasvesi pysyy lämpimänä kovillakin pakkasilla, jolloin käyttö on kaikista miellyttävintä.

Lämpökansi eristää entisestään. Kaikki Aresso ulkoporealtaat toimitetaan 100-120 mm paksulla lämpökannella. Lämpökansi on erittäin korkealaatuisesti valmistettu kuten kaikki muutkin Aresso ulkoporealtaissa käytetyt komponentit. 120-100mm lämpökansi eristää täysin allasveden haihtumisen ilmakehään. Lämpökameralla kuvatessa kovimmallakaan pakkasella kannen läpi ei voitu havaita lämmön haihtumista.

TTH Trithermal Heating™ uskomaton eristys. Kolmiosaisen Trithermal Heating™ eristyksen ansiosta Aresso ulkoporealtaat eivät hävitä hukkalämpöä ilmakehään edes kovimmillakaan pakkasilla.

Eristys alkaa altaan runko-osasta, johon on ruiskutettu uretaania jopa 40 mm vahva kerros. Uretaanieristyksen jälkeen altaan ja ulkopaneeleiden väliin jää eristävä ilmavaippa.

Ilmavaipan merkittävyys korostuu käytännössä siten, että ilman lämmitintä pumppujen hukkalämpö pystyy pitämään allasveden yli 30 asteessa ulkolämpötilan ollessa 0-asteessa. Ilmavaipan sulkee ABS-muovista valettu paksu pohja ja tiivis ulkopanelointi, johon on asennettu 30 mm vahvat eristelevyt, eristelevyt myös ulkoporealtaan pohjassa. Eristemateriaalina käytetään suulakepuristettua polyeteeniä, jonka vahvuuksia ovat tehokas lämmön- ja kosteudeneristys. Polyeteenin yhtenä vahvuutena on myös sen hyvä ääneneristys. Pumppujen tuottama ääni saadaan tehokkaasti vaimennettua eristerakenteen ansiosta.

Pumpuista säteilevä hukkalämpö heijastetaan takaisin altaan uretaaniin ja putkistoon tähän kehitetyllä alumiinipintaisella foliomatolla.

Foliomaton 5 mm eriste vähentää säteilylämmön etenemistä ulkopanelointiin ja viimeiseen eristekerrokseen. Altaan runko ei ole kosketuksissa ulkopanelointiin, tällä tapaa estetään kylmäsiltojen muodostuminen.

Tiivistettynä TTH Trithermal Heating™ eriste on kolmikerroksinen:

1. 20-40 mm ruiskutettu uretaanieriste
2. 5 mm foliomattoeristys
3. 30 mm polyeteenieriste

Huoltovapaa 150mm leveä vinyyliverhous. 150 mm leveästä vinyylipaneelista valmistettu ulkoverhous on ennen kaikkea täysin huoltovapaa, käytännössä ikuinen ja ennen kaikkea todella tyylikäs. Värinä ulkoverhouksessa on aina tummanharmaa värisävy, joka sointuukin jokaisen terassiin.

Poreen yksilöllinen säätö. Aresso Genovassa on kaksi ilmasäädintä. Näiden säätimien avulla poreen voimakkuus voidaan säätää täysin portaattomasti. Suljettavat suuttimet varmistavat, että hierontakokemus on jokaiselle käyttäjälle täydellinen ja ennen kaikkea nautintoa täynnä.

7,3mm USA Aristech. Aresso Genova on varustettu markkinoiden parhaimmalla ja vahvimmalla akryyllillä. Valmistaja Amerikkalainen USA Aristech ja muottiin venytettynä materiaalin vahvuus on 7,3 mm. Akryyliosalle myönnetään 10 vuoden takuu.

Tekniikka by Balboa. Balboa USA kuten olettaa saattaa. Aresso ulkoporealtaat luottavat vain ja ainoastaan Balboan lämmittimiin, ohjauspaneeloihin ja keskusyksiköihin. Vaivattomuus, luotettavuus ja helppokäyttöisyys ovat asioita, joita arvostamme. Tiesithän, että Balboa on kiistatta maailman johtavin ulkoporealtaiden ohjauslaitteiden toimittaja ja valmistaja. Markkinoilla olevat Waterway sekä Gecko ovat myös erittäin laadukkaita, mutta huollot sekä varaosien saanti on erityisen hankalaan verrattaessa Balboaan.

Tinkimätön LED valaistus. Aresso Genova ulkoporealtaan LED valaistus on toteutettu 5" päävalolla sekä 20 kappaleella vesirajaledejä. Yhdistelmä takaa tunnelmallisen ja kauniin kokonaisuuden. Haluttu väri voidaan lukita tai nauttia portaattomasti vaihtuvasta väriohjelmasta. 20 vesirajalediä on minimivaatimus meille, jos tavoitellaan tasaista ja yhtenäistä kaunista valotunnelmaa. On hyvä huomioida, että vesirajaledin ledikohtainen teho ei ole erityisen suuri, joten vesirajaledien lukumäärään on hyvä kiinnittää huomioita.

Jäätymisenesto turvaa. Aresso Genova ulkoporealtaan talvisäilytys on tehty erittäin helpoksi, sillä siinä on täysin automaattinen jäätymisenestojärjestelmä. Altaan vesipumput käynnistyvät automaattisesti, mikäli veden lämpötila laskee alle 8,2 asteen.

Energiatehokas - innovatiivinen. Aresso altaat ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisyydessään. Tarkkaan harkitut materiaalit ja vahva eristys vähentävät hiilijalanjälkeä ja kuormittavat vähemmän luontoa. Tehokas suodatus ja suodatinpinta-alan ansiosta vedenvaihtoa ei tarvitse suorittaa kuin 6-10 kuukauden välein ja suodattimien vaihtoväliksi suosittelemme 3-5 kuukautta. Tällä tavoin säästämme vettä ja samalla luontoa. Laadukkaat komponentit kestävät aikaa ja kuormitusta.

Veden poisto uppopumpulla tai siihen tarkoitettulla poistoventtiilillä. Kaikissa Aresso ulkoporealtaissa on oma tyhjennysventtiilinsä. Altaan pohjan alimmassa kohdassa sijaitsevasta viemäristä saat valutettua altaan täysin tyhjäksi. Sivulla sijaitseva pop-venttiili on helppokäyttöinen. Venttiilin lähdössä on valmis 3/4 kierre, johon puutarhaletkun adapteri on helppo kiinnittää. Huomioithan, että allas ei tyhjene kuitenkaan kokonaan vedestä venttiilin kautta vaan putkistoon sekä jakotukkeihin jää aina vettä.

Tärkein huoltoluukku käyttöpaneelin alapuolella. Mikäli allas upotetaan terassiin, olisi optimaalinen tilanne, jos huoltoluukku rakennetaan joka sivulle. Tärkein huoltoluukku sijaitsee kuitenkin jokaisen altaan käyttöpaneelin alapuolella. Tämän huoltoluukun takaa löytyy muun muassa lämmitin, keskusyksikkö sekä kiertovesipumppu. Tilaa taakseen huoltoluukku vaatii vähintään 40 senttimetriä.

Altaan yhteneväiset mitat mahdollistavat kansihissin asentamisen joka sivulle. Mikäli haluat asentaa Aresso ulkoporealtaaseesi kansihissin, on sen asennus helppoa ja vaivatonta. Altaan yhteneväinen sivumitta mahdollistaa kannen aukeamisen mille tahansa sivulle. Cover lift 3 alu mallia käyttäessä kansi jää pystyyn altaan päähän. Tilaa kansihissi tarvitsee taakseen 40 senttimetriä.

Perustuksiin ei vaadita betonia. Aresso ulkoporealtaiden vahva 60 cm ristikoolattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on niin kestävä ja vankkatekoinen, ettei altaan pohjalle vaadita betonivalua tai pihakivetyksiä. Kaikista yksinkertaisimmillaan pääset maapohjasta riippuen riittävällä massanvaihdolla. 20-60 cm sepeliä, jonka päälle suosittelemme 30 mm finnfoam levyjä tasaamaan alustan suoraksi sekä lisäämään lämmöneristävyyttä.

Jokainen allas testataan. Aresson jokainen ulkoporeallas täytetään vedellä, jonka jälkeen käydään 78 osaisen tarkastuslistan läpi ennen lopullista toimitusta. Tällä tavoin varmistamme, että jokainen allas täyttää tarkat laatuksiteerit.

Laajasti testattu ja sertifioitu. Konkretian tasolla Aresso ulkoporealtaiden laadusta kertoo valmistajalle myönnetty [ISO9001](#) laadunhallinta sertifikaatti. Sekä valmistajan ulkopuolisen, [Englantilaisen HTS Inspection & Certificatio](#)n laboration suorittamat [CE hyväksynät](#) muun muassa EN 55014 ja EN 61000 testeillä. Testeissä testataan muun muassa ulkoporealtaan sähkökomponenttien yhteensopivuus muun kodin elektroniikan kanssa, testeillä varmistetaan esimerkiksi se, ettei ulkoporeallas aiheuta jännitevaihteluja sähköverkossa, joka voi aiheuttaa muun kodin elektroniikan rikkoutumisen. Ko. testit ovat olennainen osa laadukkailta ulkoporealtaita vaadittavaa laatuksiteeriä. Alati yleistyvät ulkoporealtaat ovat aiheuttaneet joillakin sähköverkon jakelijoilla juurikin testissä mainittuja ongelmia.

17 vuoden kokemus. Aresso ulkoporealtaita valmistamalla tehtaalla onkin jo 17 vuoden kokemus ulkoporealtaan valmistamisesta. Jokaisen ulkoporealtaat testaus ennen toimitusta on osa prosessia, jolla varmistamme, että suomalaisiin koteihin ja terasseille päätyy vain korkeasti valmistettuja tuotteita, joista on iloa pitkään.

Takuu lisää luotettavuutta. Aresso Giovan rungolle myönnetään elinikäinen puhkuruostumistakuu. Akryyliosalle myönnetään pitkä 10 vuoden takuu. Kannella ja komponenteilla on 2 vuoden takuu.

Konkretiaa eikä kauniita puheita. Kuten saatat huomata, Aresson ulkoporealtaiden tekniikka, eristystoteutus, materiaalivalinnat ovat hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu. Haluamme, että asiakkaalle välittyy mahdollisimman selkeä kuva tuotteesta ja siinä käytetyistä komponenteista. Tällä tavoin pyrimme rakentamaan asiakkaan ostokokemuksen Aresso ulkoporealtaista mahdollisimman helpoksi. Kun koko faktatieto on kerrottu, altaan vertaaminen ja valinta on merkittävästi helpompaa.

Hinnan ja laadun sinfoninen harmonia. Pyrimme aina ajattelemaan asiat askeleen edelle. Teemme tämän siksi, koska markkina kaipaa uudistusta. Emme halua, että asiakas maksaa tyhjästä. Meille Aressossa tärkeintä on tyytyväinen asiakas, joka on helppo kohdata aina tulevaisuudessa. Tiedämme yleisen markkinatilanteen ja sen tarjonnan, pyrimme aina Aresso altailla hakeutumaan segmenttiin missä muut eivät ole. Tästä syntyy hinnan ja laadun yhteinen harmooninen sinfonia, johon sinun on asiakkaana helppo samaistua.

Me tiedämme, että markkinoilla on vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja altaita, mutta tiedämme myös sen, että tähän hintaluokkaan Aresso lukuunottamatta ei ainuttakaan.

Kiteytettynä Aresso Genova ulkoporealtaan vahvuuksiin lukeutuu:

- UV -valo ja tehokas otsonaattori aina vakiona
- Kompakti koko
- 4,4kW (6.0HP) vesihierontatehon pumput
- Edistyksellinen ja energiatehokas TTH eristysratkaisu
- USA Aristechin vahva allasakryyli
- Balboan ohjausjärjestelmä
- 20 vesirajaledvaloa ja 5" päävalo
- Poreen yksillöllinen säätömahdollisuus
- Paksu eristekansi 120-100mm
- Näyttävä ulkooverhous
- Korkealaatuinen työn jälki ja kestävät komponentit
- Rehellinen tieto altaan eristyksestä, materiaaleista ja osista

Tuotetiedot

- Korkeus: 920 mm
- Leveys: 2000 mm
- Pituus: 2000 mm
- Teho: 7400 W
- Runko: Ruostumaton teräsrunko

- Allasakryyli: USA Aristech
- Verhoilu: Tummanharmaa 150 mm vinyyliverhoilu
- Altaan sisäväri: Marmorinvalkoinen / musta
- Kuivapaino: 300 kg
- Paino vedellä täytettynä: 1530 kg
- Makuupaikat: 1
- Istumapaikat 5
- Niskatyyny: 3 kpl
- Hydroterapiasuuttimet: 38 kpl
- Suutinten säätimet: 2 kpl
- Eritys: TTH Trithermal Heating™
- Lämpökansi: 120mm-100mm, (*mahdollisuus 150-120mm lämpökanteen*)
- Lämmitin: Balboa 3kW
- Ohjauskeskus: Balboa BP
- Käyttöpaneeli: Balboa TP
- Vesipumput: LX 2 x 2,2kW (3.0HP)
- Valaistus: 20 vesirajalediä sekä 5" päävalaisin
- 18W UV-valo, tuhoaa altaan bakteerikasvustoa
- Suodatuskapasiteetti: 50 neliöjalkaa
- Suodatinmalli: Darlly Europe SC714
- Otsonaattori, hapettaa altaan vettä
- PVC-osat waterway
- Suuttimet: RD-plastics
- Suodatusjärjestelmä: Automaattinen
- Vianhakujärjestelmä
- Jäätymisenesto
- Sähkökomponenttien ja kannen takuu: 2 vuotta
- Allasakryylin takuu: 10 vuotta
- Rungon takuu: elinkäinen puhkiruostumistakuu
- Sähköntarve: 230 V/16 A tai 400V/3x16A
- Sähkötaulussa on oltava vikavirtakytkin. Väliin on asennettava turvakytin.