

Aresso Lugo, vaihtoehto Momolle. Asiakkaalle, joka haluaa parasta tässä hintaluokassa, mutta kaipaavat enemmän istumapaikkoja kuin makuupaikkoja. Tässä on allas sinulle.

Aresso Lugo ei kaipaa rinnalleen ympäripyöreitä myyntipuheita, glamouria tai mahtavia mielikuvaharjoitteita myyntiä edistämään. Tässä myydään laatua, korkeasti valmistettua tekniikkaa mahtavilla ominaisuuksilla ja ennen kaikkea tärkeimpänä Suomen PARHAIMMALLA hinnalla.

Aresso Lugo ei ole sika säkissä. Tarkkaan ilmoitetut komponentit, eristevahvuudet ja materiaalit kertovat ostajalleen aukottomasti totuuden altaan jokaisesta osasta. Tämä allas ei häpeile esimerkiksi eristystään, lämmitystehoa tai akryyliään. Jokainen osa-alue on suunniteltu siten, että alhaisesta hinnasta huolimatta käyttäjän ei tarvitse tinkiä ominaisuuksista.

Koko ja design 200 x 200 x 82 cm. Aresso Lugossa ei ole kyse mistään pienestä altaasta. Altaan ulkomitat ovat 2 x 2 m, syvyyden ollessa 82 cm. Istumapaikkoja altaassa on 5 ja makuupaikkoja 1. Altaan penkkien ergonominen muotoilu on toteutettu siten, että 3 istumapaikoista on erityisen syvää ja kaksi muuta ovat hieman korkeampia, joten allas sopii hyvin myös perheen pienimmille. Allas on matalampi kuin monet muut altaat, mutta sen korkeusero on otettu jalkatilasta, joten se ei vaikuta altaan istumasyvyyteen. Pidemmänkään henkilön ei siis tarvitse olla huolissaan jäätyvistä hartioista.

Altaan muotoilu ja design elävät aallonharjalla ja yksityiskohdat ovat tarkasti harkittuja. Muun muassa kauniit pelkistetyt niskatyynyt, yhdistettynä helppokäyttöisiin vesi- ja ilmasäätimiin tekevät altaan jokaisesta yksityiskohdasta viimeistellyn. Suodatinkotelon edessä oleva iso askelma helpottaa altaaseen käyntiä ja poistumista.

Suuttimet 36 kpl. Aresso Lugossa suutinten kokonaismäärä on 36 kappaletta. Suuttimet ovat RD-plastikin valmistamat. Ne ovat ABS-muovista valetut, erittäin korkealaatuiset ja ennen kaikkea näyttävää design tyyliä. Suuttimet ovat erityisen tarkkaan sijoiteltu ympäri allasta siten, että jokaisella käyttäjällä olisi uniikki hieronta-alue allasta käyttäessä. Emme suosittele missään tapauksessa suurempaa suutin määrää 2,2 kW vesipumpulle, koska vesipumpun vesivoima jäisi auttamatta liian pieneksi.

Poreen yksilöllinen säätö. Aresso Lugossa on yhteensä neljä kappaletta vesi- ja ilmasäätimiä. Näiden säätimien avulla poreen voimakkuus sekä haluttu porealue voidaan säätää täysin portaattomasti. Suljettavat suuttimet varmistavat, että hierontakokemus on jokaiselle käyttäjälle täydellinen ja ennen kaikkea nautintoa täynnä.

Pumpputeho 2,2 kW. Kyllästyttääkö ajatus 1,3 kW tai 1,8 kW hierontatehosta pumpussa? Näitä on markkinoilla tarjolla lähes jokaisessa alle 5 000 euron ulkoporealtaassa. Ei hätää, me pidämme huolen siitä, että ostaessasi Aresso Lugon sinun ei tarvitse pettyä olemattomaan hierontatehoon. Lugossa 36 suuttimeen vesivoimaa tuottaa 2.2 kW hierontapumppu.

Tietämätöntä asiakasta olisi helppo ohjailla valitsemaan komponentit, jotka todellisuudessa eivät välttämättä vastaa sitä mitä asiakas haluaisi. Pumpputeho on yksi oleellisin. Yksinkertaisuudessaan alle 2 kW pumpputeho vesisuuttimissa ei ole riittävä, että Sinä voisit nauttia laadukkaasta vesihieronnasta.

7,5 mm Usa Aristechin -allasakryyli on maailmanlaajuisesti parasta mitä ulkoporealtaisiin on tarjolla. Ulkoporealtaan ostamisessa ei ole kyse vain pumpuista, suuttimista ja valoista. On hyvä kiinnittää huomiota myös asioihin, jotka eivät välttämättä ole aina eniten esillä, mutta ovat silti kaikista oleellisimpia asioita allasta valitessa, kuten esim. altaan akryyli. Lugossa on käytetty erityisen näyttävää sekä viimeisteltyä amerikkalaista akryyliä. Altaan akryylille tarjotaan pitkä 10 vuoden takuu. Vastaavia takuita tarjoaa vain ulkoporeallasmalliston suurimmat valmistajat, kuten Cal Spas tai Jacuzzi. Vaikka laatu ja takuut ovat korkeat, hinta on vain murto-osan. Aressossa saat huippulaatua huippuhintaan.

Huomioithan ostaessasi allasta, että heikommissa allasakryyleissa voi ilmetä tehdasvalmistuksesta johtuvaa kuplimista jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Mikäli tästä syystä johtuvaa kuplimista ilmenee, allas on vaihtokunnossa.

Tinkimätön LED-valaistus. Aresso Lugo -ulkoporealtaan LED-valaistus on toteutettu 5" päävalolla ja 20 kappaleella vesirajaledejä. Yhdistelmä takaa tunnelmallisen ja kauniin kokonaisuuden. Haluttu väri voidaan lukita tai nauttia portaattomasti vaihtuvasta väriohjelmasta. 20 vesirajalediä ovat minimivaatimus meille, kun tavoitellaan tasaista ja yhtenäisen kaunista valotunnelmaa. On hyvä huomioida, että vesirajaledin ledikohtainen teho ei ole erityisen suuri, joten vesirajaledien lukumäärään on hyvä kiinnittää huomiota.

Huoltovapaa vinyyliverhous. 150 mm leveästä vinyylipaneelistä valmistettu ulkoverhous on täysin huoltovapaa, käytännössä ikuinen ja ennen kaikkea todella tyylikäs. Aresson altaissa ulkoverhouksen värinä on aina tummanharmaa värisävy, joka sointuu hyvin jokaisen terassiin.

Tekniikka by Balboa. Aresso-ulkoporealtaat luottavat vain ja ainoastaan Balboan lämmittimiin, ohjauspaneeliin ja keskusyksiköihin. Vaivattomuus, luotettavuus ja helppokäyttöisyys ovat asioita joita arvostamme. Balboa on kiistatta maailman johtavin ulkoporealtaiden ohjauslaitteiden toimittaja ja valmistaja. Markkinoilla olevat Waterway sekä Gecko ovat myös erittäin laadukkaita, mutta huollot sekä varaosien saanti on erityisen hankalaa verrattaessa Balboaan.

Lämmitys 3 kW. 2 kW vai 3 kW? Molemmat riittävät, mutta kun ulkona paukkuu kovat pakkaset, 2 kW lämmittimestä loppuu kapasiteetti. Aresso Lugossa on 3 kW lämmitin, joten lämmitysteho riittää hyvin kovillakin pakkasilla.

Päivitetty automatiikka. Uusi päivitetty automatiikka mahdollistaa altaan kytkennän 2-vaiheeseen. Tällöin sähköverkosta voidaan tuottaa virtaa niin paljon, että altaassa voi olla lämmitys ja poreet yhtä aikaa päällä.

Wi-Fi optio tuo tarvittaessa lisämukavuutta altaan käyttöön. Balboan tarjoama Bwajärjestelmä mahdollistaa altaan käytön omasta älypuhelimesta. Sinun on helppo tarkistaa altaan lämpötila, käyttöasetus tai vaikka käynnistää vesipumput, kunhan allas ja älypuhelin on kytketty wifi-verkkoon.

Kotimainen FinnFoam PIR- eristys. FinnFoam-eristys tekee Aresso-ulkoporealtaista kaikista energiatehokkaimman ulkoporeallasmalliston. Kotimaisen alumiinipintaisen FinnFoameristytksen lisäksi Aresso-ulkoporealtaisiin on ruiskutettu vahva uretaanieriste allaskuoreen sekä ulkoverhousta kiertää vielä 5mm vahva alumiinimatto. Eristyksen ansiosta Aresso-ulkoporealtaat eivät hävitä hukkalämpöä ilmakehään edes kovimmillakaan pakkasilla.

Eristys alkaa altaan runko-osasta, johon on ruiskutettu uretaania jopa 30 mm vahva kerros. Uretaanieristytksen jälkeen altaan ja ulkopaneelien väliin jää eristävä ilmavaippa. Ilmavaipan merkitys korostuu käytännössä siten, että pumppujen hukkalämpö pystyy ilman lämmitintä pitämään allasveden yli 30 asteessa silloin, kun ulkolämpötila on 0 astetta.

Ilmavaipan sulkee ABS-muovista valettu paksu pohja ja tiivis ulkopanelointi, jossa on vahvat Finnfoam PIR -eristelevyt ja alumiinimatto. Ulkoporealtaan pohjassa ABS-muovin päällä on myös alumiinipintaiset FinnFoam PIR - eristelevyt.

Lämpökansi eristää entisestään. Aresso Lugo -ulkoporealtaat toimitetaan Suomen paksuimmalla 150-120 mm paksulla lämpökannella. Lämpökansi on erittäin korkealaatuisesti valmistettu, kuten kaikki muutkin Aresso-ulkoporealtaissa käytetyt komponentit. 150-120 mm lämpökansi eristää täysin allasveden haihtumisen ilmakehään. Lämpökameralla kuvatessa lämmön haihtumista kannen läpi ei voitu havaita kovimmillakaan pakkasilla.

Altaan yhteneväiset mitat mahdollistavat kansihissin asentamisen joka sivulle. Mikäli haluat asentaa kansihissin Aresso-ulkoporealtaaseesi, on sen asennus helppoa ja vaivatonta. Altaan yhteneväinen sivumitta mahdollistaa kannen aukeamisen mille tahansa sivulle. Cover lift 3 -mallia käyttäessä kansi jää pystyyn altaan päähän. Tilaa kansihissin taakse on hyvä jättää 40 cm.

Jäätymisenesto turvaa. Aresso Lugo -ulkoporealtaan talvisäilytys on tehty erittäin helpoksi, sillä siinä on täysin automaattinen jäätymisenestojärjestelmä. Altaan vesipumput käynnistyvät automaattisesti, kun veden lämpötila laskee alle 8,2 asteen.

Suodatusteho 100 neliöjalkaa, mikä kuormittaa vähemmän luontoa. 50 neliöjalan vai 100 neliöjalan suodatusteho? Tottakai voisimme tarjota 50 neliöjalan suodatuskapasiteetin kuten muutkin - mutta emme sitä tee. Lugossa on kaksi suodatinta nostaen suodatustehon 100 neliöjalkaan. Laadukkaat suodattimet kestävät pidempään, vaihtoväli harvenee ja allasvesi pysyy parempana. Kaikki nämä asiat muodostavat pienemmän hiilijalanjäljen ja energiatehokkaamman käytön.

Energiatehokas - innovatiivinen. Aresso-altaat ovat edelläkävijöitä ympäristöystävällisyydessään. Tarkkaan harkitut materiaalit vähentävät hiilijalanjälkeä ja kuormittavat vähemmän luontoa. Tehokkaan suodatuksen ja suodatin pinta-alan ansiosta vedenvaihtoa ei tarvitse suorittaa kuin 6-12 kuukauden välein. Suodattimien vaihtoväliksi suosittelemme 3-6 kuukautta. Tällä tavoin säästämme vettä ja luontoa. Laadukkaat komponentit kestävät aikaa ja kuormitusta.

Veden poisto uppopumpulla tai siihen tarkoitettulla poistoverkolla. Kaikissa Aressoulkoporealtaissa on oma tyhjennysventtiilinsä. Altaan pohjan alimmassa kohdassa sijaitsevasta viemäristä saat valutettua altaan tyhjäksi. Sivulla sijaitseva pop-venttiili on helppokäyttöinen.

Venttiilin lähdössä on valmis 3/4 kierre, johon puutarhaletkun adapteri on helppo kiinnittää. Huomioithan, että allas ei tyhjene kuitenkaan kokonaan vedestä venttiilin kautta, vaan putkistoon sekä jakotukkeihin jää aina vettä.

Tärkein huoltoluukku käyttöpaneelin alapuolella. Mikäli allas upotetaan terassiin, olisi optimaalinen tilanne, jos huoltoluukku rakennettaisiin altaan joka sivulle. Tärkein huoltoluukku sijaitsee kuitenkin jokaisen altaan käyttöpaneelin alapuolella. Tämän huoltoluukun takaa löytyy muun muassa lämmitin, keskusyksikkö sekä kiertovesipumppu. Tilaa taakseen huoltoluukku vaatii vähintään 50 cm.

Perustuksiin ei vaadita betonia. Aresso-ulkoporealtaiden vahva 60 cm ristikoolattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on niin kestävä ja vankkatekoinen, ettei altaan pohjalle vaadita betonivalua tai pihakivetyksiä. Kaikista yksinkertaisimmillaan pääset riittävällä massanvaihdolla, maapohjasta riippuen. 20-60 cm sepeliä, jonka päälle suosittelemme 30 mm FinnFoam-levyjä tasaamaan alustan suoraksi sekä lisäämään entisestään lämmöneristävyyttä.

Jokainen allas testataan. Aresson jokainen ulkoporeallas täytetään vedellä, jonka jälkeen käydään 78 osainen tarkistuslista läpi ennen lopullista toimitusta. Tällä tavoin varmistamme, että jokainen allas täyttää tarkat laatuvaatimukset.

Takuu lisää luotettavuutta. Aresso Lugon rungolle ja akryyliosalle myönnetään pitkät 10 vuoden takuut. Sähkökomponenteilla on 2 vuoden takuu ja kannella 1 vuoden takuu. (Huoltotakuu voimassa vain manner-Suomessa.)

Konkretiaa eikä kauniita puheita. Kuten saatat huomata, Aresso-ulkoporealtaiden tekniikka, eristystoteutus ja materiaalivalinnat ovat hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu. Haluamme, että asiakkaalle välittyy mahdollisimman selkeä kuva tuotteesta ja siinä käytetyistä komponenteista. Tällä tavoin pyrimme rakentamaan asiakkaan ostokokemuksen Aresso-ulkoporealtaista mahdollisimman helpoksi. Kun koko faktatieto on kerrottu, altaan vertaaminen ja valinta on merkittävästi helpompaa.

Hinnan ja laadun sinfoninen harmonia. Pyrimme aina ajattelemaan asiat askeleen edelle. Teemme tämän siksi, koska markkina kaipaa uudistusta. Emme halua, että asiakas maksaa tyhjästä. Meille Aressossa tärkeintä on tyytyväinen asiakas, joka on helppo kohdata aina

tulevaisuudessa. Tiedämme yleisen markkinatilanteen ja sen tarjonnan. Pyrimme aina Aressoaltilta hakeutumaan segmenttiin missä muut eivät ole. Tästä syntyy hinnan ja laadun yhteinen harmoninen sinfonia, johon sinun on asiakkaana helppo samaistua.

Laajasti testattu ja sertifioitu. Konkretian tasolla Aresso-ulkoporealtaiden laadusta kertoo valmistajalle myönnetty ISO9001 laadunhallinta sertifikaatti. Lisäksi Aressoille on myönnetty valmistajan ulkopuolisen, Englantilaisen HTS Inspection & Certification laboration suorittamat CE hyväksynnot, muun muassa EN 55014 ja EN 61000 testeillä. Testeissä testataan muun muassa ulkoporealtaan sähkökomponenttien yhteensopivuus kodin muun elektroniikan kanssa. Testeillä varmistetaan esimerkiksi se, ettei ulkoporeallas aiheuta jännitevaihteluja sähköverkossa, jotka voivat aiheuttaa kodin muun elektroniikan rikkoutumisen. Ko. testit ovat olennainen osa laadukkaita ulkoporealtaita vaadittavaa laatukriteeriä.

Alati yleistyvät ulkoporealtaat ovat aiheuttaneet joillakin sähköverkon jakelijoilla juurikin testeissä mainittuja ongelmia, joten on hyvä tietää etukäteen millaista allasta on ostamassa.

Yli 20 vuoden kokemus. Aresso-ulkoporealtaita valmistavalla tehtaalla on jo yli 20 vuoden kokemus ulkoporealtaiden valmistuksesta. Jokaisen ulkoporealtaan testaus ennen toimitusta on osa prosessia, jolla varmistamme, että suomalaisiin koteihin ja terasseille päätyy vain korkeasti valmistettuja tuotteita.

Kuten huomaat, Aresso Lugo on ominaisuuksiltaan täysin omaa luokkaansa. Vastaavan hintaluokan altaissa ei akryyli, pumpputeho, suuttimien lukumäärä, eristys tai lämmitysteho ole alkujaankaan samaa luokkaa. Me emme tarvitse kauniita sanoja tai epärehellisiä myyntiargumentteja. Me tarjoamme huippulaatua huippuhintaan.

Kiteytettynä Aresso Lugo -ulkoporealtaan vahvuuksiin lukeutuu:

- 3 kW lämmitin
- 36 kappaletta tyylikkäitä vesisuuttimia
- 2,2 kW (3.0 HP) vesihierontatehon pumppu
- 100 neliöjalan suodatusteho
- Eristys: FinnFoam PIR, uretaani ja alumiinimatto
- Balboan ohjausjärjestelmä
- 5" päävalo ja 20 vesirajaledvaloa
- Poreen yksilöllinen säätömahdollisuus
- Extra paksu eristekansi 150-120 mm
- Näyttävä ulkoverhous
- Korkealaatuinen työnjälki ja kestävät komponentit

Tuotetiedot

- Korkeus: 82 cm

- Leveys: 2 00 cm
- Pituus: 2 00 cm
- Teho: 5 200 W
- Runko: Ruostumaton teräsrunko
- Allasakryyli: USA Aristech 7,5mm
- Verhoilu: Tummanharmaa 150 mm leveä vinyyliverhoilu
- Altaan sisäväri: Marmorin valkoinen tai marmorin musta
- Kuivapaino: 270 kg
- Paino vedellä täytettynä: 1 570 kg
- Makuupaikat: 1 kpl
- Istumapaikat: 5 kpl
- Niskatyyny: 3 kpl
- Suuttimet: 36 kpl
- Suutinten säätimet: 4 kpl
- Eristys: Ulkoverhouksessa ja sivupaneeleissa kotimainen FinnFoam PIR -levy. Allasosassa ruiskutettua uretaania jopa 30mm. Ulkoverhouslevyjen päällä vielä 5mm alumiinimatto.
- Lämpökansi: 150 mm-120 mm
- Lämmitin: Balboa 3 kW
- Ohjauskeskus: Balboa BP
- Käyttöpaneeli: Balboa TP
- Vesipumput: LX 1 x 2,2 kW (3.0 HP)
- Valaistus: 5" päävalo ja 20 vesirajalediä
- Suodatuskapasiteetti: 100 neliöjalkaa
- Suodatinmalli: Darlly Europe SC714
- PVC-osat: Waterway
- Suuttimet: RD-plastics
- Suodatusjärjestelmä: Automaattinen
- Vianhakujärjestelmä
- Jäätymisenesto
- Sähkökomponenttien takuu: 2 vuotta
- Kannen takuu: 1 vuosi
- Allasakryylin takuu: 10 vuotta
- Rungon takuu: 10 vuotta
- Sähköntarve: 1 x 16 A tai 2 x 16 A
- Sähkötaulussa on oltava vikavirtakytkin. Väliin on asennettava turvakytin.