

Aresso Trezzo ulkoporeallas, ison perheen vaativaan makuun.

Aresson kauden 2021 uutuuksiin lukeutuva Trezzo edustaa Genovassa ja Tarantossa totuttua istuma- ja makuupaikkatyylä ollen kuitenkin sarjansa high end, koonsa ja varustelun puolesta. Vaativan käyttäjän varma valinta, ilman kompromissejä ja keskinkertaisuuksia. Meille Aressolla on erityisen tärkeä vastata jatkuvasti kasvavaan ja kehittyvään markkinaan, ollen aina aallon harjalla mallien ja muotojen kanssa. Pitkään harkitun suunnittelun ja testauksen jälkeen markkinoille vapautuvat mallit ovat aina varmasti sarjansa korkeinta luokkaa.

Aresso Trezzo ulkoporealtaan tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu muun muassa:

72 suutinta. Vaikka suuttimia on paljon, ei ole itsestäänselvyys mitä ne ovat ja ennen kaikkea missä ne ovat. Trezzon suunnittelussa on pyritty huomioimaan pohhieronnan maksimaalinen nautinto käyttäjälleen. Olipa sinulla kipeä pohkeet, selkäkipuja, jumittuneet hartiat tai jalkapohjat kaipaavat hierontaa, Trezzo mahdollistaa kehon jokaisen osa-alueen kattavan hierontakokemuksen. Mikä olisikaan nautinnollisempaa kuin pitkän työpäivän jälkeen istahtaa 37-asteiseen veteen, kytkeä poreet päälle ja nauttia olostaan. Lämmin vesi rentouttaa kehoa ja lukuisat suuttimet avaavat kipeitä lihaksia. Me haluamme, että Sinun arjesta tulisi entistäkin miellyttävämpää, kodista tuli koti, jossa koko perhe nauttii olostaan.

Suuttimia ja tehoa niiden takana. 72 suuttimelle tehoa tarjotaan NELJÄN vesipumpun välityksellä. Pumppujen yhteenlaskettu teho onkin hurjat 5,5kW (7,5HP). Suuresta tehosta huolimatta pumpputeho on mitoitettu altaan piirikortin jokaiselle vaiheelle siten, että pumppujen ollessa päällä altaan lämmitys ei lopeta lämmittämistä vaan voit nauttia poreista kovillakin pakkasilla ilman, että allas jäähtyy tolkkottoman nopeasti. Portaattomien säätömahdollisuuksien ansiosta jokainen altaan käyttäjä voi halutessaan valita itselleen mieleisen hierontatehon, tehokkaasta aina kevyeen hellään porenautintoon.

Ison perheen tarpeisiin. 230 x 230 ulkomitat, 5 tilavaa istumapaikkaa ja yksi makuupaikka ovat perheen mieleen. Kolme penkeistä ovat korkeampia kuin muut ja sopivat lapsille hyvin, makuupaikka ja kaksi istumapaikkaa ovat kuin lepotuoleja. 92 cm korkeus pitää huolen, etteivät olkapäät jäädy pidemmälläkään miehellä. Altaan yhtämittainen leveys ja pituus helpottavat altaan sijoittelua terassille. Kansihissi voidaan asentaa aukeamaan halutulle sivulle. Tehokas niskahierontapaikka mahdollistaa kokonaisvaltaisen hieronnan kipeitä olkapäitä ja niskaa myöden.

Suuttimien asettelulla on merkitystä. Ei ole yhdentekevää missä ja minkälaisia suuttimia altaassa on. 5,5W vesivoimaa käyttäessä 2,5" ja suuremmat suuttimet heräävät isosti eloon. Isojen vesisuuttimien poreet hierovat käyttäjän kipeät lihakset, rentouttavat virkistäen mieltä. Suutinten sijoittelu on insinööriyden taidonnäyte, kokonaisuus luo miellyttävän kylpykokemuksen kerta toisensa jälkeen.

Otsooni tehokas apu veden laadun ylläpitoon. Otsonointi perustuu voimakkaaseen hapetukseen, joka neutralisoi erittäin tehokkaasti altaan näkymättömiä bakteereja. Otsonointi perustuu tyypillisesti uv-säteilyyn, hapen ja kosteuden yhteisvaikutukseen. Otsonointilaitteissa eli otsonaattoreissa, on uv-säteilyä tuottava lamppu, joka yhdessä hapen

ja kosteuden kanssa tuottaa otsonia. Näin tapahtuva otsonointi siis jäljittelee luonnossa tapahtuvaa otsonin syntymistä.

UV-valo jatkossa aina vakiona. UV-valolaitteet käyttävät ultraviolettisäteilyä allasveden desinfiointiin; suurienerginen UVC-säteily on tehokas keino bakteerien tappamiseen. Alun perin ultraviolettisäteily otettiin käyttöön jäteveden puhdistamisessa, mutta nykyisin yleisempi käyttökohde on juomaveden puhdistus. Myös uima-altaissa ja ulkoporealtaissa käytetään ultraviolettisäteilyyn perustuvia desinfiointilaitteita, jotka vähentävät kemikaalien tarvetta. Ultraviolettilampuilla desinfioidaan myös leikkaussaleja.

Tekniikka by Balboa. Balboa USA kuten olettaa saattaa. Aresso ulkoporealtaat luottavat vain ja ainoastaan Balboan lämmittimiin, ohjauspaneeliin ja keskusyksiköihin. Vaivattomuus, luotettavuus ja helppokäyttöisyys ovat asioita, joita arvostamme. Tiesithän, että Balboa on kiistatta maailman johtavin ulkoporealtaiden ohjauslaitteiden toimittaja ja valmistaja. Markkinoilla olevat Waterway sekä Gecko ovat myös erittäin laadukkaita, mutta huollot sekä varaosien saanti on erityisen hankalaan verrattaessa Balboaan.

Näyttävä valaistu ulkoverhous on toteutettu tutulla näyttävällä 150 mm leveällä vaakapaneelilla ja jokaiseen nurkkaan on upotettu ulkoverhousvalot, tehden altaan kokonaisuudesta erityisen tunnelmallisen ja kauniin kokonaisuuden.

Tinkimätön LED valaistus. Aresso Trezzo ulkoporealtaan LED valaistus on toteutettu 5" päävalolla sekä 20 kappaleella vesirajaledejä. Yhdistelmä takaa tunnelmallisen ja kauniin kokonaisuuden. Haluttu väri voidaan lukita tai nauttia portaattomasti vaihtuvasta väriohjelmasta. 20 vesirajalediä ovat minimivaatimus meille, jos tavoitellaan tasaista ja yhtenäistä kaunista valotunnelmaa. On hyvä huomioida, että vesirajaledin ledikohtainen teho ei ole erityisen suuri, joten vesirajaledien lukumäärään on hyvä kiinnittää huomioita.

Wi-fi optio tuo tarvittaessa lisämukavuutta altaan käyttöön. Balboan tarjoama bwa järjestelmä mahdollistaa altaan käytön omasta älypuhelimesta. Sinun on helppo tarkastaa altaan lämpötila, käyttöasetus tai vaikka käynnistää vesipumput, kunhan allas ja älypuhelin on kytketty wi-fi verkkoon.

Jäätymisenesto turvaa. Aresso Trezzo ulkoporealtaan talvisäilytys on tehty erittäin helpoksi, sillä siinä on täysin automaattinen jäätymisenestojärjestelmä. Altaan vesipumput käynnistyvät automaattisesti, mikäli veden lämpötila laskee alle 8,2 asteen.

7,3mm Usa Aristechin ulkoverhous on maailman laajuisesti parasta mitä ulkoporealtaisiin on tarjolla. Ulkoporealtaan ostamisessa ei ole kyse vain pumpuista, suuttimista ja valoista. On hyvä kiinnittää huomioita myös asioihin, jotka välttämättä ei ole aina eniten esillä mutta ovat silti kaikista oleellisimpia allasta valittaessa. Amerikassa valmistettu allasakryyli on ennen kaikkea erityisen näyttävä sekä viimeistelty mutta ennen kaikkea akryyliosalle tarjotaan 10 vuoden takuu. Vastaavia takuita tarjotaan vain ulkoporeallasmalliston suurimmilla valmistajilla kuten Cal Spas tai Jaquzzi. Vaikka laatu ja takuut ovat samat, hinta vain murto-osan. Aressossa saat huippulaatua huippuhintaan. Huomioithan ostaessasi allasta, että heikot allasakryyleissa voi ilmetä kuplimista jo muutaman vuoden käytön jälkeen. Mikäli kuplimista ilmenee, allas on vaihtokunnossa. Tämä ei ole pelottelua, haluamme vain että asiakkaamme tietävät mitä ovat ostamassa.

TTH Trithermal Heating™ uskomaton eristys. Kolmiosaisen Trithermal Heating™ eristyksen ansiosta Aresso ulkoporealtaat eivät hävitä hukkalämpöä ilmakehään edes kovimmillakaan pakkasilla.

Eristys alkaa altaan runko-osasta, johon on ruiskutettu uretaania jopa 40 mm vahva kerros. Uretaanieristyksen jälkeen altaan ja ulkopaneeleiden väliin jää eristävä ilmavaippa.

Ilmavaipan merkittävyys korostuu käytännössä siten, että ilman lämmitintä pumppujen hukkalämpö pystyy pitämään allasveden yli 30 asteessa ulkolämpötilan ollessa 0-asteessa. Ilmavaipan sulkee ABS-muovista valettu paksu pohja ja tiivis ulkopanelointi, johon on asennettu 30 mm vahvat eristelevyt, eristelevyt myös ulkoporealtaan pohjassa.

Eristemateriaalina käytetään suulakepuristettua polyeteeniä, jonka vahvuuksia ovat tehokas lämmön- ja kosteudeneristys. Polyeteenin yhtenä vahvuutena on myös sen hyvä ääneneristys. Pumppujen tuottama ääni saadaan tehokkaasti vaimennettua eristerakenteen ansiosta.

Pumpuista säteilevä hukkalämpö heijastetaan takaisin altaan uretaaniin ja putkistoon tähän kehitetyllä alumiinipintaisella foliomatolla.

Foliomaton 5 mm eriste vähentää säteilylämmön etenemistä ulkopanelointiin ja viimeiseen eristekerrokseen. Altaan runko ei ole kosketuksissa ulkopanelointiin, tällä tapaa estetään kylmäsiltojen muodostuminen.

Tiivistettynä TTH Trithermal Heating™ eriste on kolmikerroksinen:

1. 20-40 mm ruiskutettu uretaanieriste
2. 5 mm foliomattoeristys
3. 30 mm polyeteenieriste

Lämpökansi eristää entisestään. Kaikki Aresso ulkoporealtaat toimitetaan 100-120 mm paksulla lämpökannella. Lämpökansi on erittäin korkealaatuisesti valmistettu kuten kaikki muutkin Aresso ulkoporealtaissa käytetyt komponentit. 120mm - 100mm lämpökansi eristää täysin allasveden haihtumisen ilmakehään. Lämpökameralla kuvatessa kovimmallakaan pakkasella kannen läpi ei voitu havaita lämmön haihtumista. Mikäli kuitenkin haluat Aresso altaasi 150 mm-120 mm lämpökannella me tarjoamme sen Sinulle. Kysy tästä lisää.

Suuttimien laatu ja rungon valinta antaa mahdollisuuden altaan räätälöintiin. Aresso ulkoporealtaissa suuttimien rungot ovat tarkkaan valitut siten, että roto ja jet suuttimia voi halutessaan vaihdella tai muuttaa. Jokaisella käyttäjällä on omat vaatimuksensa, roto ja jet suuttimilla voit räätälöidä altaan juuri itsellesi sopivaksi.

9,6 neliömetrin suodatusteho kuormittaa vähemmän luontoa. Aresso altaissa on aina vakiona Darlly European 4,3 neliömetrin suodattimia yksi tai kaksi kappaletta. Trezzo mallissa näitä suodattimia on aina kaksi nostaen suodatustehon 9,6 neliömetriin. Voisimme tarjota asiakkaillemme heikkoja 2 neliömetrin suodattimia, mutta sitä emme tarjoa. Vaadimme altaitamme parasta ja haluamme seistä valintojemme sekä sanojemme takana. Laadukkaat suodattimet kestävät pidempään, vaihtoväli harvenee ja allasvesi pysyy parempana. Kaikki nämä muodostavat pienemmän hiilijalan jäljen ja energiatehokkaan käytön.

Veden poisto uppopumpulla tai siihen tarkoitettulla poistoventtiilillä. Kaikissa Aresso ulkoporealtaissa on oma tyhjennysventtiilinsä. Altaan pohjan alimmassa kohdassa sijaitsevasta viemäristä saat valutettua altaan täysin tyhjäksi. Sivulla sijaitseva pop-venttiili on helppokäyttöinen. Venttiilin lähdössä on valmis 3/4 kierre, johon puutarhaletkun adapteri

on helppo kiinnittää. Huomioithan, että allas ei tyhjene kuitenkaan kokonaan vedestä venttiilin kautta vaan putkistoon sekä jakotukkeihin jää aina vettä.

Tärkein huoltoluukku käyttöpaneelin alapuolella. Mikäli allas upotetaan terassiin, olisi optimaalinen tilanne, jos huoltoluukku rakennetaan joka sivulle. Tärkein huoltoluukku sijaitsee kuitenkin jokaisen altaan käyttöpaneelin alapuolella. Tämän huoltoluukun takaa löytyy muun muassa lämmitin, keskusyksikkö sekä kiertovesipumppu. Tilaa taakseen huoltoluukku vaatii vähintään 40 senttimetriä.

Altaan yhteneväiset mitat mahdollistavat kansihissin asentamisen joka sivulle. Mikäli haluat asentaa Aresso ulkoporealtaaseesi kansihissin on sen asennus helppoa ja vaivatonta. Altaan yhteneväinen sivumitta mahdollistaa kannen aukeamisen mille tahansa sivulle. Cover lift 3 alu mallia käyttäessä kansi jää pystyyn altaan päähän. Tilaa kansihissi tarvitsee taakseen 40 senttimetriä.

Perustuksiin ei vaadita betonia. Aresso ulkoporealtaiden vahva 60 cm ristikoolattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on niin kestävä ja vankkatekoinen, ettei altaan pohjalle vaadita betonivalua tai pihakivetyksiä. Kaikista yksinkertaisimmillaan pääset maapohjasta riippuen riittävällä massanvaihdolla. 20-60 cm sepeliä, jonka päälle suosittelemme 30 mm finnfoam levyjä tasaamaan alustan suoraksi sekä lisäämään lämmöneristävyyttä.

Korkeaa laatua ja käyttömukavuutta. Trezzo kuten kaikki muut Aresso ulkoporealtaat ovat erittäin tarkkaan valmistettuja. Käytetyt komponentit ovat markkinajohtajien valmistamia. Työn laatu ja viimeistely hipoo silmää laaduntarkkailun ollessa ensiluokkaista.

Jokainen allas testataan. Aresson jokainen ulkoporeallas täytetään vedellä jonka jälkeen käydään 78 osaisen tarkastuslistan läpi ennen lopullista toimitusta. Tällä tavoin varmistamme, että jokainen allas täyttää tarkat laatuksiteerit.

Takuu lisää luotettavuutta. Aresso Trezzon rungolle myönnetään elinikäinen puhkiruostumistakuu. Akryyliosalle myönnetään pitkä 10 vuoden takuu. Kansi ja komponenteilla on 2 vuoden takuu.

Konkretiaa eikä kauniita puheita. Kuten saatat huomata, Aresson ulkoporealtaiden tekniikka, eristystoteutus, materiaalivalinnat ovat hyvin yksityiskohtaisesti kerrottu. Haluamme, että asiakkaalle välittyy mahdollisimman selkeä kuva tuotteesta ja siinä käytetyistä komponenteista. Tällä tavoin pyrimme rakentamaan asiakkaan ostokokemuksen Aresso ulkoporealtaista mahdollisimman helpoksi. Kun koko faktatieto on kerrottu, altaan vertaaminen ja valinta on merkittävästi helpompaa.

Hinnan ja laadun sinfoninen harmonia. Pyrimme aina ajattelemaan asiat askeleen edelle. Teemme tämän siksi, koska markkina kaipaa uudistusta. Emme halua, että asiakas maksaa tyhjistä. Meille Aressossa tärkeintä on tyytyväinen asiakas, joka on helppo kohdata aina tulevaisuudessa. Tiedämme yleisen markkinatilanteen ja sen tarjonnan, pyrimme aina Aresso altailla hakeutumaan segmenttiin missä muut eivät ole. Tästä syntyy hinnan ja laadun yhteinen harmooninen sinfonia johon sinun on asiakkaana helppo samaistua.

Laajasti testattu ja sertifioitu. Konkretian tasolla Aresso ulkoporealaiden laadusta kertoo valmistajalle myönnetty ISO9001 laadunhallinta sertifikaatti. Sekä valmistajan ulkopuolisen, Englantilaisen HTS Inspection & Certification laboration suorittamat CE hyväksynnit muun muassa EN 55014 ja EN 61000 testeillä. Testeissä testataan muun muassa ulkoporealtaan sähkökomponenttejen yhteensopivuus muun kodin elektroniikan kanssa, testeillä varmistetaan esimerkiksi se, ettei ulkoporeallas aiheuta jännitevaihteluja sähköverkossa, joka voi aiheuttaa muun kodin elektroniikan rikkoutumisen. Ko. testit ovat olennainen osa laadukkaita ulkoporealaita vaadittavaa laatukriteeriä. Alati yleistyvät ulkoporealtaat ovat aiheuttaneet joillakin sähköverkon jakelijoilla juurikin testissä mainittuja ongelmia.

17 vuoden kokemus. Aresso ulkoporealaita valmistamalla tehtaalla onkin jo 17 vuoden kokemus ulkoporealtaan valmistamisesta. Jokaisen ulkoporealtaat testaus ennen toimitusta on osa prosessia, jolla varmistamme, että suomalaisiin koteihin ja terasseille päätyy vain korkeasti valmistettuja tuotteita, joista on iloa pitkään.

Pähkinänkuoreen kiteytettynä Aresso Trezzo tarjoaa erityisen vahvan vesiporehieronnan suhteessa suuren määrään suuttimia. Allasveden laatu pidetään puhtaana 9,6 neliömetrin suodatuskapasiteetilla, UV-valolla sekä otsonaattorilla. Kolmiosainen TTH eristys yhdistettynä vahvaan lämpökanteen vähentää lämpöhukkaa pienentäen sähkönkulutusta. Huoltovapaa vinyyliverhous, markkinoiden paras akryyliosa yhdistettynä pitkiin takuihin tekevät ostamisesta huoletonta ja turvallista käyttäjälle.

Kiteytettynä Aresso Trezzo ulkoporealtaan vahvuuksiin lukeutuu:

- UV-valo ja tehokas otsonaattori aina vakiona
- 5,5kW (7,5HP) vesihierontatehon pumput
- 72 kappaleen ergonomisesti suunniteltu suutinasettelu
- Edistyksellinen ja energiatehokas TTH eristysratkaisu
- USA Aristechin vahva allasakryyli
- Balboan ohjausjärjestelmä
- 20 vesirajaledvaloa ja 5" päävalo
- Poreen yksillöllinen säätömahdollisuus
- Paksu eristekansi 120-100 mm
- Näyttävä ulkoverhous
- Korkealaatuinen työn jälki ja kestävät komponentit
- Rehellinen tieto altaan eristyksestä, materiaaleista ja osista.

Tuotetiedot

Korkeus: 920.0 mm
Leveys: 2300.0 mm
Pituus: 2300.0 mm
Teho: 8900 W
Runko: Ruostumaton teräsrunko
Allasakryyli: Usa Aristech 7,5 mm
Verhoilu: Tumman harmaa 150 mm vinyyliverhoilu
Altaan sisäväri: Marmorinmusta / Marmorinvalkoinen

Kuivapaino: 390 kg
Paino vedellä täytettynä: 1690 kg
Makuupaikat: 1
Istumapaikat 5
Niskatyyny: 4 kpl
Hydroterapiasuuttimet: 72 kpl
Suutinten säätimet: 4 kpl
Eritys: TTH Trithermal Heating™
Lämpökansi: 120mm-100mm, (mahdollisuus 150mm-120mm lämpökanteen)
Lämmitin: Balboa 3kW
Ohjauskeskus: Balboa BP
Käyttöpaneeli: Balboa TP
Vesipumput: LX 2 x 2,2kW (6.0HP), 1 x LX 1,5kW(2,0HP)
Valaistus: 20 vesirajalediä
Suodatuskapasiteetti: 100 neliöjalkaa
Suodatinmalli: Darlly Europe SC714
Otsonaattori, hapettaa altaan vettä
18w ultraviolettivalot
PVC-osat waterway
Suuttimet: RD-plastics
Suodatusjärjestelmä: Automaattinen
Vianhakujärjestelmä
Jäätymisenesto
Sähkökomponenttien ja kannen takuu: 2 vuotta
Allasakryylin takuu: 10 vuotta
Rungon takuu: elinkäinen puhkiruostumistakuu
Sähköntarve: 1 x 16 A tai 3 x 16 A
Sähkötaulussa on oltava vikavirtakytkin. Väliin on asennettava turvakytkin.