

PUSKURIVARAAJA PS 100

AE
Austria Email



PUSKURIVARAAJAN KÄYTTÖ:

- SÄÄSTÄÄ RAHAA PARANTAMALLA LÄMPÖPUMPUN ENERGIATALOUTTA
- POISTAA PATEREIDEN NAKSUNTAA
- SALLII ILMANVAHDON LÄMMITYKSEN
- TOIMII TASAUSSÄILIÖNÄ
- VARMISTAA LÄMPÖPUMPUN VIRHEETTÖMÄN TOIMINNAN
- TOIMII APULÄMMÖNLÄHTEENÄ ELI BACKUPPINA JA SÄHKÖKATTILANA, JOS LÄMPÖPUMPUN TEHO EI RIITÄ TAI SE ON VIKATILASSA.
- POHJAN LAIPPAAN VALITAVISSA 2-15 kW VASTUS TAI NESTEKIERUKKA



YHTEYSTIEDOT
Costella Oy / Atlantic Suomi
Varastokatu 3, 45200 Kouvola
Puh: (05) 366 4155
Fax: (05) 366 4133
E-mail: info@atlantic.fi

PUSKURIVARAAJA

PS 100

PS100 on erityisesti lämpöpumppukäyttöön suunniteltu puskurisäiliö. Diffuusio-
tiivis polyuretaanieriste takaa hyvän lämmöneristyksen. Säiliössä on anturitasku
lämpötila-anturin asennusta varten. Liitäntäyhteet mahdollistavat useamman
lämmityspiirin kytkemisen. Pohjassa oleva 180 mm laippa mahdollistaa sähkövas-
tuksen tai kierukan asentamisen varaajaan.

- Eristysmateriaali: Polyuretaanivaaho pulverimaalattulla teräskuorella.
- Paloluokitus: B3
- Max. käyttöpainne: 3 bar
- Koepaine: 4,5 bar
- Max. Käyttölämpötila: 95°C
- Asennus: Lattia- tai seinäasennus
- Anturin halkaisija: n. 4-7 mm

ECO DESIGN - MERKINNÄT

Tyyppi	Sisältö l	Lämpöhävikki EN 12897		Energia- tehokkuus- luokka
		kWh/24h	W	
PS 100	100	1,17	48,8	B

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Sisältö l	Korkeus eristeineen mm	Paino kg	Mitat leveys x syvyys eristeineen mm	Kallistuskorkeus mm	Laippa ø mm
PS 100	100	884	44	480x460 (500)	997	180

