

Hoito- ja puhdistusohjeet

Tämä ohje koskee BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyä.

1. Käyttöalue

BerryAlloc Kitchen Wall on sisäkäyttöön tarkoitettu seinäverhouslevy olemassa olevalle seinäalustalle niin yksityiskoteihin kuin julkisiin tiloihin.

BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyjä voidaan käyttää niin kuivissa tiloissa kuin märkätiloissa, kuten keittiössä (esim. ylä- ja alakaapiston välissä).

2. Käyttö

BerryAlloc Kitchen Wall on helppohoitoinen seinälevy jolla on pitkä elinikä ja hygieeninen pinta. Seinälevyjen eliniän säilyttämiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin ehkäistäkseen turhaa pinnan kuormitusta.

Sisälämpötila ja suhteellinen ilmankosteus

BerryAlloc Kitchen Wall seinälevy on valmistettu puukuitumateriaaleista johon huoneilmaston muutokset aina vaikuttavat. Seinälevyille ihanteellinen ilmasto on silloin kun huoneen suhteellinen ilmankosteus on 40-60 % ja huoneenlämpö 19 ja 24 °C välillä. Mikäli suhteellinen ilmankosteus on liian alhainen voi seinälevy kuivua toispuolisesti jolloin voi syntyä mittamuutoksia.

3. Puhdistus/hoito

Puhdistus

Käytä haaleassa vedessä kostutettua (nihkeää) mikrokuituliinaa. Mikäli puhdistusainetta halutaan lisätä veteen on silloin valittava synteettistä puhdistusainetta. Orgaaninen puhdistusaine jättää pintaan ohuen rasvakerroksen josta seuraa pinnassa näkyviä laikkuja kun pintaan koskettaa. Käytä, vesikuormitteisissa alueissa, puhdistusainetta joka soveltuu kalkinpoistoon.

HUOM: Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusmenetelmiä (hankausnestettä/kovaa sientä) BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyn pinnalla!

Vaikeat tahrat voi poistaa nihkeällä liinalla ja denaturoidulla spriillä tai mineraalitäpätillä. Mikäli kaakelikuvilla varustettuun BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyyn tulee kemikaaliroskeita (etsaavalla ominaisuudella) voivat nämä aiheuttaa pieniä väripoikkeamia jyrskityihin uriin. Poista tästä syystä nämä tahrat seinälevyltä heti kyseisen tahran ilmestymisen jälkeen.

Reunoilla kovettunut tiivistysmassa/liima raaputetaan varovasti pinnasta muovilastan avulla, jonka jälkeen pinta puhdistetaan mineraalitäpätillä.

Purettavuus

BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyt voidaan irrottaa, mutta normaalisti ei udelleenasettaa. Vahingoittuneita seinälevyjä voidaan näin ollen tarvittaessa vaihtaa.

BerryAlloc Kitchen Wall seinälevyjen hävittäminen/kierrätettävyyden käyttöturvallisuustiedotteen mukaan (www.berryalloc.com).

4. Kuljetus ja varastointi

BerryAlloc Kitchen Wall:in molemmat pinnat on suojattu foliolla. Tämän ansiosta tuote voidaan säilyttää ja kuljettaa ilman lämpötilarajoituksia, mutta tuote on suojattava sateelta, lumelta ja pitkäaikaiselta voimakkaalta valolta. Tuotteen reunat on suojattava kolhuilta.

5. Terveys ja ympäristö

BerryAlloc Kitchen Wall on testattu eurooppalaisten normien mukaan päästöjen ja myrkyllisyyden ja paloturvallisuuden osalta.

6. Lisätiedot

Lisätietoa BerryAlloc Kitchen Wall seinälevystä, tai muista BerryAlloc tuotteista, löytyy joko BerryAlloc esitemateriaalista tai käymällä kotisivullamme: www.berryalloc.com