



RENGÖRING & UNDERHÅLL

Sortimentsguide från BIOkleen



Objekt / område	Syfte / problem	Verksamma produkter (sidnr.)
Tak	Sanering och rengöring Alger, lavar, mögel och annan påväxt	Alg/Mögelbort (3) Takrent (3)
Vind, Källare, Krypgrund	Sanering Smuts, sot, alger och mögel	Alg/Mögelbort (3)
Fasad	Rengöring och underhållsvätt Smuts, sot, alger och mögel	Alg/Mögeltvätt (4) Fasadtvätt (4) Fasadtvätt Ejektor (4) Fasadtvätt TX (5)
Staket, Mur, Marksten	Rengöring och underhållsvätt Smuts, sot, alger och mögel	Alg/Mögeltvätt (4) Fasadtvätt (4) Alg/Mögelbort (3)
Trallgolv	Rengöring och underhållsvätt Smuts, sot, alger och mögel Skydd och impregnering Silverrått trä med ökad hållbarhet	Tralltvätt eco (6) Trallskydd eco (6) Ytförsegling (6) Trallschampo eco (7)
Trädgårds- möbler	Rengöring och underhållsvätt Smuts, sot, alger och mögel	Alg/Mögeltvätt (4) Fasadtvätt (4) Konstrottingtvätt (10)
Markis, Tält, Båtkapell	Sanering, underhållsvätt Smuts, sot, alger och mögel Skydd, impregnering Mot fukt och fläckar	Markis/Kapelltvätt (5) Textilimpregnering (5)
Måleri, Övrigt	Målningsprodukter Rengöring, färgborttagning, etc. Övrigt Klotterskydd, färgbort, etc.	Målartvätt (9) Tvätthandske (9) Fasadtvätt (4) Penseltvätt (5) Färgbort (11) Klotterskydd (11)

Takrent Ejektor

» Rengör enkelt alla sorters tak från alger och annan påväxt.

Rengör tak från alger, lavar och annan påväxt och kan användas på alla sorters takmaterial. Efter behandlingen dröjer det någon eller några månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de släpper. Återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid.

Användning: Kopplas direkt till vattenslangen via ejektorn. Enkelt att spruta direkt på taket. 2,5 liter koncentrat räcker normalt till ca 125-150m². Vid optimalt vattentryck når vattenstrålen ca 10 meter. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Automatisk spädning med ejektorn.



Förp: 2,5l Ejektor
Art. nr. 14103
EAN: 7392664141032
Antal/låda: 4



Alg/Mögelbort

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. *Inomhus/Utomhus*

Sanerar alla ytor inom- och utomhus. Tar bort alger, mögel, lav och annan påväxt på virke, fasader, puts, tegel m.m. Baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan bearbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:4.



Förp: 1l
Art. nr. 19010
EAN: 7392664190108
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 19050
EAN: 7392664190504
Antal/låda: 3



Alg/Mögelbort Proffs

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Högkoncentrat. *Endast för yrkesmässigt bruk.*

Högkoncentrat som sanerar alla ytor inom- och utomhus. Tar bort alger, mögel, lav och annan påväxt på virke, fasader, puts, tegel m.m. Baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa. Endast för yrkesmässigt bruk.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan bearbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:14. Högkoncentrat.



Förp: 1l
Art. nr. 19110
EAN: 7392664191105
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 19150
EAN: 7392664191501
Antal/låda: 3



Alg/Mögelbort Direkt

» Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. *Inomhus/Utomhus*

Perfekt för sanering av mindre ytor, inom- och utomhus. Rengör effektivt snickerier, trädgårdsmöbler, stuprör, gravstenar, våtrum, balkonger etc. från alger, mögel och annan påväxt. Baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten. Om applicering inomhus; låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan bearbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 19012
EAN: 7392664190122
Antal/låda: 6



Alg/Mögel/vätt

» Rengör från alger, mögel och annan påväxt. *Inomhus/Utomhus*

Rengör ytor som angripits av lättare grönalger, svartmögel och annan påväxt. Fungerar på alla underlag som tål vatten såsom trä, sten, putsade ytor, markisväv, trädgårdsmöbler, tryckimpregnerade ytor m.m. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka i några minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och skölj med vatten, alltid nedifrån och upp.

Spädning: Blanda med vatten: Vid ommålning: 1:5, Vid underhållstvätt: 1:15.



Förp: 1l
Art. nr. 13110
EAN: 7392664031104
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 13150
EAN: 7392664031500
Antal/låda: 3



Inne/Ute

Fasadtvätt

» Underhållstvätt eller tvätt före målning.

För tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus. Rengör och ger ett bra fäste för alla sorters färger. Även mycket lämplig för underhållstvätt. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka i några minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och skölj med vatten, alltid nedifrån och upp.

Spädning: Blanda med vatten: Vid ommålning: 1:5, Vid underhållstvätt: 1:15.



Förp: 1l
Art. nr. 13010
EAN: 7392664030107
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 13050
EAN: 7392664030503
Antal/låda: 3



Ute

Fasadtvätt Ejektor

» Underhållstvätt eller tvätt före målning.
» Kopplas direkt till vattenslangen via ejektorn.

För tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus. Rengör och ger ett bra fäste för alla sorters färger. Även mycket lämplig för underhållstvätt. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Kopplas direkt till vattenslangen via ejektorn. Enkelt att spruta direkt på fasaden. Låt verka i några minuter utan att torka in, jobba inte i direkt solljus. Skrubba med mjuk borste och skölj med vatten, alltid nedifrån och upp. 2,5 liter koncentrat räcker normalt till ca 125-150m². Vid optimalt vattentryck når vattenstrålen ca 10 meter.

Spädning: Automatisk spädning med ejektorn.



Förp: 2,5l Ejektor
Art. nr. 13303
EAN: 7392664133037
Antal/låda: 4



Ute

Innan tvätt

Efter tvätt

Fasadtvätt TX

» Underhållstvätt eller tvätt före målning. Gelformulering.

Appliceras i flytande form men stabiliseras till gel när den träffar väggytan. Förtjockad (tixotrop) vilket ger betydligt mindre åtgång. Medlet torkar långsammare vilket ger längre verkningstid och undviker onödigt spill. Är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra fasader och andra ytor utomhus, före målning eller vid underhållstvätt. Rengör utan att etsa glas eller aluminium. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder. Applicera medlet med pensel, ruller eller spruta. Låt verka i några minuter. Vät ytterligare om ytan börjar torka. Undvik direkt solljus. Bearbeta med borste och tvätta av med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 5l
Art. nr. 13550
EAN: 7392664135505
Antal/låda: 3



Markis/Kapelltvätt

» Rengör från smuts, alger, mögel och annan påväxt på markiser, båtkapell och andra textilier.

Rengöring av smuts, alger, mögel och annan påväxt på markiser, textil, kapell m.m. Rengör utan att etsa glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Biologiskt nedbrytbar.

Användning: Applicera medlet nerifrån och upp för att undvika ränder. Låt verka i några minuter utan att torka in. Bearbeta med mjuk borste eller svamp. Eftersköj med vatten.

Spädning: Blanda med vatten 1:5.



Förp: 1l
Art. nr. 13410
EAN: 7392664134102
Antal/låda: 6



Textilimpregnering

» Impregnerar effektivt alla typer av textilier.

För alla textilmaterial som man önskar få vatten- och smutsavvisande. Perfekt för utedynor, markiser, båtkapell m.m. Helt fri från giftiga kemikalier och helt utan lösningsmedel.

Användning: Se till att materialet är rent och tvättat utan sköljmedel. Materialet ska vara helt torrt innan behandling. Spreja med 20cm avstånd och se till att materialet våts ordentligt, vänta 1 min, och spreja sedan en gång till.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 10705
EAN: 7392664107052
Antal/låda: 6



Penseltvätt

» Löser effektivt färg och rengör penslar, färgsprutor och verktyg.

Naturliga växtoljor i penseltvätten gör penslarna mjuka och smidiga att arbeta med. Penseltvätt är gjord på vegetabiliska oljor och utvecklad för att effektivt lösa färg och rengöra penslar, färgsprutor och verktyg. Ej brandfarlig och kräver inte förvaring i brandskåp i butiken.

Användning: Löser våta alkydoljefärger och till viss del intorkade alkydolje- och latexfärger. Stryk av lös färg och låt penseln stå i tvätten tills all färg är upplöst.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 15010
EAN: 7392664050105
Antal/låda: 6

1 Tralltvätt eco

» För rengöring av tryckimpregnerat trä.



Bra Miljöval

Det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt tryckimpregnerat trä från kraftig beläggning av smuts, sot och alger. Ger perfekt rent underlag för att sedan påbörja behandlingen med BIOkleens Trallskydd.

Användning: Blöt ytan med vatten, applicera medlet med borste. Låt verka i några minuter. Skura med borste eller högtryckstvätt med s.k. terrasstvätt tills trallen inte längre har någon beläggning eller tvättlösningrester kvar. Tvätta 2-3m² åt gången.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 19510
EAN: 7392664195103
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 19550
EAN: 7392664195509
Antal/låda: 3



Ute

2 Trallskydd eco

» Ger en len och silvergrå träyta.



Bra Miljöval

Det andra steget i BIOkleens träskyddssystem är ett träskydd/impregnering baserat på miljöanpassad kiselteknologi, vattenbaserad och utan biocider. Träet blir vackert ljus silvergrått med tiden och får en ännu bättre hållbarhet. Produkten motverkar svampangrepp och ger ett förbättrat flamskydd. Används till tryckimpregnerat trä/furu.

Användning: Medlet appliceras 2 gånger med ca 1 timmes torktid mellan påläggningarna. Fördela/arbota in eller torka bort överflödigt vätska. Under 6-8 veckor kommer ytan att successivt anta en ljusare färgton för att slutligen bli vackert silvergrå. Vid applicering undvik direkt solljus, risk för regn och solvarma ytor. Använd ej på trall under tak. Trall under takfot har en längre gräningsprocess.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 13710
EAN: 7392664137103
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 13725
EAN: 7392664137257
Antal/låda: 4

Förp: 5l
Art. nr. 13750
EAN: 7392664137509
Antal/låda: 3



Ute

3 Ytförsegling

» Smuts- och vattenavvisande träskydd. Långtidsverkande.

Det tredje och sista steget i BIOkleens träskyddssystem är Ytförsegling. Ett långtidsverkande och förstärkande ytskydd som ger smuts- och vattenavvisande egenskaper, vilket gör altanen lättare att rengöra. Ytförseglingen skapar mindre risk för ytlig påväxt och mögel, samt minskar risken för sprickbildning. Komponenterna bildar en barriär som är diffusionsöppen (ytan andas) samtidigt som vattendropparna pärlas och rinner av ytan.

Användning: Applicera medlet tidigast 4 timmar efter Trallskydd torkat. Ytan får inte utsättas för regn inom 24 timmar. Var noga med att pensla ut överflödigt vätska.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 13910
EAN: 7392664139107
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 13903
EAN: 7392664139039
Antal/låda: 4

Förp: 5l
Art. nr. 13950
EAN: 7392664139503
Antal/låda: 3



Ute

Utan Behandling

Ger silvergrått, hållbart trä

Ett träskydd baserad på miljöanpassad kiselteknologi, utan biocider. Används till tryckimpregnerat trä/furu.

Naturligt silvergrå nyans: BIOkleens träskyddssystem 1+2+3 ger trä en vacker silvergrå yta med tiden. Din altan blir len och behaglig att gå på, för ännu fler barfotastunder. Behandlat trä blir mera hållbart och får en effektiv vatten- och smutsavvisning som gör det lättare att underhålla. Virket blir mer motståndskraftigt mot svampangrepp och får även ett förbättrat flamskydd. Upp till 10 års hållbarhet. BIOkleens träskyddssystem 1+2+3 är speciellt lämpad för altangolv i tryckimpregnerat virke, bryggor m.m.

Effektivt vattenavvisande: Komponenterna i systemet bildar tillsammans en vattenavvisande barriär som är diffusionsöppen (ytan andas) och skyddar mot UV-strålning. De smuts- och vattenavvisande egenskaperna gör altanen lättare att rengöra, den får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

För mer info se BIOkleens Träskyddssystem 1+2+3 folder, eller på www.biokleen.se.

Med behandling



Trallschampo

» För underhållstvätt av alla trätytor, utan att förstöra ytskyddet.

För att trallen ska behålla sitt skydd och bevaras på bästa sätt rekommenderas underhållstvätt med BIOkleens Trallschampo. Trallschampot tar effektivt bort smuts som lägger sig uppepå trallen, men riskerar inte att förstöra ytskyddet.

Användning: Lägg på tvättlösningen på golvet, ca 5 m² åt gången. Undvik tvätt i direkt solsken eller på solvarma ytor, låt ej torka in. Låt verka några minuter och bearbeta sedan ytan med mjuk borste. Skölj med vatten. Rengör utan att etsa glas och aluminium.

Spädning: Blanda ca 5 dl Trallschampo med 10 liter vatten eller anslut ejektorn till vattenslangen. Automatisk spädning med ejektorn.



Förp: 1l
Art. nr. 19310
EAN: 7392664193109
Antal/låda: 6

Förp: 2,5l
Art. nr. 19303
EAN: 7392664193031
Antal/låda: 4



Ute

Ejektor

Handrent Wipes

» Fuktad, kraftigt rengörande tvättduk med skrubbeffekt för färg, lim, olja m.m.

Handrent Wipes är en effektiv handrengörare som används vid rengöring när det inte finns vatten i närheten. Verkar snabbt för att lösa och absorbera smuts och fett. Djuprengörande skrubbeffekt som rengör effektivt hårt sittande smuts. Innehåller mjukgörande och återfettande beståndsdelar. Handrent Wipes kan också användas för rengöring av verktyg.

Användning: Rengörande och återfettande tvättduk för händer.



Förp: 75 st
Art. nr. 47050
EAN: 7392664470507
Antal/låda: 6

Städsåpa

» Städsåpa baserad på naturliga råvaror, fettsyror från linolja, rapsolja m.m.

Lämplig för flera användningsområden beroende på spädning. Perfekt för rengöring i kök, badrum och övriga utrymmen samt för fläckborttagning. Städsåpa innehåller glycerin och fungerar återfettande på stenmaterial. Städsåpa har en mild behaglig doft.

Användning: För normal rengöring av de flesta material.

Spädning: 3 kapsyler till 5 liter vatten. Öka doseringen vid kraftig nedsmutsning. Använd koncentrerad såpa till svåra fläckar t. ex. olja och fastbränt fett/ugnsrengöring. Skölj efteråt.



Svanenmärkt

Förp: 0,75l
Art. nr. 13975
EAN: 7392664139756
Antal/låda: 10



Inne

Propplösare

» För stopp i avlopp samt i förebyggande syfte.

Propplösare är ett högkoncentrerat pulver för att lösa stopp i avlopp och ledningar. Propplösare rekommenderas för chockrengöring och löser stopp förorsakade av fett, tvålavlageringar, hår och andra organiska rester. Innehåller Kaliumhydroxid 30-60%. Skadar inte avloppsrör av plast eller gjutjärn.

Användning: Avlägsna eventuellt kvarvarande vatten. Häll små doser Propplösare i avloppet. Låt produkten verka några minuter, skölj med varmt vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 750 g
Art. nr. 14675
EAN: 7392664146754
Antal/låda: 10



Inne

Målartvätt Inne

» Späds med vatten. Måste eftersköljas.

Målartvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färg. OBS! Måste eftersköljas.

Användning: Använd trasa eller svamp och rengör ytan som skall målas. Torka med fuktig trasa eller svamp som sköljs ur i vatten. Låt torka före målning. Rengör och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller. Kan etsa glas.

Spädning: Blanda med vatten 1:10.



Förp: 1l
Art. nr. 12010
EAN: 7392664020108
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 12050
EAN: 7392664020603
Antal/låda: 3



Inne

Målargörvätt Inne

Tvätthandske, Spray & Refill

» Tvätthandske, Spray & Refill. Ingen sköljning - Måla direkt.

Tvätthandske: Frottéhandske impregnerad med målargörvätt. Torka av och måla direkt, utan sköljning. Tvätthandsken är impregnerad med BIOkleen Målargörvätt. Utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före målning utan att behöva efterskölja med vatten.

Användning: Tvätta direkt, handsken sitter säkert på handen. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Sköljning behövs inte. En använd tvätthandske kan maskintvättas i 60–90°C och återanvändas. Låt torka - klart för målning!

Refill: Refill till BIOkleens impregnerade tvätthandske för inomhusbruk. Torka av och måla direkt, utan sköljning. För tvätt före målning av alla ytor inomhus.

Användning: För tvätt före målning av alla ytor inomhus. Slipp hantering av hinkar. Använd direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Inget spill som rinner eller stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Spray: Målargörvätt utan sköljning. Spreja, torka av och måla direkt. Rengör enkelt och effektivt alla ytor inomhus från smuts och fett före målning och behöver inte eftersköljas med vatten.

Användning: Spreja direkt på ytan eller fukta en trasa. Inget spill som rinner eller stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Tvätthandske Inomhus:

Förp: 1 st
EAN: 7392664036024
Antal/låda: 12

Refill Inomhus:

Förp: 1l
Art. nr. 11010
EAN: 7392664010130
Antal/låda: 6

Förp: 5l

Art. nr. 11050
EAN: 7392664010505
Antal/låda: 3

Spray Inomhus:

Förp: 1l sprej
Art. nr. 13210
EAN: 7392664132108
Antal/låda: 6



Tvätt- & Målerisortiment Ute

Målargörvätt Ute

Tvätthandske, Spray & Refill

» Tvätthandske, Spray & Refill. Ingen sköljning - Måla direkt.

Tvätthandske: Frottéhandske impregnerad med målargörvätt. Torka av och måla direkt, utan sköljning. Tvätthandsken är impregnerad med BIOkleen Målargörvätt. Utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra målade ytor utomhus från smuts och fett före målning utan att behöva efterskölja med vatten.

Användning: Tvätta direkt, handsken sitter säkert på handen. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger. Sköljning behövs inte. En använd tvätthandske kan maskintvättas i 60–90°C och återanvändas. Låt torka - klart för målning!

Refill: Refill till BIOkleens impregnerade tvätthandske för utomhusbruk. Torka av och måla direkt, utan sköljning. För tvätt före målning av alla ytor utomhus.

Användning: För tvätt före målning av alla ytor utomhus. Slipp hantering av hinkar. Använd direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Inget spill som rinner eller stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Spray: Målargörvätt utan sköljning. Spreja, torka av och måla direkt. Rengör enkelt och effektivt alla ytor inomhus från smuts och fett före målning och behöver inte eftersköljas med vatten.

Användning: Spreja direkt på ytan eller fukta en trasa. Inget spill som rinner eller stänker. Rengör utan att etsa eller bleka och ger ett bra fäste för alla typer av färger.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Tvätthandske Utomhus:

Förp: 1 st
EAN: 7392664136038
Antal/låda: 12

Refill Utomhus:

Förp: 1l
Art. nr. 11110
EAN: 7392664111103
Antal/låda: 6

Förp: 5l

Art. nr. 11150
EAN: 7392664111509
Antal/låda: 3

Spray Utomhus:

Förp: 1l sprej
Art. nr. 13310
EAN: 7392664133105
Antal/låda: 6



Biocleaner med enzym

» Tar bort dålig lukt orsakad av organiskt material som t ex matrester, urin, svett och uppkastningar.

Effektivt mot dålig lukt och fläckar orsakade av organiska ämnen. För alla ytor inomhus tex. mattor, möbler, sopkärl, textilier, m.m. Perfekt för hemmet, stugan, husvagnen, bilen och båten! Enzymet bryter ner det organiska materialet (urin, uppkastningar, matrester m.m.) som förorsakar den dåliga lukten, och omvandlar det till vatten och koldioxid. Därmed avlägsnas orsaken till dålig lukt.

Användning: Spraya flödigt. Låt produkten verka och torka eventuellt efter med en fuktig trasa. För hårt belastade områden (offentliga toaletter, idrottshallar, nattklubbar etc) bör produkten torka in i ytan för att uppnå maximalt förebyggande effekt. På mattor och övriga textilier: Ta bort mest möjligt av fysiska rester och spill. Spraya rikligt så att ytan blir ordentlig genomfuktad. Borsta in vätskan i materialet. Låt produkten verka och torka efter med en fuktig trasa.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 76012
EAN: 7392664760127
Antal/låda: 6



Inne/Ute

Konstrottingtvätt

» Rengöringsmedel som förlänger livslängden på dina konstrotting-möbler. Innehåller UV-skydd!

Tar effektivt bort pollen, sot och annan typ av smuts. Fungerar på såväl trä som plast. Carnaubavax binds kemiskt till ytan och bildar en skyddande och smutsavvisande hinna och ger ett extra UV-skydd. Tvätta dina möbler minst 3 gånger per säsong och var extra noga inför vinterförvaringen.

Användning: Produkten är klar att användas direkt, ingen spädning. Undvik tvätt i direkt solljus eller på solvarma möbler. Spola först av möblerna med vatten. Spreja sedan BIOkleen Konstrottingtvätt på en mindre yta åt gången. Låt medlet verka ett par minuter och bearbeta sedan den smutsiga ytan med svamp eller mjuk borste. Skölj med rikligt med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 14012
EAN: 7392664140127
Antal/låda: 6



Ute

Kalkbort

» Löser effektivt beläggningar av kalk.

Ett effektivt avkalkningsmedel för rengöring av ytor där kalk byggts upp t.ex. kakel, handfat, duschar, toaletter, kranar och rör. Det aktiva ämnet tixotrop "hänger kvar" på vertikala ytor och torkar långsamt vilket ger längre verkningstid och således bättre resultat.

Användning: Spraya på ytan som skall rengöras. Låt verka i upp till 30 minuter, men inte så länge att medlet torkar in i underlaget – då måste ytan sprayas på nytt. Bearbeta ytan med borste eller svamp, med eller utan skrubbeffekt efter behov. Skölj med vatten.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 60012
EAN: 7392664600126
Antal/låda: 6



Inne/Ute

Luftvärmepumpstvätt

» För rengöring av inomhusdelen på luftvärmepumpar.

För rengöring av Luftvärmepumpens inomhusdel/kondensor. Rengöring rekommenderas en till två ggr per år, då smuts minskar effekten och sänker livslängden på anläggningen. Förhindrar även bakterietillväxt.

Användning: Gör apparaten strömlös, undvik att spreja på elektroniken. Låt verka i ca 10 minuter och spreja därefter med vatten och torka av noggrant.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 0,5l sprej
Art. nr. 22212
EAN: 7392664222120
Antal/låda: 6



Inne

Klotterskydd

» Förebyggande skydd mot klotter.

Klotterskydd är ett offerskydd med smältpunkt på ca 60 grader och skyddar effektivt underliggande yta mot klotter. Klotter kan enkelt tvättas bort med högtryck och hetvatten från ytor behandlade med Klotterskydd.

Användning: Pensla, rolla eller spruta klotterskyddet på ytan. Produkten ska strykas ut väl så att ytan blir jämn och slät. Vid sugande underlag låt torka 1 timme och upprepa behandlingen. Sprejfärger, tusch och andra färger kan enkelt tas bort från ytor belagda med Klotterskydd. Efter borttagning av klotter skall ny behandling göras. Kan användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, klinker, kakel, metall m. m.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 5l
Art. nr. 18250
EAN: 7392664082502
Antal/låda: 3

Förp: 25l
Art. nr. 18225
EAN: 7392664182257
Antal/låda: 1



Klotterbort 801

» För rengöring av klotter på målade ytor, samt textila material.

En mycket effektiv och kraftfull produkt som är utvecklad för att ta bort klotter på material som målade ytor och textila material. Även dekaler och limrester. Smidig att jobba med!

Användning: Produkten sprejas på och färgen torkas av med trasa eller dyl. Klotterbort 801 mjölkar/förstör inte plast eller plexiglas. Kan inte användas på våta ytor.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l sprej
Art. nr. 5-1
EAN: 7392664400108
Antal/låda: 6



Färgbort 202

» Effektivt för borttagning av gammal färg.

Färgbort 202 är en vattenbaserad "allround" färgborttagare för alla typer av färg och underlag, dock inte hårda tunna färger såsom Epoxi, billacker m. m, då ska Färgbort 203 användas. Den speciella konsistensen gör att medlet inte rinner på stående ytor.

Användning: Rengör ytan och applicera sedan medlet. Undvik att medlet torkar under arbetet. Ta bort den lösa färgen.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 1-1
EAN: 7392664110007
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 1-5
EAN: 7392664150003
Antal/låda: 1

Förp: 20l
Art. nr. 3-20
EAN: 7392664320000
Antal/låda: 1



Färgbort 203

» Effektiv borttagning av hårda lacker, t.ex. billack.

För borttagning av olje-, alkyd-, epoxifärg på metall och betong. Kan även användas för att ta bort plastisolbeläggning på plåt. Den speciella konsistensen gör att medlet inte rinner på stående ytor.

Användning: Rengör ytan och applicera sedan medlet. Undvik att medlet torkar under arbetet. Ta bort den lösa färgen.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.



Förp: 1l
Art. nr. 4-1
EAN: 7392664410008
Antal/låda: 6

Förp: 5l
Art. nr. 4-5
EAN: 7392664450004
Antal/låda: 1

Förp: 20l
Art. nr. 4-20
EAN: 7392664300200
Antal/låda: 1





Bra Miljöval

NY ECO - SERIE

MILJÖANPASSADE KVALITETSPRODUKTER

Vi är övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Därför har BIOkleen sedan starten i början av 80-talet tagit fram miljöanpassade kvalitetsprodukter för hus och hem.

För att göra BIOkleen@s miljöprofil ännu tydligare för våra kunder har vi nu börjar miljömärka våra produkter med Naturskyddsföreningens BRA MILJÖVAL. Vi har nu även flyttat in en stor forskningsenhet i företaget där vi utvecklar nya produkter inom varumärket BIOkleen eco. Det nya sortimentet innehåller råvaror som är noga utvalda med hänsyn till vår natur och alla produkterna är miljömärkta.

Vår förhoppning är att varje gång våra kunder använder BIOkleens eco produkter ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö.

Miljömärkning – Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt ska få bära märkningen måste den leva upp till de krav som Naturskyddsföreningen ställer. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

ISO Certifiering

Vi vill inte bara certifiera våra produkter på BIOkleen utan vi har också certifierat organisationen med ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.



Intertek



Intertek



 **BIOkleen**®



Följ oss på FB