

Bjelin Kovetettu puulattia

Kovavahaöljy

Käyttöluokka kotikäytössä:	EN ISO 10874 Luokka 23 Kovan käytön kotitilat*	
Käyttöluokka julkisissa tiloissa:	EN ISO 10874 Luokka 34 Erittäin kovan käytön julkiset tilat*	

Woodura	Kovetettu puulattia
Rakenne	Kovetettu puuviilu, puukomposiittirunko, jonka alla puuviilu
Pintakäsittely	Kovavahaöljy

General properties	XL	XXL
Paksuus (mm)	11,3	11,3
Leveys (mm)	206	271
Pituus (mm)	2200	2378
Pintakerroksen paksuus (mm)	0,6	0,6
Lautoja pakkauksessa	4	3
m ² pakkauksessa	1,8	1,9
m ² lavalla	87	93
Paino per m ² (kg)	11	11
Pakkauksen paino (kg)	20	22

Luokitus ja ominaisuudet	Standarditestimetodi	Tulos
Palonkestävyys	EN 13501	Bfl-S1 (huonosti syttyvä)
Lämmönjohtavuus	EN 12664	0,16 W/(m*K)
Lämmönvastus	EN 12667	0,07 (m ² x K)/W
Formaldehydiemissiot	EN 717-1	E1
Brinell-kovuus	EN 1534	10 HB (keskiarvo)
Paksuusturpoama	EN 14354	<8%

Asennusominaisuudet	
Asennustapa	Uiva asennus tai pohjaan liimaus
Asennusohjeet	Lataa sivustolta www.bjelin.com
Alusmateriaali	Vaahdotettu alusmateriaali: CS > 60 kPa X CC > 20 kPa (EN 16354)**
Hoito-ohjeet	Lataa sivustolta www.bjelin.com

* Öljytyt tuotteet sopivat kaikkiin tiloihin edellyttäen, että niitä hoidetaan oikein.

** Vaativiin kohteisiin