

Boen lautaparketit / Live Natural -öljy KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Öljy säilyttää puun luonnollisen tunning korostaen hienovaraisesti puun rakennetta ja syventäen puun omaa värisävyä. Puuhun imeytetty öljy muodostaa puun pintaan likaa hylkivän kalvon, jota ylläpidetään säännöllisellä hoidolla käytön ja rasituksen mukaan.

Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet (1), käyttöönotto-öljyäminen ja ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet(2) sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät(3) pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikä.

1. KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaalit käyttöolosuhteet (sisäilman kosteus 35–60 RH%, lämpötila 18–20 °C)

Lautaparketeissa esiintyy normaalia, puumateriaalille tunnusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman suhteellisen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä rakoilua. Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmityskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää.

Liiallinen sisäilman kuivuus ja kosteus (alle 35 RH% tai yli 60 RH%)

Sen sijaan liian pitkään jatkunut sisäilman liiallinen kuivuus (alle 35 RH%) saattaa aiheuttaa laudoissa pysyviä muodonmuutoksia ja jopa pintasäleen liimauksesta irtoamista. Kosteina kesäkuukausina laudat voivat turvota väliaikaisesti siten, että lattioissa esiintyy narinää. Eryityisesti tämä koskee puulajeja, kuten pyökki ja vaahtera, jotka reagoivat voimakkaasti ilmankosteuden vaihteluihin.

Suosittelimme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35–60 RH% lämpötilan ollessa 18–20 °C

2. LATTIAN KÄYTTÖÖNOTTOÖLJYÄMINEN JA ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO

Lattia on tehdasöljytty Osmo Colorin valmistamalla pintakäsittelyaineilla. **Ensimmäinen huoltoöljyäminen tulee suorittaa aina ennen lattian käyttöönottoa Osmo Color -öljyvahalla.** Öljyvahakäsittely helpottaa tulevien puhdistus- ja hoitotoimenpiteiden suorittamista sekä syventäen samalla lattian värisävyä.

- ✓ Vaaleat värisävyt (valkoöljytyt): Osmo Color ÖLJYVAHA, värisävy 3041 Valkotammi
- ✓ Muut värisävyt: Osmo Color ÖLJYVAHA, värisävy 3062 Väritön, matta

Öljyvahat ja tarvittavat työvälineet: www.osmocolor.com/jalleenmyyjat
Niksit ja ohjeet: www.osmocolor.com

Öljyämisohje 1: KOTIKÄYTTÖ (levittäminen käsityömenetelmin)

- ✓ Puhdista uuden lattian pinta pölystä kuivapyyhinnällä tai pölynimurilla. Tarvittaessa käytä nihkeäpyyhintää ja Osmo Color Öljysaippuaa. Anna lattian kuivua hyvin ennen öljyvahan levittämistä.
- ✓ Sekoita öljyvaha hyvin ja kaada tarvittava määrä levityskaukalo.
- ✓ Koska tuote on tehtaalla öljytty ja tiivispintainen, levitä öljyä erittäin ohuesti ja tasaisesti varrellisella lattiasiveltimellä lautojen suuntaisesti
- ✓ Anna kuivua vähintään 24 tuntia (23°C / Suhteellinen ilmankosteus 50%)
- ✓ HUOMAA. Öljyvahapinta jatkaa kovettumista edellä mainituissa olosuhteissa noin 10 päivän ajan. Älä rasita tai peitä pintaa matoilla kovettumisen aikana.
- ✓ Öljyisillä rievuilla on itsesyttymisvaara, joten hävitä rievut polttamalla tai säilytä rievuja vedessä muutaman päivän ajan, jonka jälkeen ne voi hävittää kotitalousjätteen mukana.
- ✓ • Lisätietoja: www.osmocolor.com



Öljyämisohje 2: JULKISET TILAT / Koneellinen levitys lattiakoneella (esim. hotellihuoneet, myymälät jne.)

- ✓ Puhdista uuden lattian pinta pölystä kuivapyyhinnällä tai pölynimurilla. Tarvittaessa käytä nihkeäpyyhintää ja Osmo Color Öljysaippuaa. Anna lattian kuivua hyvin ennen öljyvahan levittämistä.
- ✓ Sekoita öljyvaha hyvin ja kaada tarvittava määrä levityskaukalo.

- ✓ Koska tuote on tehtaalla öljytty ja tiivispintainen, **levitä öljyä erittäin ohuesti ja tasaisesti.**
- ✓ Käytä öljyn levittämiseen lyhytnukkaista mikrokuiturullaa ja jatkovartta, jotta saat painoa telaan ja näin öljyn levittymään ohuesti. Poista ylimääräinen öljy lattian pinnasta teräslastalla.
- ✓ Tasoita pinta hierontämällä pinta lattiakoneen (hitaat kierrokset) valkoisella laikalla. Jos laikasta jää pyöröjälkiä pintaa, on lattiassa liikaa öljyvahaa. Kuivaa liika aine laikasta ajamalla konetta käsittelemättömällä alueella, tai ota laikan puhdas puoli käyttöön.
- ✓ Anna kuivua vähintään 24 tuntia (230C / Suhteellinen ilmankosteus 50 %)
- ✓ HUOMAA. Öljyvahapinta jatkaa kovettumista edellä mainituissa olosuhteissa noin 10 päivän ajan. Älä rasita tai peitä pintaa matoilla kovettumisen aikana.
- ✓ Öljyisillä rievuilla on itsesyttymisvaara, joten hävität rievut polttamalla tai säilytä rievuja vedessä muutaman päivän ajan, jonka jälkeen ne voi hävittää kotitalousjätteen mukana.
- ✓ Lisätietoja: www.osmocolor.com

Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pidentää tehokkaasti lattioiden käyttöikä:

- ✓ ESTÄ hiekan, lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille käyttämällä sisäönkäyntien luona kunnollisia mattoja!
- ✓ PUHDISTA lattia säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti!
- ✓ KÄYTÄ huopatassuja huonekalujen alla ja työtuolien rullien alla suojamattoja.
- ✓ ÄLÄ koskaan jätä vettä lattialle vaan kuivaa se heti!
- ✓ SIIRRÄ huonekalut aina nostamalla, ei vetämällä!

3. HOITO- JA PUHDISTUSOHJEET

KUIVASIIVOUS:

Öljytyt lattiat hylkivät likaa eivätkä ole sähköisiä, joten pölyn ja nukan poistoon riittää hyvin harja, pölynimuri tai pölymoppi.

SÄÄNNÖLLINEN NIHKEÄLLÄ PYYHINTÄ

(OSMO COLOR ÖLJYSAIPPUA, suihkepullo ja mikrokuitumoppi)) Lattia pyyhitään nihkeällä mopilla tarpeen mukaan. Kotona riittää yleensä siivous kerran viikossa, kun taas sisäntuloaloissa, ravintoloissa tai muissa julkisissa tiloissa nihkeäpyyhintää tarvitaan joka päivä. 1-2 korkillista Osmo Color Öljysaippuaa lisätynä litraan vettä riittää mainiosti poistamaan normaalin lian sekä hoitamaan öljyttyä pintaa.

HOITOVAHAUS

(OSMO COLOR HOITOVAHA, vahamoppi tai lattianhoitokone) Aika ajoin lattian pinta tarvitsee hoitoa. Osmo Color Hoitovahan levittäminen öljyvatun pinnan päälle vahvistaa ja uudistaa pintaa palauttaen sen kiillon ja raikkauden. Hoitovahauksen aikaväli riippuu lattian käytöstä. Julkisissa tiloissa hoitovahausta tarvitaan useammin kuin kotikäytössä.

UDELLEENÖLJYÄMINEN

(OSMO COLOR ÖLJYVAHA)

Jopa huolellisesti ja oikein hoidettu lattiapinta kuluu ajan mittaan, jolloin se tarvitsee uudelleen öljyvatua. Öljytyn lattiapinnan uudistaminen on helppoa, sillä lattiaa ei välttämättä tarvitse hioa ennen käsittelyä. Näin säästytään suurilta ja aikaa vieviltä työvaiheilta.

TAHRALAJI	Puhdistusaine
Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee	OSMO WISCH-FIX
Suklaa, rasva, öljy, muste, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki	OSMO HOITOVAHA
Veri	Kylmä vesi
Lisäohjeet: www.osmocolor.com	

4. HIONTA JA KORJAAMINEN

Lautaparketin pinta voidaan hioa 1-2 kertaa tuotteen pintasäleen paksuudesta riippuen. Vaurioituneiden lautojen sekä yksittäisten pintasäleiden vaihtaminen on mahdollista. Suosittelemme asiantuntevan parketti-asennusliikkeen käyttöä erikoisammattitaitoa vaativissa uudistamis- ja korjaustöissä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

5. HÄVITTÄMINEN:

Lautaparketit ovat kaatopaikkajätettä. Parkettien liima- ja pintakäsittelyaineiden takia polttaminen on mahdollista ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa.

6. VALMISTAJA- JA

MAAHANTUOJATIEDOT:

Valmistaja BOEN, www.boen.com, www.bauwerk-boen.com

Maahantuoja TRIOFLOOR OY, Perintökuja 8, 01510 VANTAA, www.triofloor.fi

40 PUULAJIA - 650 VAIHTOEHTOA

 **TRIOFLOOR**
LATTIARATKAISUT
www.triofloor.fi • trio@triofloor.fi
puh. 09-854 5130 • fax 09-8521 972