

# BOEN LAUTAPARKETIT (Lakkapinta) KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

**Lattian käyttöiän kannalta on ratkaisevaa, minkälaiselle rasitukselle ja huollolle lattia altistetaan. Oikeat käyttöolosuhteet, ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet sekä oikeat puhdistus- ja hoitomenetelmät pidentävät tehokkaasti lattian käyttöikä.**

## 1. KÄYTTÖOLOSUHTEET

Normaalit käyttöolosuhteet (sisäilman kosteus 35-60 RH%, lämpötila 18 -20 °C.)

Lautaparketeissa esiintyy normaalia, puumateriaalille tunnusomaista kausiluonteista kosteuselämistä. Talvella, ilman suhteellisen kosteuden ollessa matalalla lämmityskauden takia, laudat kutistuvat saattaen aiheuttaa saumoissa pientä rakoilua. Suhteellisen ilmankosteuden taas kasvaessa lämmityskauden päätyttyä rakoilu yleensä häviää.

Liiallinen sisäilman kuivuus ja kosteus (alle 35 RH% tai yli 60RH%)

Sen sijaan liian pitkään jatkunut sisäilman liiallinen kuivuus (alle 35 RH%) saattaa aiheuttaa laudoissa pysyviä muodonmuutoksia ja jopa pintasäleen liimauksesta irtoamista. Kosteina kesäkuukausina laudat voivat turvota väliaikaisesti siten, että lattioissa esiintyy narinaa. Erityisesti tämä koskee puulajeja, kuten pyökki ja vaahtera, jotka reagoivat voimakkaasti ilmankosteuden vaihteluihin.

**Suosittelomme ilmankostuttimien käyttöä talvikuukausien aikana sekä lämmitystä ja tuuletusta kosteina vuodenaikoina. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi pysytellä välillä 35 - 60 RH% lämpötilan ollessa 18-20 °C.**

## 2. ENNALTAEHKÄISEVÄ HOITO

Seuraavilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pidentää tehokkaasti lattioiden käyttöikä:

- ✓ ESTÄ hiekan, lian ja kosteuden kulkeutumista lattioille käyttämällä sisäänkäyntien luona kunnollisia mattoja!
- ✓ PUHDISTA lattia säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti!
- ✓ KÄYTÄ huopatassuja huonekalujen alla ja työtuolien rullien alla suojamattoja.
- ✓ ÄLÄ koskaan jätä vettä lattialle vaan kuivaa se heti!
- ✓ SIIRRÄ huonekalut aina nostamalla, ei vetämällä!

## 3. LAKKAPINNAN PUHDISTUS- JA HOITOMENETELMÄT

Käyttönottopuhdistus:

Lattioille riittää käyttönottopuhdistukseksi imurointi ja tarvittaessa nihkeä pyyhintä mikrokuitumopilla.

Hoito- ja puhdistus:

Ylläpitosisivouksessa irtomainen pöly ja roskat poistetaan imuroimalla tai kuiva/nihkeäpyyhinnällä. Kiinnittynyttä liikaa poistettaessa käytetään kosteapyyhintä-menetelmää parketinpuhdistusaineen valmistajan ohjeita noudattaen (Esim. Kiilto Parkettipesu). Tahrnpoistoaineen vaikutuksen ollessa epäselvä, kokeile huomaamattomaan kohtaan tai irtopalaan.

Pinnan suojaus hoitoaineilla:

Lattiat ovat tehtaalla valmiiksi pintakäsittely ja ne ovat sellaisenaan käyttövalmiita, kulutuksenkestäviä ja helppohoitoisia. Mikäli lattiaan kohdistuva käyttörasitus edellyttää kalvoja muodostavien suoja- ja hoitoaineiden käyttöä, ota yhteyttä maahantuojaan lisäohjeiden saamiseksi.

| TAHRALAJI   | Puhdistusaine             |
|---|---------------------------|
| Hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, viini, kahvi, virtsa, tee | Esim. Kiilto Parkettipesu |
| Suklaa, rasva, öljy, muste, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki              | Mineraalitärpätti         |
| Värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna           | Taloussprii               |
| Veri  | Kylmä vesi                |

## 4. UUDISTAMINEN JA KORJAAMINEN

Lautaparketin pinta voidaan uudistaa hiomalla ja pinta uudelleen käsittelemällä 1-2 kertaa tuotteen pintasäleen paksuudesta riippuen. Vaurioituneiden lautojen sekä yksittäisten pintasäleiden vaihtaminen on mahdollista. Suosittelemme asiantuntevan parketti-asennusliikkeen käyttöä erikoisammattitaitoa vaativissa uudistamis- ja korjaustöissä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

## 5. HÄVITTÄMINEN: Kaatopaikkajäte, voidaan hävittää myös polttamalla.

## 6. VALMISTAJA- JA MAAHANTUOJATIEDOT:

Valmistaja BOEN Bruk AS, 4658 Tveit, Norway, [www.boen.com](http://www.boen.com)

Maahantuoja TRIOFLOOR OY, Perintötie 2D, 01510 VANTAA, [www.triofloor.fi](http://www.triofloor.fi)