

Rust-Oleum Betonivaikutelma spray 400ml

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM[®]

NATURAL EFFECTS BETONIVAIKUTELMA SPRAY

Värisävyjä 1: Betonivaikutelma

Luo betoninen ulkonäkö & tuntuma. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön useimmille pinnoille.

Laadukas, nopeasti kuivuva akryylipohjainen spraymaali useimmille pinnoille. Lisää inspiraatiota ja vinkkejä tuunaamiseen löydät www.rustoleumdiy.com ja www.colornova.fi

- Betoninen vaikutelma.
- Ulko- ja sisäkäyttöön, erittäin helppo levittää.
- Poikkeuksellinen riittoisuus.
- Peittää erinomaisesti.
- Toimii lähes kaikille pinnoille.

Valmistelut: Maalattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia eikä niillä saa olla irtoavaa maalia, ruostetta, vahaa, öljyä eikä rasvaa. Aiemmin maalatut pinnat on hiottava, jotta maali kiinnittyy. Paljas puu ja metalli on pohjamaalattava Rust-oleum[®] Surface Primerilla tai muulla vastaavalla. Suojaa ympäristö ohi menevältä maaliumulta.

Käyttö: Kun sekoituskuula alkaa kilistä, ravista purkkia minuutti voimakkaasti, ja ravista säännöllisesti myös käytön aikana. Pidä purkki n. 30cm:n päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta vakain edestakaisin, hiukan limittäisin liikkein. Parhaan tuloksen saat, kun pidät purkin samalla etäisyydellä pinnasta ja koko ajan liikkeessä. Suihkuta pintaan monta ohutta kerrosta muutaman minuutin välein.

Puhdistus: Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2–3 sekuntia jolloin saat suuttimen puhtaaksi.

Kuivuminen ja uusintamaalaus: Kuiva 30 minuutissa. Odota 20 minuuttia ennen uusintamaalausta.

Riittoisuus: Tämä purkki peittää n. 2m² riippuen pinnan muodosta ja huokoisuudesta.

Rajoitukset: Älä käytä pinnoille, joiden lämpötila nousee säännöllisesti yli 80°C:een. Käytä vain lämpötilan ollessa välillä +10–32°C ja kosteusprosentin alle 85%. On oltava erityisen varovainen valmisteltaessa ennen vuotta 1960 maalattuja puu- ja metallipintoja, sillä niissä voi olla haitallista lyijyä. Vältä pölyn hengittäminen käyttämällä asianmukaista suojanaamaria. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.