

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM®

CHALKY FINISH KALUSTEMAALI SPRAY



Sileä ja kalkkimainen lopputulos ilman pohjamaalia ja hiontaa.

- Sileä ja kalkkimainen lopputulos
- Runsaspigmenttinen ja peittävä
- Helppo levittää, pohjamaalia tai hiontaa ei tarvita*
- Toimii erinomaisesti vanhan maalin tai lakan päällä
- Viimeistele pinta kestäväksi Rust-Oleum® Kalustelakka spraylla
- Sisäkäyttöön

* Useimmille pinnoille ei tarvita pohjamaalia tai hiontaa, mutta pinnan täytyy olla sileä, kuiva, rasvaton ja puhdas. Metalli ja muovi on pohjamaalattava sopivalla pohjamaalilla ennen maalausta Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaal spraylla.

CHALKY FINISH

KALUSTEMAALI SPRAY

Kalkkipohjainen spraymaali, joka soveltuu suoraan useimmille pinnoille ilman pohjamaalia tai hiontaa. Luo kalusteelle kulunut ulkonäkö levittämällä kaksi kerrosta maalia eri sävyillä, ja tuunaa mieleinen lopputulos hiomalla. Viimeistele pinta Rust-Oleum® Kalustelakka spraylla.

Valmistelut

Voidaan käyttää suoraan puun (käsittelemätöntä, maalattua tai lakattua), tiilen, kiven, kipsin tai jonkin muun sopivasti pohjamaalatun (kuten muovi tai metalli) pinnan päälle. Parhaan tuloksen saat, kun varmistat, että pinta on puhdas ja tasainen, eikä siinä ole vahaa tai öljyä. Mikäli vahaa on käytetty, puhdista pinta huolellisesti lakkabensiinillä. Käsittelemätön puu sekä kovet ja kiiltävät pinnat hiotaan ennen maalausta 150-180 karhealla hiontapaperilla. Suojaa ympäristö maaliumulta.

Käyttö

Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa kilitä, minkä jälkeen jatka ravistamista vielä 1 minuutin ajan. Ravista säännöllisesti myös käytön aikana. Pidä purkki n. 30 cm:n päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta vakain edestakaisin, hieman limittäisin liikkein. Parhaan tuloksen saat, kun pidät purkin samalla etäisyydellä pinnasta ja jatkuvassa liikkeessä.

Jos haluat luoda kalusteelle kuluneen ulkonäön, levitä pintaan kaksi kerrosta Rust-Oleum® Chalky Finish Kalustemaali sprayta eri sävyillä. Anna kuivua 4h, minkä jälkeen hio pintamaalia paikoitellen kevyesti 150-180 karhealla hiontapaperilla puunsyyn suuntaisesti saavuttaaksesi mieleisesi lopputuloksen. Poista hiontapöly kuivalla nukkaamattomalla liinalla. Suojaa pinta lopuksi Rust-Oleum® Kalustelakka spraylla.

Käytön jälkeen

Kun lopetat suihkutuksen, käännä purkki ylösalaisin ja puhdista venttiili painaen suihkutuspainiketta 2-3 sekuntia. Hävitä purkki paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta, äläkä laita talousjätteisiin.

Rajoitukset

Älä käytä suoraan metallin päälle. Maali ei toimi oksaeristeenä, eikä se peitä tahroja. Pohjamaalaa sopivalla eristepohjamaalilla pinnat, joissa tahrat tai oksankohdat voivat haitata. Kokeile tuotetta pienelle huomaamattomalle alueelle ennen levittämistä varmistaaksesi yhteensovivuuden. Älä käytä galvanoidulle teräkselle tai pinnoille, joiden lämpötila ylittää säännöllisesti +90 °C. Lämpötilan tulee olla maalatessa ja kuivuessa +5 - +30 °C.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 11/2020.

Chalky Finish Kalustemaali sprayn lisäksi tarvittavat:

Rust-Oleum® Kalustelakka spray

(150-180 hiontapaperi)

(Nukkaamaton liina)

Riittoisuus:

Jopa 2m² / purkki (400ml)*

Kuivumisaika:

Kosketuskuiva: 1h

Uusintakerros: 4h

Käsittelykuiva: 4h

Täysin kuiva: 16h

Pakkauskoost: 400ml

Kiiltoaste: Matta

* Riittoisuus voi vaihdella pinnan sekä sen muodon ja karheuden mukaan.

Värisävyt

Chalk White	Antique White
Clotted Cream	Dusky Pink
China Rose	Powder Blue
Bramwell	Hessian
Winter Grey	Anthracite

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy jälleenmyyjän aidosta värikartasta.