

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®****CHALKY FINISH SEINÄMAALI**

Värisävyjä 8: Chalk White, Antique White, Hessian, Stone Grey, Torch Grey, Collar Grey, Pitch Grey, Marine Grey

**LOISTELIAS MATTAPINTA SISÄSEINIIN JA -KATTOON**

Rust-Oleum® Chalky Finish Seinämaali on loistelias mattapinta sisäseiniin ja -kattoon. Se on vesiohenteinen, ympäristöystävällinen ja lähes hajuton maali. Tämä maali soveltuu suoraan useimmille pinnoille kuten kipsille, tiilille ja betonille sekä maalatuille ja lakatuille pinnoille jne. Kestävä pinta estää hyvin naarmuuntumista ja tahroja sekä peittää loistavasti. Lisää inspiraatioita ja käytännön vinkkejä löydät [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com) ja [www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

- Vesiohenteinen ja lähes hajuton.
- Erittäin kestävä, sileä mattapinta.
- Runsaspigmenttinen.
- Poikkeuksellinen peittävyys – ei tarvetta useisiin kerroksiin.
- Sopii sisäseiniin ja -kattoon.
- Voidaan levittää suoraan vanhan maalin, lakan (paneelin) ja hirren päälle.

**Valmistelut:** Parhaan tuloksen saat, kun varmistat, että pinta on puhdas eikä siinä ole likaa tai rasvaa. Poista tarvittaessa irtonainen, hilseilevä materiaali sekä rasva sopivalla pesuaineella. Aiemmin maalatut, lakatut ja hiukan huokoiset pinnat voidaan maalata suoraan Rust-Oleum® Chalky Finish Seinämaalilla. Hyvin huokoiset pinnat on pohjamaalattava ennen Rust-Oleum Chalky Finish Seinämaalia. Käsittelemätön ja ruostunut metalli kuuluu pohjustaa sopivalla pohjamaalilla.

**Käyttö:** Sekoita hyvin ennen käyttöä. Tuotetta voi sivellä tai telata.

**Riittoisuus:** Jopa 10m<sup>2</sup>/ litra / kerros. Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, käyttönopeuden ja pinnan huokoisuuden mukaan.

**Kuivumisaika:** Kosketuskuiva 30 minuutissa. Levitä tarvittaessa toinen kerros 1 tunnin kuluttua. Pinta kovettuu n. 2:ssa vuorokaudessa.

**Työvälineiden puhdistus:** Poista kaikki ylimääräinen maali mahdollisimman hyvin ja pese vedellä. Älä kaada viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on vastaanottopisteitä pinnoitejätteille.

**Rajoitukset:** Vain sisäkäyttöön. Tuote ei peitä tahroja. Pohjamaalaa sopivalla peittävällä pohjamaalilla pinnat, joilla tahrat tai oksankohdat voivat haitata. Hyvin huokoiset pinnat on pohjamaalattava pintaan soveltuvalla pohjamaalilla, kuten ylitasoitettut kipsiseinät. Lämpötilan tulee olla maalatessa ja kuivuessa yli +5 °C.