

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

GLITTER ULTRA SHIMMER SPRAY

Runsaskimalteinen spray-maali huonekaluille ja kodin esineille.



- Voimakas glitter-efekti
- Runsaspigmenttinen ja peittävä
- Helppo levittää ja kuivuu nopeasti
- Soveltuu lähes kaikille pinnoille
- Sisäkäyttöön

GLITTER ULTRA SHIMMER SPRAY

Runsaskimalteinen spray-maali huonekaluille ja kodin esineille sisäkäytössä. Peittää säteilevän hoh-
tavasti useat pinnat, kuten puu, metalli, rottinki, lasi,
keramiikka, polystyreeni, paperi, muovi ja muut ma-
teriaalit. Lisäsuojaa pintaan saat värittömällä Rust-
Oleum Glitter Ultra Shimmer suoja-aineella.

Maalausolosuhteet

Käytä ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kuten
avoimessa autotallissa. Käytä +10-32°C:n lämpötilassa ja alle
60%:n kosteudessa, jotta maali kuivuu kunnolla. Vältä suihkut-
tamista tuulisissa ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa ympäristö
maalisumulta.

Valmistelut

Poista irtomaali ja ruoste teräsharjalla tai hiomapaperilla. Hio kiil-
tävät pinnat kevyesti. Puhdista maalarinpesuaineella, huuhtelee ja
anna kuivua.

Maalaus

Kun sekoituskuula alkaa kilistä, ravista purkkia voimakkaasti
minuutin ajan. Ravista käytön aikana usein. Jos sekoituskuula
ei kilise, ÄLÄ LYÖ PURKKIA, vaan ota yhteyttä tuotteen maa-
hantuojaan. Pidä purkki pystyssä n. 30cm:n etäisyydellä maa-
lattavasta pinnasta ja suihkuta vakain, edestakaisin, hiukan
limittäisin liikkein. Pidä purkki samalla etäisyydellä pinnasta.
Pidä purkki liikkeessä suihkuttaessa. Levitä pinnalle vähintään
kaksi tai useampaa ohutta kerrosta muutaman minuutin
välein.

Tukos

Jos venttiili tukkeutuu, irroita suutin ja huuhto se liuottimessa,
esim. lakkabensiinissä. Älä työnnä naulaa tai muuta esinettä
suuttimeen.

Käytön jälkeen

Kun lopetat suihkutuksen, käännä purkki ylösalaisin ja puhdis-
ta venttiili painaen suihkutuspainiketta 5 sekuntia. Puhdista
kuivumaton maali lakkabensiinillä. Hävitä purkki paikallisten
määräysten mukaisesti. Älä polta äläkä laita talousjätteisiin.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 09/2018.

Glitter Ultra Shimmer Spray -maalin lisäksi tarvitset:

Teräsharja / hiomapaperi

Maalarinpesuaine

Rust-Oleum Glitter Ultra
Shimmer suoja-aine

Riittoisuus:

N. 1,6m² / purkki (400ml)*

Kuivumisaika**:

Uudelleenmaalattavissa heti
Kosketuskuiva 20min
Viimeisteltävissä 1h kuluttua
Pinta kovettunut 24h

Pakkauskoot: 400ml

Kiiltoaste: Ultra Shimmer

* Riittoisuus voi vaihdella pinnan sekä sen muo-
don ja huokoisuuden mukaan.

** Ajat perustuvat +21°C:een ja 50%:n ilman
suhteelliseen kosteuteen. Viileämmällä ilmalla
kuivumisaika pitenee.

Värisävyt



Gold



Silver



Rose Gold

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy
jälleenmyyjän aidosta värikartasta.