

Näin onnistut **RUST-OLEUM®** Glitter -maaleilla:

Rust-Oleum Glitter Ultra Shimmer

- Sekoitettava huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä!
- Riittoisuus vaihtelee pinnan huokoisuuden, pohjaväriin, maalausnopeuden ja menetelmän mukaan.
- Pakkauksessa ilmoitettu riittoisuus ei takaa kerrasta täydellistä peittävyttä koko alalle, vaan onnistunut lopputulos vaatii yleensä vähintään kaksi kerrosta Glitter Ultra Shimmer -maalia.
- Seinäpinnalle paras lopputulos saadaan, kun seinä pohjamaalataan ensin jollain valittua glitter-sävyä lähellä olevalla maalisävyllä. Tällöin glitter-maalipinnasta tulee nopeammin peittävä ja tasainen.
- Pohjamaalaukseen voidaan käyttää esimerkiksi Rust-Oleum Glitter Medium Shimmer -maalin vastaavaa sävyä tai Rust-Oleum Metallic Finish Kalustemaalaa (kulta ja hopea).
- Työvälineet: Keinokuitusivellin / Keinokuitutela (polyamidi).



Luethan myös pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Rust-Oleum Glitter Medium Shimmer

- Sekoitettava huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä!
- Riittoisuus vaihtelee pinnan huokoisuuden, pohjaväriin, maalausnopeuden ja menetelmän mukaan.
- Pakkauksessa ilmoitettu riittoisuus ei takaa kerrasta täydellistä peittävyttä koko alalle, vaan onnistunut lopputulos vaatii yleensä vähintään kaksi kerrosta Glitter Medium Shimmer -maalia.
- Seinäpinnalle paras lopputulos saadaan, kun seinä pohjamaalataan ensin jollain valittua glitter-sävyä lähellä olevalla maalisävyllä. Tällöin maalipinnasta tulee nopeammin peittävä ja tasainen.
- Valaistus vaikuttaa oleellisesti pinnan lopulliseen kimalletulokseen. Pinnan kimallusta voi tehostaa kiillottamalla valmista kuivaa maalipintaa nukkaamattomalla liinalla.
- Työvälineet: Keinokuitusivellin / Keinokuitutela (polyamidi).



Luethan myös pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Näin onnistut **RUST-OLEUM®** Glitter -maaleilla:

Rust-Oleum Glitter Subtle Shimmer -kimallejauhe

- Voidaan sekoittaa mihin tahansa vesiohenteiseen maaliin tai lakkaan.
- Toimii parhaiten korkeakiiltoisten tuotteiden kanssa.
- Suositellaan lisättäväksi pintakerroksen maaliin.
- Ennen kimallejauheen lisäämistä, pintakerroksen maalia on ohennettava 10-50%, riippuen maalin paksuudesta/peittävyyydestä (kuitenkin max 50%).
- Kimallejauhetta lisätään ohennettuun maaliin/lakkaan vähitellen koko ajan huolellisesti sekoittaen, jotta lopputuloksesta tulee tasainen.
- Yksi 70g pussi riittää 3L maalia/lakkaa. Suositellaan sekoittamaan jauhetta muuhun maali-/lakkamäärään oikeassa suhteessa, esim. 1L maalia = 1/3 pussia jauhetta.
- Valaistus vaikuttaa oleellisesti pinnan lopulliseen kimalletulokseen. Pinnan kimallusta voi tehostaa kiillottamalla valmista kuivaa maalipintaa nukkaamattomalla liinalla.



Luethan myös pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Rust-Oleum Glitter Ultra Shimmer spray & Suoja-aine spray

- Sopii parhaiten pienille huonekaluille ja kodin esineille sekä koristeluun. Soveltuu lähes kaikille pinnoille sisätiloissa.
- Riittoisuus voi vaihdella maalattavan pinnan sekä sen muodon ja huokoisuuden mukaan.
- Pakkauksessa ilmoitettu riittoisuus ei takaa kerrasta täydellistä peittävyyttä koko alalle, vaan onnistunut lopputulos vaatii yleensä vähintään kaksi kerrosta Glitter Ultra Shimmer -spraymaalia. Isommille pinnoille suositellaan siveltävää Rust-Oleum Glitter Ultra Shimmer -maalia.
- Glitter Ultra Shimmer spraylla maalattu pinta viimeistellään Rust-Oleum Glitter Ultra Shimmer Suoja-aine spraylla, joka estää kimalteen irtoamisen ja hilseilyn pinnasta.
- Suoja-aine spray tehostaa kimalletulosta ja sitä voidaan käyttää myös siveilyjen Glitter Ultra Shimmer -maalipintojen viimeistelyssä.



Luethan myös pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.