

ST  
YL®

ST  
YL®

## RADIATOR PATTERIMAALI

Kova, kuumuutta kestävä pinta pattereille sisäkäytössä.

- Valonkestävä ja haalistumaton kiiltävä emalipinta
- Soveltuu useimmille pattereille (pois lukien valurautaiset)
- Nopeasti kuivuva - kuiva jo 30 minuutissa
- Kuivuttuaan lämmönkestävä jopa +80°C: seen saakka
- Sisäkäyttöön



Tuotenumero:  
6021559



# RADIATOR PATTERIMAALI

Laadukas, nopeasti kuivuva, valonkestävä ja haalistumaton kiiltävä emalipinta. Tuotetta voidaan käyttää useimpiin pattereihin (pois lukien valurautaiset). Kuivuttuaan lämmönkestävä jopa +80°C asteeseen saakka. Sisäkäyttöön.

## Valmistelu

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava maalikerros. Esikäsittele pinta STYL Primer -pohjamaalilla. Suojaa ympäristö maalisumulta.

## Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen välillä.

## Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjämmistä.

## Rajoituksia

Älä suihkuta alle +15°C:n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

## Riittoisuus:

Noin 1-2 m<sup>2</sup> / purkki\*

## Kuivumisaika:

Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Täysin kuiva: 30min

**Pakkauskoko:** 400ml

**Kiiltoaste:** Kiiltävä

\* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

## Värisävyt

White gloss

RAL 9016

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.