

D2D Kattolistat

Yleistä tietoa D2D -kattolistoista

- Kattolistat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista!
- Huonelämpötilan ja -kosteuden täytyy olla normaali. Huonelämpötila noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%. Eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Listojen lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Näin varmistat sen, että jiirisaumat eivät aukeile asennuksen jälkeen. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan. Riittää, että pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois.

Asennusohje

- Kiinnittäminen onnistuu helposti ja siististi ruuveilla, nauloilla tai viimeistelynaulaimella. Valkoisia listoja varten voidaan käyttää paikkamaalia mahdollisten asennusjälkien peittämiseksi.

Kattolistan jatkaminen keskellä seinää

- Huomaamattomimman sauman saat jiiraamalla jatkokohtan listojen päät 45 asteen kulmaan, jiirikulma katsesuunnasta poispäin. Tällä tavalla lista pääsee vapaasti liikkumaan, eikä mahdollinen listan eläminen näy myöhemmässäkään vaiheessa.
- Ennen jiirikulman sahausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päiden suoruus voidaan varmistaa.

Kattolistojen asentaminen nurkkaan suoraan sisäkattoon

- Sahaa ensin pienet apukapulat, joiden avulla voit välttää ylimääräisten hukkapalojen syntymisen.

- Ennen jiirausta sahaa pieni pala (ns. tehdaspääte) listojen päistä pois, jotta listojen päiden suoruus voidaan varmistaa.
- Aseta lista jiiripöydälle samaan asentoon, kuin miten se sijoittuisi kattoon sekä 45 asteen kulmaan sahaan nähden.
- Jiirattaessa toista listaa, tulee taustapuolen asennusuran olla ylöspäin, lista vastakkaisessa 45-asteen kulmassa sahaan nähden.
- Mikä lista ei ole ollut oikeassa asennossa jiiripöydällä, saattaa jiirinurkkaan jäädä rako tai lista voi "tuntua" leveämmältä kuin toinen lista tai kuviointi ei täsmää.

Kattolistojen asentaminen nurkkaan vinoon sisäkattoon

- Vinon sisäkaton nurkkajiirin oikeiden kulmien määrittämiseen kannattaa apuna käyttää katon kaltevuuskulmaa.

Listan pituuden mittaaminen

- 45 asteen kulmaan jiirattu pidempi pää tulee nurkkaan kiinni. Pidempi osa sijoittuu nurkassa alaspäin. Nurkasta mitattu mitta on siten jiirikulman pidemmästä kulmasta mitattu mitta.