

D2D Peitelistat

Yleistä tietoa D2D -peitelistoista

- Peitelistat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ne eivät saa joutua suoraan kosketukseen veden kanssa.
- Tavarassa ilmeneviin mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen sen asentamista!
- Huonelämpötilan ja -kosteuden täytyy olla normaali. Huonelämpötila noin 20°C ja ilman suhteellinen kosteusprosentti noin 40%. Eli huoneen seinien ja katon tulee olla kuivia, ikkunoiden ja ovien lasitettuja.
- Listojen lämpötilan ja kosteuden on annettava tasaantua samaan lämpötilaan ja kosteuteen asennusympäristön kanssa ennen kiinnitystä noin kolme päivää. Näin varmistat sen, että jiirisaumat eivät aukeile asennuksen jälkeen. Pakkauksia ei tarvitse aukaista kokonaan. Riittää, että pakettien päihin tehdään aukko, josta mahdollinen kosteus pääsee pois.

D2D Peitelistan piilokiinnike

Viimeistellyn lopputuloksen saat käyttämällä piilokiinnikkeitä

Yleistä

- Piilokiinnikkeellä voit asentaa D2D piilokiinnikeuralliset peitelistat
- Kiinnike taittuu sisä- ja ulkokulmiin
- Voit kiinnittää listat myös perinteisesti listanauloilla tai ruuveilla.

Asennusohje

1. Sahaa ja jiiraa yhden huoneen listat tarvitsemiisi mittoihin. Merkitse kiinnikkeiden kohdat seinään n. 50 cm välein
2. Mikäli seinässä on koveruutta, aseta vesivaaka lappeelleen seinää vasten ja merkitse seinän syvimät kohdat. Näihin kohtiin tulee myös kiinnike.
3. Sahaa listasta 20 mm:n asennuskapula. Aseta kapula kiinnikkeen keskelle, jolloin voit kiinnittää kiinnikkeen kapulan molemmilta puolilta.
4. Huomioi kiinnikkeiden asettelussa listojen jatkoskohdat ja mahdolliset huoneen kulmat siten, että jokaisessa liitoskohdassa on kiinnike.
5. Ruuvaa kiinnikkeet seinään merkitsemiisi kohtiin. Kiinnittämiseen voidaan käyttää levyseinässä listaruuveja ja kiviseinässä naulatulppia.
6. Paina lista kiinnikkeeseen lujasti siten, että kiinnikkeet asettuvat listan takana olevaan uraan.