

DEVIreg™ Opti

Ratkaisu kodin jokaiseen huoneeseen.



Koe sähköisen lämmityksen täsmällinen hallinta ja elegantti muotoilu uuden DEVIreg™ Opti ajastintermostaatin avulla.

Intelligent solutions
with lasting effect
devi.fi

DEVI® 
by Danfoss



DEVIreg™ Opti

DEVIreg™ Opti on elektroninen ECodesign direktiivin mukainen ajastintermostaatti. Termostaatti on suunniteltu sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen ja voit valita tarpeesi mukaan säätötavaksi lattia-, huone- tai yhdistelmäanturin. DEVIreg™ Opti ajastintermostaatti on helppo käyttöönottaa ja siihen on esiasetukset valmiiksi asennettu. DEVIreg™ Opti huolehtii lattian tasaisesta lämpötilasta parantaen kodin asumismukavuutta ja viih-tyvyyttä. DEVIreg™ Opti ajastintermostaatin taloudellisiin ominaisuuksiin ajastimen lisäksi kuuluvat mm. tuuletustoiminto ja alhainen virrankulutus valmiustilassa. Näillä varmistetaan lämpömukavuuden saavuttamisen taloudellisesti ja energiatehokkaasti. Termostaatti on myös hyvän näköinen ja sulautuu helposti muuhun kalustukseen. Valitsemalla DEVI-tuotteen varmistat energiankäytön pysymisen optimaalisella tasolla myös tulevaisuudessa.

Etuja:	Tyyppi	Arvo
<ul style="list-style-type: none"> Täyttää Eco design direktiivin vaatimukset Avoimen ikkunan tunnistus PWM -säätö Ajastin Alhainen virrankulutus valmiustilassa Lämpötilanäyttö Esiohjelmoidut vuorokausi-ajatukset 	Käyttöjännite	220 - 240 V, 50/60 Hz
	Valmiustilan virrankulutus	< 0,5 W
	Rele: Resistiivinen kuorma Induktiivinen kuorma	13 A / 2990W @ 230V 1 A (Cos Φ = 0,3)
	Tuntoelin	NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m.
	Säätely	PWM - Pulse Width Modulation
	Ympäristön lämpötila	0°C to 35°C
	Jäätymissuojaus	5°C - 9°C (oletus 5°C)
	Lattian lämpötilaraja	15°C - 35°C (45°C)
	Lämpötila-alue	5°C to 35°C (huone) 5°C to 45°C (lattia)
	Säilytyslämpötila	-25°C - 60°C
Standardit: <ul style="list-style-type: none"> EN/IEC 60730-1 (yleinen) EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti) 	Kaapelin tekniset tiedot max.	1 x 4 mm ² ja 2 x 2,5 mm ²
	Kuulapaineen testilämpötila	75°C
	Likaantumisaste	2 (kotitalouskäyttö)
	Ohjaintyyppi	1 B
	Ohjelmistoluokka	A
	IP-luokka	21
	Suojausluokka	Luokka II - <input type="checkbox"/>
	Mitat (K/L/S)	85 mm x 85 mm x 44 mm (syvyys seinän sisässä: 24 mm)
	Paino	138 g
	Testattu: <ul style="list-style-type: none"> Intertek 	
Hyväksynät: 		

Sähkönumero	Tuotenumero	Product name	Type	EAN no.
26 002 71	140F1055	DEVIreg™ Opti - valkoinen	RAL 9010	5703466243152