





## DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava ajastintermostaatti, joka voidaan yhdistää WiFi-verkkoon ja DEVIsmart™-sovellukseen. Se on ohjattavissa mistä ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialämmityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen, ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii markkinoiden yleisimpiin kehyksiin ja antureihin.

DEVIreg™ Smartin asetukset ovat määritettävissä nopeasti opastavalla asennussovelluksella. Termostaatissa on avoimen ikkunan tunnistus ja energiansäästöohjelma, mukaan lukien optimoitu käynnistyksen/keskeytyksen ohjaus, joka varmistaa halutun lämpötilan oikeaan aikaan pienentäen lämmityskustannuksia.

Edut:	Tyyppi	Arvo
<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi-yhdistettävyyttä</li> <li>Kaukosäädettävissä DEVIsmart™-sovelluksella</li> <li>Voidaan yhdistää jopa 10 mobiililaitteeseen DEVIsmart™-sovelluksella</li> <li>Yhdellä DEVIsmart™-sovelluksella voidaan ohjata rajatonta määrää DEVIreg™ Smart -termostaateilla varustettuja kohteita</li> <li>Kaksi mobiililaitetta voi olla kytkettynä samanaikaisesti</li> <li>Mukautuva PWM-toiminto</li> <li>Sopii moniin muiden valmistajien yksittäisiin ja multikehyksiin sekä kilpaileviin NTC-antureihin</li> </ul>	Käyttäjännite	220 V - 240 V ~ 50/60 Hz
	Valmiustilan virrankulutus	maks. 0,40 W
	Rele:	
	Resistiivinen kuorma	16 A / 3 680 W @ 230 V
	Induktiivinen kuorma	1 A (Cos Φ = 0,3)
	Tuntoelin	NTC 15 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa, 3 m. (oletus) NTC 6,8 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 10 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 12 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 33 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa NTC 47 kΩ @ 25 °C:n lämpötilassa
	Asetus	PWM - pulssileveysmodulaatio
	Ympäristön lämpötila	0 °C ... +30 °C
	Jäätymissuojaus	5 ... 9 °C (oletus 5 °C)
	Lattian lämpötilaraja	Maks. 20 ... 35 °C (45 °C) Min. 10 ... 35 °C (45 °C)
	Lämpötila-alue	5 ... 35 °C (huone) 5 ... 45 °C (lattia)
	Säilytyslämpötila	-20 ... 65 °C.
	Standardit:	Kaapelin tekniset tiedot maks.
<ul style="list-style-type: none"> <li>EN/IEC 60730-1 (yleinen)</li> <li>EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti)</li> </ul>	Kuulapaineen testilämpötila	75 °C
	Likaantumisaste	2 (kotitalouskäyttö)
Sertifioinnit:	Ohjaintyyppi	1 C
	Ohjelmistoluokka	A
 	IP-luokka	21
	Suojausluokka	Luokka II - <input type="checkbox"/>
	Mitat (K/L/S)	85 mm x 85 mm x 20 - 24 mm (seinäasennuksen syvyys: 22 mm)
	Paino	127 g

### Tyypit

Sähkönumero	Tuotenumero	Tuotenimi	Tyyppi	EAN-nro
2600260	140F1140	DEVIreg™ Smart - luonnonvalkoinen	RAL 9016	5703466239629
2600261	140F1141	DEVIreg™ Smart - valkoinen	RAL 9010	5703466239636
2600262	140F1143	DEVIreg™ Smart - musta	RAL 9005	5703466239650



**Kokeile!**  
Lataa  
DEVIsmart™-sovellus