

ENSTO

Seinävalaisin sisä

LM9220D/3K



Koodi	LM9220D/3K
GTIN	6438389004755
Sähkönumero	4207602
Nimi	Seinävalaisin sisä Ensto
Kuvaus	Modernisti muotoiltu seinävalaisin julkisiin tiloihin ja koteihin.Värintoistoindeksi yli 90, valovirta 600 lm.
Toimittaja	Ensto Finland Oy

Tekniset tiedot

Muut

ETIM luokka:	EC002892
Valmistuttajan osoite:	Ensto Finland Oy, P.O. Box 77, FI-06101 Porvoo, Finland

Mitat

Nettopaino:	1,6 kg
-------------	--------

ETIM 7 tiedot

etim

Seinäasennus:	True
Ripustusasennus:	False
Kattoasennus:	False
Uppoasennus:	False
Pinta-asennus:	True
Jonoasennus:	False
Soveltuu päätetyöskentelyyn:	False
Valonlähteen tyyppi:	LED not exchangeable
Sisältää lampun:	True
Lamppujen/moduulien lukumäärä:	1
Kotelon materiaali:	Aluminium
Rungon väri:	White

Suojuksen materiaali:	Without cover
Häikäisysuojan tyyppi:	None
Jännitetyyppi:	AC
Nimellisjännitealue:	≥ 230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:	LED operating device current-controlled
Sisältää ohjauslaitteen:	True
Himmennys 0-10 V:	False
Himmennys 1-10 V:	False
Himmennys DALI:	False
Himmennys DMX:	False
Himmennys DSI:	False
Himmennys potentiometri:	False
Himmennys GPRS:	False
Himmennys LineSwitch:	False
Himmennys toimittajakohtainen:	False
Himmennys verkkovirtamodulaatio:	False
Himmennys nousevan reunan ohjaus:	True
Himmennys laskevan reunan ohjaus:	True
Himmennys ohjelmoitavissa:	False
Himmennys RF:	False
Himmennys Sine Wave Reduction:	False
Hipaisuhimmennys:	False
Himmennys Zigbee:	False
Painonappihimmennys:	False
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta:	False
Ei himmennettävä:	False
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):	Symmetric
Avauskulma (määritelty alue):	Open beam/diffuse
Valon suunta (suora/epäsuora):	Direct/indirect
Kotelointiluokka (IP):	IP20
Suojausluokka:	I
Paloluokka D:	False
Soveltuu turvavalaistukseen:	False
Liiketunnistin:	False
Valotunnistimella:	False
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista:	False
Ilma-aukoilla:	False
Järjestelmän teho:	9 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:	600 lm
Valon väri:	White
Väriämpötila-alue:	≥ 3000 K
Värintoistoindeksi:	90-100
Leveys:	103 mm
Korkeus/syvyys:	66 mm

Pituus: 220 mm

Pakkaustiedot

Lavapakkaus

Yksikkö: PCE

Pakkauskoko: 0

Oletuspakkaus

Yksikkö: PCE

Pakkauskoko: 1

Syvyys: 260 mm

Leveys: 160 mm

Korkeus: 105 mm

Paino: 1,8 kg

Tilavuus: 4,368 l